

HIKVISION®



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Выходной расширитель на 4 выхода

DS-PM-RS04-H



www.hikvision.ru

DS-PM-RS04-H



Ключевые особенности

- 4 релейных выхода
- Коммуникация по RS-485
- Питание 12 В DC

Спецификации

	DS-PM-RS04-H
Выходы	4 релейных выхода
Питание	12 В DC
Рабочая температура	-10°C — +55°C
Рабочая влажность	10% — 90%
Нагрузка	220 В AC / 10 А
Габариты	144 x 232 x 31,2 мм

*Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

*За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.)
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя этого устройства.