

# Спецификация

- 1/2.8" 3.0MP SC4239H Progressive Scan CMOS
- 36 ИК-диодов (до 40м)
- Режим день/ночь, встроенный ИК-фильтр
- Класс защиты IP67
- PoE



## Технические характеристики

| Модель                     | Optimus IP-E012.1(2.8)P_V.5                                                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Чувствительный элемент     | 1/2.8" 3.0MP SC4239H Progressive Scan CMOS                                                                 |
| Объектив                   | 2.8мм фиксированный                                                                                        |
| Чувствительность           | Цв. 0.01Лк (F1.2), ч/б 0.001 Лк (F1.2), 0 Лк при вкл. ИК                                                   |
| Количество пикселей        | 2304 x 1296                                                                                                |
| Скорость затвора           | Авто, 1/50-1/10,000 сек                                                                                    |
| Автодиафрагма              | нет                                                                                                        |
| Режим день/ночь            | Есть, встроенный ИК-фильтр                                                                                 |
| Форматы сжатия             | H.265/H.264                                                                                                |
| Скорость отображения       | Основной поток: 2304*1296@20fps, 1920*1080,1280*720@25fps;<br>Дополнительный поток: 800*448,352*288@25fps. |
| Потоковое видео            | До 2 потоков с управляемыми частотой кадров и пропускной способностью                                      |
| Скорость передачи          | 32K~8.0 Мбит                                                                                               |
| Видео выход                | нет                                                                                                        |
| Настройки изображения      | Яркость, Контрастность, Насыщенность, Затвор, D-WDR, Режим День/Ночь, 3D и 2D DNR                          |
| Аудио сжатие               | нет                                                                                                        |
| Безопасность               | Защита по паролю                                                                                           |
| Сетевой протокол           | TCP,UDP,IP,HTTP,FTP,SMTP,DHCP,DNS, ARP,ICMP,NTP,RTP,RTCP,PPPOE                                             |
| Интерфейс приложений       | Onvif 2.4                                                                                                  |
| Интеллектуальные функции   | Детектор движения, Определение людей                                                                       |
| Сигнал на тревожном выходе | нет                                                                                                        |
| Фиксация событий           | Снимок экрана, Отправка на E-mail                                                                          |
| Конфигурация               | Web интерфейс, Optimus Connect VMS                                                                         |

|                                     |                                                                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Браузер</b>                      | Microsoft Internet Explorer IE 6-10                                             |
| <b>Облачный сервис P2P</b>          | <a href="http://connect.optimus-cctv.com/">http://connect.optimus-cctv.com/</a> |
| <b>Встроенное устройство записи</b> | нет                                                                             |
| <b>Процессор и Память</b>           | GK7205V200                                                                      |
| <b>Разъемы ввода / вывода</b>       | RJ45, разъем питания                                                            |
| <b>Питание через Ethernet</b>       | PoE IEEE 802.3af 6Вт                                                            |
| <b>ИК-подсветка</b>                 | 36 ИК-диодов, дальность до 40м                                                  |
| <b>Корпус, класс защиты</b>         | Металл (Алюминий), Антивандальный.Кронштейн со скрытой проводкой, IP67          |
| <b>Рабочая температура</b>          | От -45 <sup>0</sup> С до +50 <sup>0</sup> С                                     |
| <b>Питание</b>                      | DC12В(450мА), PoE max 6Вт                                                       |
| <b>Размеры<br/>Масса</b>            | 193x62 мм, 350 гр.                                                              |