



Основные возможности:

- 1/2.7" КМОП сенсор, 2Мп
- Оптическое увеличение 4х
- Трехпоточное кодирование H.264/H.264+/MJPEG
- 25к/с при 2Мп(1920x1080)
- Горизонтальный угол обзора 112.5-30°
- Питание DC 12В, PoE
- Режимы День/Ночь, механический ИК фильтр
- Широкий динамический диапазон WDR (120 дБ), шумоподавление 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Доступ к видео из любой точки земного шара с помощью Ivideon
- Слот для карт памяти micro SD
- Вандализация IK10, Пылевлагозащита IP66

Технические характеристики

Модель	NBLC-4204Z-SD
Камера	
Сенсор	1/2.7" КМОП, 2Мп
Количество эффективных пикселей	1920x1080
Развертка	прогрессивная
Нижний порог чувствительности	0,05лк/F1.6 (Цвет), 0,005лк/F1.6 (Ч/Б)
Соотношение сигнал/шум	более 50дБ
Особенности камеры	
Дальность ИК подсветки	Нет
Режимы День/Ночь	Авто(механический ИК фильтр), Цвет, ЧБ
Компенсация засветки	BLC, HLC, WDR (120дБ)
Баланс белого	Авто, Ручной, Уличное освещение, Естественное освещение
Регулировка усиления	Авто/Ручная
Шумоподавление	3D DNR
Зоны маскирования	до 24 зон
Объектив	
Тип объектива	Оптический трансфокатор
Фокусное расстояние	2.7-11мм
Угол обзора	Г: 112.5°-30°
Максимальная апертура	F1.6-2.8
Фокусировка	Авто/Ручная
PTZ	
Диапазон наклона/поворота	Поворот: 0° ~ 355°; Наклон: 0° ~ 90°
Скорость при ручном управлении	Поворот: 0.1° ~100° /с; Наклон: 0.1° ~60° /с
Скорость перехода в предустановку	Поворот: 100° /с; Наклон: 60° /с
Предустановки	300
Режим PTZ	5 маршрутов, 8 туров, Автопанорамирование, Авто Сканирование
Видео	
Видеокодеки	H.264, H.264+, MJPEG

Разрешения изображения		1080P(1920x1080), 1,3Мп(1280x960), 720P(1280x720), D1(704x576/704x480), CIF(352x288/352x240)
Частота кадров	Осн. поток	2Мп (1 ~ 25/35к/с), 720P(1~50/60к/с)
	Втор. Поток 1	D1/CIF(1 ~ 25/30к/с)
	Втор. Поток 2	720P/D1/ CIF (1 ~ 25/30к/с)
Битрейт видео		H.264/H.264+: 448 ~ 8192Кбит/с; MJPEG: 5120 ~ 10240Кбит/с
Антитуман		Поддерживается
Аудио		
Интерфейсы		Нет
Сеть		
Ethernet		1x RJ45 10M/100M Ethernet порт
Сетевые протоколы		HTTP;HTTPs;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;QoS;UPnP;NTP;Bonjour;802.1x;Multicast;ICMP;IGMP;
Совместимость		ONVIF, CGI
Максимальное количество подключений		20 пользователей (без Ivideon)
Мобильные приложения		iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Дополнительные интерфейсы		
Слот карт памяти		Micro SD, поддержка до 128Гб
RS485		Нет
Тревожный вх/вых.		Нет
PIR датчик		Нет
Общие		
Питание		DC 12В/1,5А, PoE(802.3af)
Потребляемая мощность		10Вт
Диапазон рабочих температур		-30°C~+60°C, влажность менее 95% RH
Пылевлагозащищенность		IP66
Вандалозащищенность		IK10
Габариты		Ø 122мм×89мм
Вес		0,66кг (с упаковкой – 0,71кг)

Комплектация:

- -Камера NBLC-4204Z-ASD
- - Краткое руководство
- - 2 самореза и 2 дюбеля

Габариты:

