# Top 868,35 МГц

## Устройства дистанционного управления

Удобные передатчики для частного и коллективного жилого сектора.

Передатчики серии Top 868,35 МГц предназначены для применения в современных автоматических системах. Новая рабочая частота, элегантный и удобный дизайн, а также высокое качество используемых материалов — вот основные достоинства этой серии передатчиков.

Серия передатчиков для систем с несколькими объектами контроля доступа.
Модели TOP-862NA и TOP-864NA способны закреплять за каждой кнопкой индивидуальный код. Благодаря этой функциональной возможности они идеально подходят для использования в секторе коллективного жилья.

Простота кодирования.
Передатчики оснащены функцией самостоятельного определения кода «от передатчика к передатчику». Эта функция позволяет значительно упростить процедуру кодирования.

Двойная функция
Модели TOP-862NA и TOP-864NA могут быть оснащены специальным транспондером TAG, позволяющим использовать передатчики в качестве бесконтактных датчиков в сочетании со считывателями TSP00 и TSP01.

## Преимущества Top, 868,35 МГц

Модели передатчиков TOP-862 и TOP-864NA работают на новой частоте, при меняемой большинством европейских стран для управления домашней автоматикой. Используемые технологии позволяют управлять несколькими объектами контроля доступа, а также самостоятельно определять код с помощью метода «от передатчика к передатчику», упрощая процедуру кодирования.

## Ограничения в использовании

| Модель | Максимальная дальность действия (м) |
|---|---|
| TOP-862NA | 50 ÷ 150 |
| TOP-864NA | 50 ÷ 150 |

## Габаритные размеры




RE862




RBE4N - RBE42 - RBE4MT

## Техническое описание

| Модель | TOP-862NA | TOP-864NA |
|---|---|---|
| Частота (МГц) | 868,35 | 868,35 |
| Батарейки | 2 x CR2016 литиевые | 2 x CR2016 литиевые |
| Габаритные размеры (мм) | 32 x 68 x 13 | 40 x 85 x 12 |
| Число возможных комбинаций | 4096 | 4096 |
| Диапазон рабочих температур (°C) | -20 ÷ +55 | |
| Материал | ABS | ABS |
| Вес (гр) | 16 | 22 |

# Ассортимент

*- Перечень дополнительных устройств -*

**Передатчики 433,92 МГц**

| | |
|---|---|
| 001 TOP-862NA | Двухканальный многопользовательский передатчик с функцией «самообучения» и 16.777.216 возможными кодовыми комбинациями. |
| 001 TOP-864NA | Четырехканальный многопользовательский передатчик с функцией «самообучения» и 4,096 возможными кодовыми комбинациями. |

**Приемники 868,35 МГц**

| | |
|---|---|
| 001 AF868 | Встроенная радиочастотная плата. |

| | |
|---|---|
| 001 RE862 | Двуканальный наружный приемник IP54 ~12 - 24 В, 12 – 24В. |

| | |
|---|---|
| 001 RBE4N | Модульный четырехканальный наружный приемник IP54 ~12 - 24 В, 12 – 24 В. |
| 001 RBE42 | Модульный четырехканальный наружный приемник IP54 ~230 В. |

**Дополнительные устройства**

| | |
|---|---|
| 001 TOP-A862N | Антенна. |

| | |
|---|---|
| 001 P3V | Комплект из 2 литиевых батареек 3 В CR1620 (для TOP-432NA - TOP-434NA). |

| | |
|---|---|
| 009 TAG | Стеклянная капсула-транспондер к TSP01 (встраиваемая в модели TOP-432NA - TOP-434NA - AT01 - AT02 - AT04, серии Twin, Atomo e Touch). |

| | |
|---|---|
| 001 TOP-RG58 | Кабель для антенны. |



ООО «УМС Рус»
Официальное Представительство в России
компании CAME Cancelli Automatici S.p.a.
www.umcrus.ru