

## Тумба шлагбаума ST-RB203BR

- Поддерживаются стрелы длиной 3 м
- Переставляемая сторонность: левый/правый
- Бесщёточный двигатель постоянного тока
- Универсальный кронштейн стрелы с жесткой фиксацией или с откидыванием
- Регулируемая скорость открывания до 1,5 с
- Интенсивность использования 100 %
- Возможность внешнего резервирования питания
- Автореверс при обнаружении препятствия с настраиваемой силой
- Многофункциональный контроллер
- Все необходимые входы/выходы управления шлагбаумом и периферийным оборудованием
- Интерфейс RS485 и CAN шина
- Нарботка на отказ 6 000 000 циклов



Шлагбаум ST-RB203BR предназначен для контроля и управления проездом автомобильного транспорта на охраняемую территорию. Он может использоваться автономно – с управлением от пульта, или в составе системы контроля доступа – с использованием считывателей дистанционной идентификации автотранспорта, например, ST-LR320.

### Наличие различных входов/выходов и высокий ресурс работы

Блок управления имеет входы открытия/закрытия/остановки, входы подключения устройств безопасности, входы подключения приемника управления по радиоканалу, а также выходы для управления светофором и выходы индикации положения стрелы. Кроме стандартных входов/выходов управления блок поддерживает интерфейс RS485 и CAN шину. Использование бесщёточного мотора и более надежного блока балансировочных пружин позволило значительно повысить ресурс шлагбаума, который составляет 6 000 000 циклов.

### Технические характеристики

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Модель:                      | ST-RB203BR                 |
| Длина стрелы:                | 3 м                        |
| Максимальная скорость:       | 1,5 с                      |
| Тип:                         | Переставляемая сторонность |
| Частота вращения двигателя:  | 1400 об/мин                |
| Напряжение питания:          | ~220 В (AC)                |
| Потребляемая мощность:       | 140 Вт                     |
| Класс защиты:                | IP55                       |
| Диапазон рабочих температур: | От -40 до +55 °C           |
| Диапазон рабочей влажности:  | 10%–90%                    |
| Габариты:                    | 930 x 330 x 305 мм         |