

5 мегапиксельная уличная антивандальная IP камера

IP видеочамера купольная антивандальная с ИК подсветкой, пятимегапиксельная, 2592x1944x25к/с, 1/2.8" SONY STARVIS IMX335 сенсор, 0.01 Люкс (день) / 0.001 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), детектор движения, детектор лиц, встроенная видеоаналитика 13 детекторов, BLC, WDR, DWDR, 3DNR, накопление заряда, H.265+/H.264+, ROI, антитуман, NAS, FTP, e-mail, объектив 2.8мм, механический ИК фильтр, встроенный микрофон, вход/выход звука, вход/выход тревоги, microSD до 128Гб, DC 12V, PoE, герметичный разъем Ethernet, адаптивная ИК подсветка 10м, IP66, -40+60°C.



Параметры видео	
Сенсор	1/2.8" SONY STARVIS IMX335 сенсор, 0.01 Люкс (день) / 0.001 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), механический ИК-фильтр, адаптивная ИК подсветка до 10 м
Затвор	От 1/3с до 1/10000 с
Объектив	f=2.8 угол обзора по горизонтали 88°, F=1.6
Разрешение	2592x1944, 25 к/с
Скорость передачи данных	От 64 до 10240 кбит/с
Управление потоком	Переменный битрейт (VBR) или постоянный битрейт (CBR)
Кодирование	H.265+/H.264+
Видеопотоки	1. 2592x1944, 2304x1728, 2048x1536, 1920x1080 (от 1 до 25 к/с) 2. 1280x720, 704x576, 352x288 (от 1 до 25 к/с) 3. 352x288 (от 1 до 25 к/с)
Настройки	Яркость, Насыщенность, Цветность, Контрастность, Четкость, Затвор (авто и ручной), BLC, WDR, DWDR, Накопление заряда, Антитуман, ROI, DNR, ИК подсветка – автоматическая или ручная регулировка, баланс белого – автоматическая или ручная регулировка
Тревожные события	Детектор движения, саботаж, тревожный вход, отключения сети, конфликт IP адресов, ошибка хранилища
Видеоаналитика	Детектор лиц, детектор пересечения линии, вторжения, вторжения в зону, выхода из зоны, оставленных предметов, пропавших предметов, детектор скорости, празднования, толпы, парковки, расфокусировки, аудиодетектор
Аудио	
Микрофон	Встроенный микрофон
Вход / Выход звука	Линейный вход/выход, G.711A, 64 кбит/с, RCA/RCA
Сеть и интерфейсы	
Сетевой интерфейс	10Base-T/100Base-TX Ethernet порт
Сетевые протоколы	IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, NAS, HTTP, HTTPS, UPnP, RTP, FTP, SNMP, Bonjour, Multicast
Входы/выходы тревоги	1/1
Кнопка сброса	Есть под защитной крышкой
SD карта	Micro SD/SDHC/SDXC до 128Гб
Запись	SD, NAS, FTP, e-mail по событиям и расписанию
Соединение	DHCP, Статический адрес, облачный сервис http://vms2.tantos.pro
Безопасность	Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем и настройкой прав доступа, черный и белый списки
Совместимость	Onvif 2.6, Profile S
Эксплуатация	
Питание	9...12 В ±5%, PoE 802.3af
Потребляемая мощность	Не более 6 Вт
Габариты	107x51 мм
Рабочий диапазон температур	от -40 до +60°C
Относительная влажность	от 10 до 90% (без конденсата)
Системные требования	Microsoft Windows 10/Windows 11 Microsoft Internet Explorer 10.x или старше, Chrome, Firefox, Edge
Веб интерфейс	Русский и английский
Комплект поставки	- IP-камера с объективом и кнопкой RESET - Влагозащищенный разъем RJ-45, ключ, крепеж - Инструкция, упаковочная тара
Примечание	Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления.