

DH-IPC-HDW2439T-AS-LED-S2

4Мп полноцветная сетевая видеокамера Eyeball Lite с фиксированным фокусным расстоянием



- 4Мп, матрица 1/3" CMOS, низкая освещенность, высокое разрешение изображений
- Макс. разрешение 4 Мп (2560 × 1440) @ 25/30 к/с, поддержка до 4 Мп (2688 × 1520) @ 20 к/с
- Кодек H.265, высокая скорость сжатия, ультранизкий битрейт
- Встроенная подсветка с теплым светом, дальность подсветки: 30 м
- ROI, SMART H.264+/H.265+, гибкое кодирование, для низкой пропускной способности сети и экономии архива
- Коридорный режим, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, водяные знаки, подходит для различных сцен видеонаблюдения
- Интеллектуальная детекция: контроль области, пересечение линии
- Детекция аномалий: обнаружение движения, закрытие объектива, изменение сцены, аудиодетекция, отсутствие SD-карты, SD-карта переполнена, ошибка SD-карты, отключение от сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ, детекция напряжения
- Встроенный микрофон
- Поддержка карты памяти Micro SD до 256 ГБ
- Питание DC 12В/PoE
- Класс защиты IP67



Широкий динамический диапазон

Благодаря усовершенствованному широкому динамическому диапазону (WDR) сетевые видеокамеры Dahua обеспечивают четкие детали в условиях высокой яркости и контрастности. Четкое видео получается в ярких и темных участках сцены.

IVS

Технология IVS от Dahua, в которой предусмотрены передовые алгоритмы для работы с видео, поддерживает интеллектуальные функции, такие как пересечение линии и контроль области.

Защита (IP67, широкий диапазон напряжений)

IP67: камера прошла серию строгих испытаний на стойкость к воздействию влаги и пыли. Она имеет пылезащитную функцию и продолжает нормально работать после 30 минутного погружения в воду на глубину 1 м.

Широкий диапазон напряжений: поддерживая $\pm 30\%$ допустимого отклонения входного напряжения (широкий диапазон напряжений), камера приспособлена к условиям уличной среды с неустойчивым напряжением тока.

Обзор серии

Сетевая видеокамера серии Lite от Dahua с передовой технологией кодирования H.265 обеспечивает эффективное кодирование видео, позволяя сэкономить трафик и место для хранения данных. В ней предусмотрена современная технология Full-color, и она лучше передает цветные изображения в условиях низкого освещения. Поддерживается хранение данных на SD-карте, защита от пыли и влаги и антивандальная защита, соответствующие стандарту IP67.

Функции

Smart H.265+ и Smart H.264+

Технология смарт-кодирования от Dahua, использующая передовой алгоритм управления адаптации сцены, обеспечивает более эффективное кодирование, чем H.265 и H.264, позволяя создавать видео высокого качества и снижать расходы на хранение и передачу данных.

Full-color

Благодаря высокопроизводительным датчикам и объективам с большой диафрагмой технология Full-color обеспечивает отображение четких цветных изображений в условиях ультранизкой освещенности. Эта технология фоточувствительности позволяет камере использовать больше доступного освещения и отображать больше цветных деталей.

Технические характеристики					
Видеокамера					
Матрица		1/3" 4 Мп CMOS, прогрессивная развертка			
Макс. разрешение		2688 (Г) × 1520 (В)			
ROM		128 Мб			
RAM		128 Мб			
Формат развертки		Прогрессивная			
Скорость электронного затвора		Авто/вручную, 1/3 – 1/100.000 с			
Чувствительность		0,004 лк @ F1.0			
Соотношение сигнал/шум		> 56 дБ			
Дальность подсветки		30 м			
Управление подсветкой		Авто/вручную			
Модуль подсветки		2 (светодиоды Warm)			
Настройка по осям		Панорамирование: 0°–360° Наклон: 0°–78° Вращение: 0°–360°			
Объектив					
Тип объектива		С фиксированным фокусным расстоянием			
Тип крепления		φ14			
Фокусное расстояние		2.8 мм 3.6 мм			
Диафрагма		2,8 мм: F1.0 3,6 мм: F1.0			
Угол обзора		2,8 мм: 96° (по горизонтали) × 51° (по вертикали) × 115° (по диагонали) 3,6 мм: 81° (по горизонтали) × 44° (по вертикали) × 97° (по диагонали)			
Тип диафрагмы		Фиксированная			
Минимальная дистанция фокусировки		2,8 мм: 1,3 м 3,6 мм: 1,8 м			
DORI Дистанции	Объектив	Обнаруж.	Наблюд.	Распозн.	Идентиф.
	2.8 мм	56.0 м (183.7 ft)	22.4 м (73.5 ft)	11.2 м (36.7 ft)	5.6 м (17.1 ft)
	3.6 мм	72.0 м (236.2 ft)	28.8 м (94.5 ft)	14.4 м (47.2 ft)	7.2 м (23.6 ft)
Smart событие					
Общая IVS-аналитика		Пересечение линии; контроль области			
Видео					
Сжатие видеосигнала		H.265; H.264; H.264B; MJPEG (поддерживается только доп. потоком)			
Смарт-кодек		Smart H.265+ / Smart H.264+			
Частота кадров		Основной поток: 2688 × 1520 (1 к/с – 25/30 к/с) 2560 × 1440 (1 к/с – 25/30 к/с) Дополнительный поток: 704 × 576 (1 к/с – 20/25 к/с) 704 × 480 (1 к/с – 20/30 к/с)			
Потоки		2 потока			

Разрешение	2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 1440); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3Мп (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240)
Управление битрейтом	CBR/VBR
Видеобитрейт	H.264: 32 Кбит/с – 6144 Кбит/с H.265: 12 Кбит/с – 6144 Кбит/с
Режим "День/ночь"	Цвет / Ч/Б
BLC	Да
NLC	Да
WDR	120 дБ
Баланс белого	Авто/натуральный/уличный фонарь/улица/вручную/по регионам
Усиление сигнала	Авто/вручную
Шумоподавление	3D DNR
Обнаружение движения	Вкл./выкл. (4 зоны, прямоугольник)
Область интереса (RoI)	Да (4 зоны)
Интеллектуальная подсветка	Да
Поворот изображения	0°/90°/180°/270° (поддержка 90°/270° при разрешении 2688×1520 и ниже)
Зеркалирование	Да
Приватные зоны	4 зоны
Аудио	
Встроенный микрофон	Да
Сжатие аудиосигнала	G.711A; G.711Mu; G.726; AAC
Тревога	
Тревожные события	Отсутствие SD-карты; SD-карта переполнена; ошибка SD-карты; отключение от сети; конфликт IP-адресов; обнаружение движения; закрытие объектива; пересечение линии; контроль области; несанкционированный доступ; детекция напряжения; аудиодетекция; исключения по безопасности
Сеть	
Сеть	RJ-45 (10/100 Base-T)
SDK и API	Да
Протоколы	HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; RTMP; Multicast; HTTPS; SFTP; 802.1x; ICMP; IGMP; Bonjour
Совместимость	ONVIF (профиль S/профиль G/профиль T); CGI; P2P; Milestone; Genetec
Макс. число подключений	20 (общая пропускная способность: 72 М)
Хранение	Облако Dahua Cloud; FTP; карта памяти Micro SD (поддержка до 256 Гб); NAS; SFTP
Веб-интерфейс	IE Chrome Firefox
Программное обеспечение	Smart PSS; DSS; DMSS
Мобильные платформы	iOS; Android
Сертификаты	

Сертификаты	CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Директива об электромагнитной совместимости 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC, часть 15, подраздел B
-------------	---

Электропитание

Питание	DC 12В/PoE (802.3af)
Потребляемая мощность	< 7.4 Вт

Условия эксплуатации

Рабочие условия	-40°C - +60°C/относительная влажность менее 95%
Условия хранения	-40°C - +60°C
Класс защиты	IP67

Конструкция

Корпус	Внутренняя часть: металл; крышка: пластик (стойка: пластик)
Размеры	100,9 мм × Ф109,9 мм
Вес нетто	0.365 кг
Вес брутто	0.527 кг

Информация для заказа		
Тип	Номер изделия	Описание
4Мп камера	DH-IPC-HDW2439TP-AS-LED-S2	4Мп полноцветная сетевая видеокамера Eyeball Lite с фикс. фокусным расстоянием, PAL
	DH-IPC-HDW2439TN-AS-LED-S2	4Мп полноцветная сетевая видеокамера Eyeball Lite с фикс. фокусным расстоянием, NTSC
Аксессуары (опционально)	PFA130-E	Монтажная коробка
	PFB203W	Настенное крепление
	PFA152-E	Крепление на шест/столб
	PFM321D	Адаптер питания DC 12В 1А
	LR1002-1ET/1EC	Однопортовый Ethernet-расширитель с большой дальностью связи через коаксиальный кабель
	PFM900-E	Интегрированный тестер крепления
	PFM114	SD-карта на базе TLC

Аксессуары

Опционально:



PFA130-E
Монтажная коробка



PFB203W
Настенное крепление



PFA152-E
Крепление на шест/столб



PFM321D
Адаптер питания DC 12В 1А



LR1002-1ET/1EC
Однопортовый Ethernet-расширитель с большой дальностью связи через коаксиальный кабель



PFM900-E
Интегрированный тестер крепления



PFM114
SD-карта на базе TLC



Размеры (мм)

