

ПАСПОРТ
BEWARD RK2432**1. Технические характеристики.****Общие:**

| | |
|------------------------------------|---|
| Число каналов для записи | 32 IP-камеры со звуком |
| Каналы отображения | 32 канала одновременно |
| Аудиокомпрессия | G.711A/U |
| Аудио | 1 Вход RCA / 1 Выход RCA |
| Операционная система | Linux (встроенная) |
| Пропускная способность по сети | Входящая: до 256 Мбит/с Исходящая: до 128 Мбит/с |
| Формат записи | H.265, H.264 HP/MP/BP |
| Поддерживаемое разрешение камер | До 4000x3000 (12Мп) |
| Запись | Предзапись, постзапись |
| Режимы записи | Непрерывно, вручную, по расписанию, по тревоге, по детекции движения, комбинирование режимов записи |
| Производительность воспроизведения | 16 каналов FullHD при 240 к/с |
| Резервное копирование | Поддерживается в форматах .rf, .avi, .mp4 |
| PTZ-управление | Поддерживается |
| Совместимость | IP-камеры BEWARD и камеры других производителей – подключение по ONVIF или RTSP |
| Поддержка RAID | RAID1 |

Сеть и интерфейсы:

| | |
|-------------------|--|
| Сетевой интерфейс | 2x RJ-45, 10/100/1000 Мбит/с |
| Сетевые протоколы | TCP/IP, IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, NTP, FTP, SMTP (TLS, SSL), SNMP v1/v2/v3, DNS, DDNS, DHCP, PPPoE, UPnP, RTP, RTSP, RTMP, UDP, ONVIF profile S/G/T, NAS (NFS/CIFS) |
| RTSP сервер | Поддерживается |

Сеть и интерфейсы:

| | |
|-------------------------------|--|
| Технология P2P | Поддерживается |
| Вход тревоги | 16 каналов |
| Выход тревоги | 1 канал (30В DC / 250В AC 3 А) |
| Безопасность | Доступ пользователей с защитой паролем, IP фильтр, доступ по HTTPS |
| Подключение накопителей | 4x SATA HDD, 3.5" + 1x eSATA (до 22 ТБ каждый) |
| Подключение внешних устройств | 2x USB 2.0, 1x USB 3.0, RS485 |
| Подключение мониторов | VGA / 2x HDMI: 4K (HDMI 1), FullHD (VGA, HDMI 2) |
| Режимы работы видеовыходов | Синхронно, раздельное отображение (тревожный монитор) |

Эксплуатация:

| | |
|------------------------------|---|
| Питание | 220 В AC (внешний БП) |
| Потребляемая мощность | До 12 Вт (без HDD) До 60 Вт (с учётом HDD) |
| Рабочий диапазон температур | От -10 до +50°C |
| Допустимый уровень влажности | От 0 до 90% (без конденсата) |
| Размеры (шхвхг) | 378x66x326 мм |
| Вес | 2300 г (без HDD) |

2. Комплект поставки.

| | |
|--|-------|
| IP-видеорегистратор | 1 шт. |
| USB-мышь | 1 шт. |
| Источник питания 220В | 1 шт. |
| Комплект для подключения и установки HDD | 4 шт. |
| Упаковочная тара | 1 шт. |

3. Назначение.

RK2432 – это решение для записи видео с 32 IP-камер в форматах H.265 / H.264 (HP/MP/VP) с разрешением до 12 Мп.

4. Утилизация.

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам, установленным органами самоуправления региона, в котором происходит утилизация.

5. Гарантийные обязательства.

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке:
<http://www.beward.ru/contact/service/>

6. Свидетельство о приемке.

Сетевой видеорегистратор RK2432 исправен, работоспособен и признан годным к эксплуатации.

Серийный номер изделия: _____

Дата продажи: _____

штамп
продавца

Внимание! Исправление даты не допускается.

Я, покупатель, проверил изделие на отсутствие механических, термических и прочих повреждений, а также комплектацию (изделие укомплектовано в полном объеме согласно данному паспорту). Оборудование получено мной в рабочем состоянии, претензий не имею.

От продавца _____
подпись

От покупателя _____
подпись

При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО "НПП Бевард"
Россия.