



IP-камера купольная

IPC324LR3-VSPF28-D

Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd (КНР)

Назначение

IP-камера предназначена для применения в системах IP видеонаблюдения высокого разрешения. Выполнена в купольном корпусе с возможностью гибкой настройки угла поворота объектива. Имеет ИК-подсветку и влагозащищённый корпус для наблюдения в сложных условиях освещённости при уличной установке.

Особенности

- ИК-подсветка до 30 метров
- Сжатие Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- Тройной поток
- Поддержка ROI
- Соответствие спецификациям ONVIF
- Широкий диапазон рабочих температур: -30...+60°C
- Широкий диапазон питающих напряжений $\pm 25\%$
- Защита корпуса IP67
- Вандализация IK10

Технические характеристики

Сенсор	1/3", прогрессивная развёртка, 4.0 Мп, КМОП
Объектив	2,8мм F2.0
Дальность обзора	Обнаружение: 42 м Различение: 16,8 м Идентификация: 4,2м
Горизонтальный угол обзора	104,4°
Электронный затвор	Авто/ручной, 1/6...1/100000 сек
Минимальная освещённость	Цвет: 0,02 Лк С ИК-подсветкой: 0 Лк
Режим день/ночь	Механический ИК-фильтр
Шумоподавление	2D и 3D



Отношение сигнал/шум	Не менее 52 дБ
Дальность ИК-подсветки	До 30 метров
Антитуман	Цифровой
Широкий динамический диапазон	Цифровой
Сжатие	Ultra265, H.265, H.264,MJPEG
Профили H.264	Baseline profile, Main Profile, High Profile
Скорость передачи кадров	Основной поток:4MP (2592*1520): Max. 20 fps; Субпоток:720P (1280*720): Max. 30 fps; Третий поток:D1 (720×576): Max. 30 fps
ROI	До 2 областей
OSD	До 4 областей
Маска приватности	До 8 областей
Детектор движения	До 4 областей
Сетевые протоколы	IPv4,IGMP,ICMP,ARP,TCP,UDP,DHCP, RTP,RTSP,RTCP,DNS,DDNS,NTP, FTP,UPnP,HTTP,HTTPS,SMTP, SS
Протоколы интеграции	ONVIF(Profile S), API
Сетевой интерфейс	1x RJ45 10/100M Base-TX с автоматическим определением
Питание	12В постоянного тока $\pm 25\%$ PoE IEEE802.3af
Энергопотребление	4 Вт
Габаритные размеры	109x81 мм
Масса	0,45 кг
Диапазон рабочих температур	-30...+60°C
Защита от воздействий окружающей среды	IP67
Вандалозащита	IK10

Габариты

