

## Кабель Optimus KBK-П 2x0.75 (outdoor) 200м

### Описание

Кабель предназначен для передачи телевизионных сигналов в системах видеонаблюдения с одновременным подключением питания и/или передачи сигналов управления. Применяется для построения систем видеонаблюдения.

Температура эксплуатации - от - 40° С до +70° С. Монтаж при температуре не ниже -10 ° С Влажность воздуха- до 98%

Срок службы кабеля более 15 лет



### Технические характеристики

| Характеристики                     | KBK-П 2x0.75 (outdoor)                |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Тип прокладки                      | Внешний                               |
| Радиочастотный коаксиальный кабель | РК 75-2-122                           |
| Цвет оболочки                      | Черный                                |
| Внешняя изоляция                   | ПВХ (поливинилхлорид), 3,85 мм        |
| Бухта                              | 200м                                  |
| Внутренний проводник               | Одножильный, медь / 0,37мм            |
| Диэлектрик                         | ПЭ (полиэтилен), 2,2мм, черного цвета |
| Внешний проводник                  | Оплетка 90%                           |
| Волновое сопротивление             | 75±3 Ом                               |

|                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| Жила питания        | Многожильная, медь 0,75 мм <sup>2</sup> |
| Рабочая температура | От -40°C до +70°C                       |
| Масса               | 8440 гр.                                |