



серия **VALUE**
PRO серия

КАТАЛОГ 2021/22

СОДЕРЖАНИЕ

0530P HiWatch	03
КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ	06
HD-РАЗРЕШЕНИЕ ДО 8 МП	06
WDR 120 ДБ	07
EXIR	08
H.265+ / H.265 PRO+	09
HIK-PROCONNECT, HIK-CONNECT	10
ДИСКРЕТНЫЙ ВЫВОД НА ДВА МОНИТОРА	11
AOC	12
КАЧЕСТВЕННОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ПРИ НИЗКОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ	13
ПРОАКТИВНАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ	14
SMART-ФУНКЦИИ	15
ВИДЕОАНАЛИТИКА	16
ФИЛЬТР ЛОЖНЫХ ТРЕВОГ MD 2.0	16
VALUE И PRO СЕРИИ	17
КАТАЛОГ ПРОДУКТОВ	
PRO СЕРИЯ. IP-РЕШЕНИЯ	18
PRO СЕРИЯ. NON-CCTV	26
VALUE СЕРИЯ. IP-РЕШЕНИЯ	29
VALUE СЕРИЯ. РЕШЕНИЯ HD-TVI	38
VALUE СЕРИЯ. NON-CCTV	49
АКСЕССУАРЫ	53



РЕШЕНИЯ В СФЕРЕ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

HiWatch — бренд компании Hikvision, созданный в 2014 году. Бренд сочетает в себе оптимальный функционал и ценовую доступность для создания базовых решений для безопасности. Бренд ориентирован как на небольшие, так и крупные проекты, где есть высокие требования к качеству изображения, но также присутствуют ограничения по бюджету.

Сегодня HiWatch — это экономичные, простые в использовании, надежные продукты и готовые решения, в которых применяются передовые технологии мирового производителя.



ЛЕГКОСТЬ
В ИСПОЛЬЗОВАНИИ


ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ
ЦЕНА

ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО

ШИРОКИЙ ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ РАЗНЫХ ЗАДАЧ

HiWatch предлагает решения под самые разные запросы и потребности пользователей. В продуктовой линейке широко представлено **IP-оборудование**, а также аналоговое оборудование высокой четкости **Turbo HD** с поддержкой современных технологий сжатия, передачи и обработки изображения.

Основная продуктовая линейка HiWatch представлена стационарными камерами уличного и внутреннего исполнения, поворотными камерами, видеорегистраторами, коммутаторами. Общая линейка имеет разделение на базовые решения – **VALUE-серия** – и более продвинутые с расширенным функционалом – **PRO-серия**.





НАДЕЖНОСТЬ И КАЧЕСТВО

HiWatch

Высокое качество продуктов HiWatch обеспечивается благодаря сверхсовременному производству и постоянному контролю на всех этапах выпуска оборудования:

- Автоматизированная производственная линия
- Выбор более долговечных материалов и конструкций (например, цельнометаллические элементы)
- Тестирование на соответствие стандартам защиты (IK, IP)
- Сертификация уполномоченными авторитетными лабораториями и организациями

Высокое качество используемых при производстве материалов и компонентов позволяют обеспечить широкий температурный режим работы устройств HiWatch от -40 °C до +60 °C.

СВЕРХВЫСОКОЕ РАЗРЕШЕНИЕ

8 Мп

Максимальное разрешение в камерах бюджетного сегмента редко превышает 4 Мп. В линейке бренда HiWatch представлены камеры с разрешением 8 Мп, что делает качественное и детализированное изображение еще более доступным даже для самых небольших инсталляций.



ШИРОКИЙ ДИНАМИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН

WDR

Технология широкого динамического диапазона (WDR) позволяет камерам сохранять четкость изображения в условиях недостаточной освещенности, а также компенсировать встречную засветку. Полезная функция, например, для входных зон со стеклянными стенами или дверями, где контраст между солнечным светом, поступающим с улицы, и неярким внутренним освещением может быть очень сильным и существенно снижать качество изображения.



WDR выкл.



WDR вкл.

УЛУЧШЕННАЯ ИК-ПОДСВЕТКА

EXIR



EXIR (Extra IR) – фирменная технология компании Hikvision, которая дает пользователю ряд преимуществ по сравнению с обычной ИК-подсветкой:

- равномерное освещение сцены, нет засвеченных участков посередине кадра и затемненных по краям;
- более высокая мощность при прежнем уровне энергопотребления;
- более высокая дальность работы подсветки;
- увеличенный срок службы благодаря эффективному рассеиванию тепла от диодов.

Дальность EXIR-подсветки в некоторых моделях HiWatch достигает 110 метров.

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ КОДЕКИ

Н.265+ / Н.265 PRO+

Кодек H.265 и его более современные версии H.265+/H.265 Pro/H.265 Pro+ обеспечивают высокую степень сжатия видеопотока, что позволяет увеличить время записи, снизить затраты на хранение. Кодеки, разработанные Hikvision, сжимают видеофайлы без потери исходного качества и увеличивают производительность системы видеонаблюдения в целом. Оптимизация архива с помощью высокоэффективных кодеков также дает возможность увеличить допустимое количество камер на объекте с использованием прежней инфраструктуры и без дополнительных затрат.

Современные кодеки H.265/H.265+ доступны во всех IP-решениях HiWatch, а аналоговые устройства дополнительно поддерживают работу с кодеками H.265 Pro и H.265 Pro+.



В среднем продолжительность видеозаписи на HDD увеличивается в 8 раз

ПРОСТОТА УПРАВЛЕНИЯ

HIK-PROCONNECT

HIK-CONNECT



Приложение Hik-ProConnect

Централизованное управление
и простая конфигурация —
снижение расходов, более
высокая эффективность



Скачать
приложение



Приложение Hik-Connect

Простое в использовании
мобильное приложение для
управления устройствами,
обеспечивающими
безопасность



Скачать
приложение



Партнер/
Руководитель
площадки



Ваш заказчик



Облачный
сервер

Устройства HiWatch



Устройство
CCTV



Охранное
устройство



СКУД
и домофония

ДИСКРЕТНЫЙ КАНАЛ ВЫВОДА

НА 2 МОНИТОРА



Выбирайте модели цифровых регистраторов HiWatch с функцией одновременного раздельного вывода видео с разных каналов по уникальным интерфейсам. Это обеспечивает одновременный мониторинг 2-х мультиэкранов с различным набором каналов изображения.

АУДИО ПО КОАКСИАЛЬНОМУ КАБЕЛЮ

АОС

Технология AoC (Audio over Coaxial) позволяет передавать аудиосигнал по коаксиальному кабелю вместе с видеосигналом без необходимости подключения отдельного микрофонного кабеля.

Решение упрощает запись и передачу аудио в системах видеонаблюдения, а также сокращает расходы на приобретение дополнительных устройств для записи звука, так как AoC-камеры HiWatch уже имеют встроенный микрофон.




СОВМЕСТИМОСТЬ ФОРМАТОВ

Один из важнейших аспектов для клиента – совместимость продуктов с различными компонентами системы безопасности. Именно поэтому бренд HiWatch выпускает мультиформатные камеры и регистраторы с поддержкой разных стандартов – такие продукты можно с легкостью интегрировать в существующую систему сторонних производителей, работающих с другими видеоформатами.


4 в 1

переключаемый
выход



5 в 1

самонастраивающийся
вход



КАЧЕСТВЕННОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ В УСЛОВИЯХ СВЕРХНИЗКОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ

Тусклое освещение или даже его полное отсутствие – больше не проблема. С помощью передовых технологий Hikvision камеры HiWatch обеспечивают яркое и четкое изображение в условиях низкой освещенности (0.005 лк и даже ниже).



Камера телефона



Камера с технологией работы в условиях
ультранизкой освещенности

Отдельное внимание стоит обратить на камеры с поддержкой фирменной технологии ColorVu: объектив имеет апертуру F1.0, фокусируя на матрице максимальное количество света, причем ночью таким камерам хватит света от естественных источников света (например, звезд). ColorVu-камеры также оборудованы мягкой и неослепляющей LED-подсветкой, которая не пересвечивает объекты, а также может служить источником дополнительного освещения территории.

ПРОАКТИВНАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ

Главная задача современной системы безопасности заключается не столько в том, чтобы записать инцидент для дальнейшего расследования, сколько в том, чтобы предотвратить нежелательное событие. Для решения этой задачи в линейке бренда HiWatch предусмотрены системы проактивного реагирования.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Пассивный ИК-датчик движения (PIR-датчик) в камерах с высокой точностью детектирует движение теплового объекта в области наблюдения.

При появлении человека в зоне детекции PIR запускается светозвуковая сигнализация с целью отпугнуть злоумышленников и предупредить о том, что территория находится под охраной. Свет и звук также привлекают внимание нарушителей, позволяя камерам записать их лица.



SMART-ФУНКЦИИ

ВИДЕОАНАЛИТИКА

Ряд устройств HiWatch имеет встроенные smart-функции (видеоаналитику), позволяющие автоматически определять подозрительное поведение (вторжение в область охраны/ движение в определенном направлении), выявлять оставленные предметы или распознавать лица. Интеллектуальные технологии обеспечивают быстрый поиск в архиве и точное срабатывание тревожных уведомлений в режиме реального времени.



ВИДЕОАНАЛИТИКА

MD 2.0, ФИЛЬТР ЛОЖНЫХ ТРЕВОГ

Motion Detection 2.0 – это улучшенная версия стандартного видеодетектора движения. С его помощью видеосистема при обнаружении движения в кадре классифицирует объекты по типам «человек/«транспорт» и отправляет эти параметры вместе с видеоизображением на регистратор для архивации. Затем при работе с архивом можно выбрать интересующий тип объекта, и регистратор быстро отфильтрует и предоставит соответствующие записи. На движение небольших животных, осадки и другие природные явления система реагировать не будет, что сокращает до минимума количество нерелевантных записей.

Обновленная версия функции Motion Detection 2.0 позволяет не только классифицировать объекты, но и фиксировать их при пересечении линии или входе в область.

MOTION DETECTION 2.0



Простота использования



**Классификация объектов:
человек / транспортное средство**



**Удобный поиск видео и с выделением записей
изображений человека/автомобиля в архиве**



**Детекция пересечения линии,
входа в область**

PRO серия



Расширенный функционал



Улучшенное качество изображения



Увеличенный объем архива устройств записи



Расширенный форм-фактор



Улучшенная дистанция EXIR



Видеоаналитика



Многообразие моделей для разных решений



Motion detection 2.0



3 года гарантии



Устройства контроля доступа

VALUE серия



Базовый функционал



Отличное соотношение цена/качество



Стандартный форм-фактор



Большое разнообразие моделей



2 года гарантии

PRO серия

IP-РЕШЕНИЯ



IPC-B022-G2/U

Цилиндрическая
IP-камера
с EXIR-подсветкой до 40 м

- Разрешение 2 Мп
- H.265/H.265+/MP2L2
- Слот для карт MicroSD до 256 Гб
- WDR, VA, MD 2.0, микрофон
- Объективы 2.8, 4, 6 мм
- IP67



IPC-B042-G2/U

Цилиндрическая
IP-камера
с EXIR-подсветкой до 40 м

- Разрешение 4 Мп
- H.265/H.265+/MP2L2
- Слот для карт MicroSD до 256 Гб
- WDR, VA, MD 2.0, микрофон
- Объективы 2.8, 4, 6 мм
- IP67



IPC-B042C-G2/UL

Цилиндрическая
IP-камера с технологией
ColorVu

- Разрешение 4 Мп
- H.265/H.265+/MP2L2
- LED-подсветка до 40м
- Слот для карт MicroSD до 256 Гб
- WDR, VA, MD 2.0, микрофон
- Объективы 2.8, 4 мм
- IP67



IPC-B082-G2/U

Цилиндрическая
IP-камера с EXIR-подсветкой
до 40 м

- Разрешение 8 Мп
- H.265/H.265+/MP2L2
- Слот для карт MicroSD до 256 Гб
- WDR, VA, MD 2.0, микрофон
- Объективы 2.8, 4, 6 мм
- IP67



IPC-D022-G2/U
Купольная IP-камера
с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 2 Мп
- H.265/H.265+/MP2L2
- Слот для карт MicroSD до 256 Гб
- WDR, VA, MD 2.0, микрофон
- Объективы 2.8, 4 мм
- IP67, IK10



IPC-D042-G2/U
Купольная IP-камера
с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 4 Мп
- H.265/H.265+/MP2L2
- Слот для карт MicroSD до 256 Гб
- WDR, VA, MD 2.0, микрофон
- Объективы 2.8, 4 мм
- IP67, IK10



IPC-D042C-G2/SU
Купольная IP-камера
с технологией ColorVu

- Разрешение 4 Мп
- H.265/H.265+/MP2L2
- Слот для карт MicroSD до 256 Гб
- WDR, VA, MD 2.0, микрофон
- Объективы 2.8, 4 мм
- IP67, IK10



IPC-D082-G2/U
Купольная IP-камера
с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 8 Мп
- H.265/H.265+/MP2L2
- Слот для карт MicroSD до 256 Гб
- WDR, VA, MD 2.0, микрофон
- Объективы 2.8, 4 мм
- IP67, IK10



IPC-B522-G2/4I
Цилиндрическая
IP-камера
с EXIR-подсветкой до 80 м

- Разрешение 2 Мп
- H.265/H.265+
- Слот для карт MicroSD до 256 Гб
- WDR, VA, MD 2.0
- Объективы 2.8, 4, 6 мм
- IP67



IPC-B542-G2/4I
Цилиндрическая
IP-камера
с EXIR-подсветкой до 80 м

- Разрешение 4 Мп
- H.265/H.265+
- Слот для карт MicroSD до 256 Гб
- WDR, VA, MD 2.0
- Объективы 2.8, 4, 6 мм
- IP67

**IPC-B582-G2/4I**

Цилиндрическая
IP-камера с EXIR-
подсветкой до 80 м

- Разрешение 8 Мп
- H.265/H.265+/MP2L2
- Слот для карт microSD до 256 Гб
- WDR, VA, MD 2.0
- Объективы 2.8, 4, 6 мм
- IP67

**IPC-B622-G2/ZS**

Цилиндрическая
IP-камера
с EXIR-подсветкой до 60 м

- Разрешение 2 Мп
- H.265/H.265+/MP2L2
- Слот для карт microSD до 256 Гб
- WDR, VA, MD 2.0, аудио вход/выход (1/1), тревожный вход/выход (1/1)
- Моторизованный объектив 2.8-12 мм
- IP67, IK10

**IPC-B642-G2/ZS**

Цилиндрическая
IP-камера
с EXIR-подсветкой до 60 м

- Разрешение 4 Мп
- H.265/H.265+/MP2L2
- Слот для карт microSD до 256 Гб
- WDR, VA, MD 2.0, аудио вход/выход (1/1), тревожный вход/выход (1/1)
- Моторизованный объектив 2.8-12 мм
- IP67, IK10

**IPC-B682-G2/ZS**

Цилиндрическая
IP-камера с EXIR-
подсветкой до 60 м

- Разрешение 8 Мп
- H.265/H.265+/MP2L2
- Слот для карт microSD до 256 Гб
- WDR, VA, MD 2.0, аудио вход/выход (1/1), тревожный вход/выход (1/1)
- Моторизованный объектив 2.8-12 мм
- IP67, IK10

**IPC-D622-G2/ZS**

Купольная IP-камера
с EXIR-подсветкой до 60 м

- Разрешение 2 Мп
- H.265/H.265+/MP2L2
- Слот для карт microSD до 256 Гб
- WDR, VA, MD 2.0, аудио вход/выход (1/1), тревожный вход/выход (1/1)
- Моторизованный объектив 2.8-12 мм
- IP67, IK10

**IPC-D642-G2/ZS**

Купольная IP-камера
с EXIR-подсветкой до 60 м

- Разрешение 4 Мп
- H.265/H.265+/MP2L2
- Слот для карт microSD до 256 Гб
- WDR, VA, MD 2.0, аудио вход/выход (1/1), тревожный вход/выход (1/1)
- Моторизованный объектив 2.8-12 мм
- IP67, IK10



IPC-D682-G2/ZS
Купольная IP-камера
с EXIR-подсветкой
до 60 м

- Разрешение 8 Мп
- H.265/H.265+/MP2L2
- Слот для карт MicroSD до 256 Гб
- WDR, VA, MD 2.0, аудио вход/выход (1/1), тревожный вход/выход (1/1)
- Моторизованный объектив 2.8-12 мм
- IP67, IK10



IPC-T022-G2/U
Купольная IP-камера
с EXIR-подсветкой
до 30 м

- Разрешение 2 Мп
- H.265/H.265+/MP2L2
- Слот для карт MicroSD до 256 Гб
- WDR, VA, MD 2.0, микрофон
- Объективы 2.8, 4 мм
- IP67



IPC-T042-G2/U
Купольная IP-камера
с EXIR-подсветкой
до 30 м

- Разрешение 4 Мп
- H.265/H.265+/MP2L2
- Слот для карт MicroSD до 256 Гб
- WDR, VA, MD 2.0, микрофон
- Объективы 2.8, 4, 6 мм
- IP67



IPC-T042C-G2/SUL
Купольная IP-камера
с технологией
ColorVu

- Разрешение 4 Мп
- H.265/H.265+/MP2L2
- Слот для карт MicroSD до 256 Гб
- WDR, VA, MD 2.0, микрофон
- Сирена, строб лампа
- Объективы 2.8, 4 мм
- IP67



IPC-T082-G2/U
Купольная IP-камера
с EXIR-подсветкой
до 30 м

- Разрешение 8 Мп
- H.265/H.265+/MP2L2
- Слот для карт MicroSD до 256 Гб
- WDR, VA, MD 2.0, микрофон
- Объективы 2.8, 4 мм
- IP67



IPC-D522-G0/SU
Компактная IP-камера
с EXIR-подсветкой
до 10 м

- Разрешение 2 Мп
- H.265/H.265+/MP2L2
- Слот для карт MicroSD до 128 Гб
- WDR, VA, микрофон, аудио вход/выход (1/1), тревожный вход/выход (1/1)
- Объективы 2.8, 4 мм
- P66, IK08



IPC-D542-G0/SU
Компактная IP-камера
с EXIR-подсветкой
до 10 м

- Разрешение 4 Мп
- H.265/H.265+/MP2L2
- Слот для карт MicroSD до 128 Гб
- WDR, VA, микрофон, аудио вход/выход (1/1), тревожный вход/выход (1/1)
- Объективы 2.8, 4 мм
- P66, IK08



IPC-D022-G2/S
Купольная
мини IP-камера
с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 2 Мп
- H.265/H.265+/MP2L2
- Слот для карт MicroSD до 256 Гб
- WDR, VA, аудио вход/выход (1/1), тревожный вход/выход (1/1)
- Объективы 2.8, 4 мм
- IP67, IK10



IPC-D042-G2/S
Купольная
мини IP-камера
с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 4 Мп
- H.265/H.265+/MP2L2
- Слот для карт MicroSD до 256 Гб
- WDR, VA, аудио вход/выход (1/1), тревожный вход/выход (1/1)
- Объективы 2.8, 4 мм
- IP67, IK10



IPC-D082-G2/S
Купольная
мини IP-камера
с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 8 Мп
- H.265/H.265+/MP2L2
- Слот для карт MicroSD до 256 Гб
- WDR, VA, аудио вход/выход (1/1), тревожный вход/выход (1/1)
- Объективы 2.8, 4 мм
- IP67, IK10



IPT-T012-G2/S
Купольная двух-
спектральная IP-камера
с EXIR/LED-подсветкой
до 15/30 м

- Разрешение тепловизора 160x120 (выход 320x240), 17 мкм
- Разрешение видеокамеры 4 Мп
- Объектив тепловизора 3.1 мм, видеокамеры 4 мм
- H.265/H.265+/MP2L2
- Слот для карт MicroSD до 256 Гб
- VA, WDR, светозвуковая сигнализация
- Измерение температуры: от -20 °C до +150 °C (с точностью ±8 °C)
- Аудио вход/выход (1/1), тревожный вход/выход (1/1)
- IP66



IPT-B012-G2/S
Цилиндрическая двух-
спектральная IP-камера
с EXIR/LED-подсветкой
до 40 м

- Разрешение тепловизора 160x120 (выход 320x240), 17 мкм
- Разрешение видеокамеры 4 Мп
- Объектив тепловизора 6.2 мм, видеокамеры 8 мм
- H.265/H.265+/MP2L2
- Слот для карт MicroSD до 256 Гб
- VA, WDR, светозвуковая сигнализация
- Измерение температуры: от -20 °C до +150 °C (с точностью ±8 °C)
- Аудио вход/выход (1/1), тревожный вход/выход (2/2)
- IP66



IPC-C022-G0 (W)
Компактная IP-камера
с EXIR-подсветкой
до 10 м и Wi-Fi (W)

- Разрешение 2 Мп
- H.265/H.265+/MP2L2
- Слот для карт MicroSD до 128 Гб
- WDR, VA, Wi-Fi 2.4 GHz (W)
- Встроенные микрофон и динамик
- PIR-датчик
- Объективы 2.8, 4 мм



IPC-C042-G0 (W)
Компактная IP-камера
с EXIR-подсветкой
до 10 м и Wi-Fi (W)

- Разрешение 4 Мп
- H.265/H.265+/MP2L2
- Слот для карт MicroSD до 128 Гб
- WDR, VA, Wi-Fi 2.4 GHz (W)
- Встроенные микрофон и динамик
- PIR-датчик
- Объективы 2.8, 4 мм



IPC-C082-G2/U
Купольная IP-камера
с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 8 Мп
- H.265/H.265+/MP2L2
- Слот для карт MicroSD до 256 Гб
- WDR, MD 2.0, VA
- Встроенные микрофон и динамик
- PIR-датчик
- Объективы 2.8, 4 мм



PTZ-N2204I-DE3
Поворотная IP-камера
с EXIR-подсветкой
до 20 м

- Разрешение 2 Мп
- Оптическое увеличение 4x
- H.265/H.265+/MP2L2
- Слот для карт MicroSD до 128 Гб
- VA, аудио вход/выход (1/1), тревожный вход/выход (1/1)



PTZ-N2204I-DE3W
Поворотная IP-камера
с EXIR-подсветкой
до 20 м и Wi-Fi

- Разрешение 4 Мп
- Оптическое увеличение 4x
- H.265/H.265+/MP2L2
- Слот для карт MicroSD до 128 Гб
- VA, Wi-Fi 2.4GHz,
- Аудио вход/выход (1/1), тревожный вход/выход (1/1)



PTZ-N3A204I-D
Поворотная IP-камера
с EXIR-подсветкой
до 50 м

- Разрешение 2 Мп
- Оптическое увеличение 4x
- H.265/H.265+/MP2L2
- Слот для карт MicroSD до 256 Гб
- WDR, VA, микрофон, аудио вход/выход (1/1), тревожный вход/выход (1/1)
- Объективы 2.8, 4 мм
- P66



PTZ-N3A404I-D
Поворотная IP-камера
с EXIR-подсветкой
до 50 м

- Разрешение 4 Мп
- Оптическое увеличение 4х
- H.265/H.265+/MP2L2
- Слот для карт MicroSD до 256 Гб
- WDR, VA, микрофон, аудио вход/выход (1/1), тревожный вход/выход (1/1)
- IP66



PTZ-Y3220I-D
Поворотная IP-камера
с EXIR-подсветкой
до 100 м

- Разрешение 2 Мп
- Оптическое увеличение 20х
- H.265/H.265+/MP2L2
- Слот для карт MicroSD до 128 Гб
- WDR, VA, аудио вход/выход (1/1), тревожный вход/выход (1/1)
- IP66



PTZ-Y3220I-D4
Поворотная IP-камера
с EXIR-подсветкой
до 100 м

- Разрешение 2 Мп
- Оптическое увеличение 20х
- H.265/H.265+/MP2L2
- Слот для карт MicroSD до 128 Гб
- WDR, VA, аудио вход/выход (1/1), тревожный вход/выход (1/1)
- IP66



NVR-208M-K
8-канальный
IP-регистратор

- Запись с разрешением до 8 Мп
- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- 2 SATA для HDD до 10 Тб
- 1 аудиовход / 1 аудиовыход
- 4 тревожных входа / 1 выход
- До 2-х независимых мониторов
- Запись / передача: 80 Мб/с / 160 Мб/с



NVR-216M-K
16-канальный
IP-регистратор

- Запись с разрешением до 8 Мп
- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- 2 SATA для HDD до 10 Тб
- 1 аудиовход / 1 аудиовыход
- 4 тревожных входа / 1 выход
- До 2-х независимых мониторов
- Запись / передача: 160 Мб/с / 160 Мб/с



NVR-208M-K/8P
8-канальный
IP-регистратор с PoE

- Запись с разрешением до 8 Мп
- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- 2 SATA для HDD до 10 Тб
- 1 аудиовход / 1 аудиовыход
- 4 тревожных входа / 1 выход
- PoE-интерфейсы (8)
- До 2-х независимых мониторов
- Extended PoE до 300 м
- Запись / передача: 80 Мб/с / 160 Мб/с



NVR-216M-K/16P

16-канальный
IP-регистратор
с PoE

- Запись с разрешением до 8 Мп
- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- 2 SATA для HDD до 10 Тб
- 1 аудиовход / 1 аудиовыход
- 4 тревожных входа / 1 выход
- PoE-интерфейсы [16]
- До 2-х независимых мониторов
- Extended PoE до 300 м
- Запись / передача: 160 Мб/с / 160 Мб/с



NVR-416M-K

16-канальный
IP-регистратор

- Запись с разрешением до 8 Мп
- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- 4 SATA для HDD до 10 Тб
- 1 аудиовход / 1 аудиовыход
- 16 тревожных входа / 4 выхода
- До 2-х независимых мониторов
- Запись / передача: 160 Мб/с / 160 Мб/с



NVR-416M-K/16P

16-канальный
IP-регистратор
с PoE

- Запись с разрешением до 8 Мп
- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- 4 SATA для HDD до 10 Тб
- 1 аудиовход / 1 аудиовыход
- 16 тревожных входа / 4 выхода
- PoE-интерфейсы [16]
- До 2-х независимых мониторов
- Extended PoE до 300 м
- Запись / передача: 160 Мб/с / 160 Мб/с



NVR-432M-K

32-канальный
IP-регистратор

- Запись с разрешением до 8 Мп
- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- 4 SATA для HDD до 10 Тб
- 1 аудиовход / 1 аудиовыход
- 16 тревожных входа / 4 выхода
- До 2-х независимых мониторов
- Запись / передача: 256 Мб/с / 160 Мб/с



NVR-432M-K/16P

32-канальный
IP-регистратор с PoE

- Запись с разрешением до 8 Мп
- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- 4 SATA для HDD до 10 Тб
- 1 аудиовход / 1 аудиовыход
- 16 тревожных входа / 4 выхода
- PoE-интерфейсы [16]
- До 2-х независимых мониторов
- Extended PoE до 300 м
- Запись / передача: 256 Мб/с / 160 Мб/с

PRO серия

NON-CCTV



ACT-T1331(W)

Терминал
распознавания лиц
и контроля доступа

- Дисплей 4"
- До 300 лиц
- Управление замком, подключение считывателя
- Ethernet, RS-485, Wi-Fi 2.4 GHz, (W)
- Работа с Hik-Connect



ACT-T1341M

Терминал распознавания
лиц и контроля доступа

- Дисплей 4.3"
- Идентификация код/карта/лицо
- До 1500 лиц
- До 1500 карт
- Ethernet, RS-485, Wiegand 26/34
- IP65
- Работа с Hik-Connect



ACT-T1341MF

Терминал распознавания
лиц/отпечатков пальцев
и контроля доступа

- Дисплей 4.3"
- Идентификация код/карта/лицо/отпечаток пальца
- До 1500 лиц
- До 1500 отпечатков пальцев
- До 1500 карт
- Ethernet, RS-485, Wiegand 26/34
- IP65
- Работа с Hik-Connect



ACT-R2102M

Считыватель
Mifare карт

- RS-485, Wiegand 26/34
- Бипер
- IP64



VDP-H3211W

Монитор IP-
видеодомофона

- Монитор 7"
- 1024x600
- Wi-Fi 2.4 GHz
- PoE (IEEE802.3af) / 12 В
- Слот для карт SD до 32 Гб
- 8 тревожных входов/2 выхода
- Работа с Hik-Connect



VDP-D2201

Вызывная
IP-видеопанель

- 2 Мп камера
- WDR, угол по горизонтали 130°
- PoE (IEEE802.3af) / 12 В
- IP65
- Работа с Hik-Connect



VDP-D2211(W)

Вызывная
IP-видеопанель

- 2 Мп камера
- WDR, угол по горизонтали 130°
- Wi-Fi 2.4 GHz, [W]
- PoE (IEEE802.3af) / 12 В
- Считыватель Mifare, до 1000 карт
- IP65
- Работа с Hik-Connect



VDP-D4211W

VDP-D4212W

VDP-D4214W

Вызывная
IP-видеопанель

- 1/2/4 абонента
- 2 Мп камера
- WDR, угол по горизонтали 129°
- Wi-Fi 2.4 GHz
- PoE (IEEE802.3af) / 12 В
- Считыватель Mifare, до 1000 карт
- IP65, IK08, накладная установка
- Работа с Hik-Connect



VDP-D4211W Flash

VDP-D4212W Flash

VDP-D4214W Flash

Вызывная
IP-видеопанель

- 1/2/4 абонента
- 2 Мп камера
- WDR, угол по горизонтали 129°
- Wi-Fi 2.4 GHz
- PoE (IEEE802.3af) / 12 В
- Считыватель Mifare, до 1000 карт
- IP65, IK08, врезная установка
- Работа с Hik-Connect



SWT-1105P

Сетевой управляемый
коммутатор

- L2
- 5 портов, 4 PoE порта IEEE 802.3af/at (30 Вт макс.) 10/100М, 1 порт 10/100М
- Extended PoE до 300 м
- Приоритетные порты
- Защита от перенапряжения
- Бюджет 60 Вт

**SWT-1309P**

Сетевой
управляемый коммутатор

- L2
- 9 портов, 8 PoE порта IEEE 802.3af/at (30 Вт макс.) 10/100М, 1 порт 10/100/1000М
- Extended PoE до 300 м
- Приоритетные порты
- Защита от перенапряжения
- Бюджет 110 Вт

**SWT-1318P**

Сетевой
управляемый коммутатор

- L2
- 18 портов, 16 PoE порта IEEE 802.3af/at (30 Вт макс.) 10/100М, 2 комбинированных порта 10/100/1000М
- Extended PoE до 300 м
- Приоритетные порты
- Защита от перенапряжения
- Бюджет 230 Вт

**SWT-1326P**

Сетевой
управляемый коммутатор

- L2
- 26 портов, 24 PoE порта IEEE 802.3af/at (30 Вт макс.) 10/100М, 2 комбинированных порта 10/100/1000М
- Extended PoE до 300 м
- Приоритетные порты
- Защита от перенапряжения
- Бюджет 370 Вт

VALUE серия IP-РЕШЕНИЯ



DS-I214(B)
Компактная
IP-видеокамера
с EXIR-подсветкой до 10 м

- Разрешение 2 Мп
- PIR-датчик
- H.265/H.265+/MP2L2
- Встроенные микрофон и динамик
- Слот для карт MicroSD до 128 Гб
- Объективы 2, 2.8, 4 мм



DS-I214W(B)
Компактная
IP-видеокамера
с EXIR-подсветкой до 10 м и Wi-Fi

- Разрешение 2 Мп
- Wi-Fi 2.4 GHz
- H.265/H.265+/MP2L2
- PIR-датчик
- Встроенные микрофон и динамик
- Слот для карт MicroSD до 128 Гб
- Объективы 2, 2.8, 4 мм



DS-I200(D)
Цилиндрическая
IP-видеокамера
с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 2 Мп
- H.265/H.265+
- IP67
- Объективы 2.8, 4, 6 мм



DS-I250L
Цилиндрическая
IP-видеокамера
с технологией ColorVu

- Разрешение 2 Мп
- H.265/H.265+
- Цветное изображение 24 ч
- LED-подсветка до 30 м
- P67
- Объективы 2.8, 4 мм



DS-I250M(B)
Цилиндрическая
IP-видеокамера
с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 2 Мп
- H.265/H.265+/MP2L2
- Встроенный микрофон
- IP66
- Объективы 2,8, 4 мм
- Слот для карт MicroSD до 256 Гб



DS-I250W(C)
Цилиндрическая
IP-видеокамера
с EXIR-подсветкой до 30 м
и Wi-Fi

- Разрешение 2 Мп
- H.265+/H.265/MP2L2
- Встроенный микрофон
- Слот для карт micro SD до 256 Гб
- IP66
- Wi-Fi 2,4 GHz
- Объективы 2,8, 4 мм



DS-I256(B)
Цилиндрическая
IP-видеокамера
с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 2 Мп
- H.265/H.265+
- Слот для карт MicroSD до 128 Гб
- Вариообъектив 2,8 — 12 мм
- IP67



DS-I202(D)
Купольная
мини IP-камера
с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 2 Мп
- IP67, IK10
- H.265/H.265+
- Объективы 2,8, 4 мм



DS-I252M
Купольная
IP-видеокамера
с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 2 Мп
- H.265/H.265+/MP2L2
- Встроенный микрофон
- IP66, IK10
- Объективы 2,8, 4 мм
- Слот для карт MicroSD до 256 Гб



DS-I259M(B)
Компактная
IP-видеокамера
с EXIR-подсветкой до 10 м

- Разрешение 2 Мп
- H.265/H.265+/MP2L2
- Встроенный микрофон
- VA
- Слот для карт MicroSD до 128 Гб
- Объективы 2,8 мм
- IK08



DS-I252W(C)

Купольная
IP-видеокамера
с EXIR-подсветкой до 30 м
и Wi-Fi

- Разрешение 2 Мп
- H.265/H.265+/MP2L2
- Слот для карт MicroSD до 128 Гб
- Встроенный микрофон
- IP66
- Wi-Fi 2.4 GHz
- Объективы 2,8, 4 мм



DS-I258(B)

Купольная
IP-видеокамера
с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 2 Мп
- H.265/H.265+
- Вариообъектив 2,8 — 12 мм
- IP67, IK10
- Слот для карт MicroSD до 128 Гб



DS-I203(D)

Купольная
IP-видеокамера
с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 2 Мп
- H.265/H.265+
- IP67
- Объективы 2,8, 4 мм



DS-I253L

Купольная
IP-видеокамера
с технологией ColorVu

- Разрешение 2 Мп
- H.265/H.265+
- Цветное изображение 24 ч
- LED-подсветка до 30 м
- IP67
- Объективы 2,8, 4 мм



DS-I253M(B)

Купольная
IP-видеокамера
с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 2 Мп
- H.265/H.265+/MP2L2
- Встроенный микрофон
- IP66
- Объективы 2,8, 4 мм
- Слот для карт MicroSD до 256 Гб



DS-I351

Панорамная
IP-видеокамера
с EXIR-подсветкой до 8 м

- Разрешение 3 Мп
- Объектив 1,6 мм fisheye
- H.265/H.265+/MP2L2
- Аудиовход/выход
- VA
- Слот для карт MicroSD до 128 Гб



DS-I400(C)
Цилиндрическая
IP-видеокамера
с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 4 Мп
- H.265/H.265+
- Объективы 2,8, 4 мм, 6 мм
- IP67
- WDR



DS-I450L
Цилиндрическая
IP-видеокамера
с технологией ColorVu

- Разрешение 4 Мп
- H.265/H.265+
- Цветное изображение 24 ч
- LED-подсветка до 30 м
- P67
- Объективы 2,8, 4 мм
- WDR



DS-I450M(B)
Цилиндрическая
IP-видеокамера
с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 4 Мп
- H.265/H.265+/MP2L2
- Встроенный микрофон
- IP67
- Объективы 2,8, 4 мм
- WDR
- Слот для карт microSD до 256 Гб



DS-I456(B)
Цилиндрическая
IP-камера
с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 4 Мп
- H.265/H.265+
- Вариообъектив 2,8 — 12 мм
- Слот для карт microSD до 128 Гб
- IP67
- WDR



DS-I402(C)
Купольная
мини IP-камера
с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 4 Мп
- H.265/H.265+
- IP67, IK10
- Объективы 2,8, 4 мм
- WDR



DS-I452M
Купольная
IP-видеокамера
с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 4 Мп
- H.265/H.265+/MP2L2
- Встроенный микрофон
- IP66, IK10
- Объективы 2,8, 4 мм
- Слот для карт microSD до 256 Гб



DS-I458(B)
Купольная
IP-видеокамера
с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 4 Мп
- H.265/H.265+
- Вариообъектив 2,8 — 12 мм
- Слот для карт MicroSD до 128 Гб
- IP67, IK10
- WDR



DS-I403(C)
Купольная
IP-видеокамера
с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 4 Мп
- H.265/H.265+
- Объективы 2,8, 4, 6 мм
- IP67
- WDR



DS-I453L
Купольная
IP-видеокамера
с технологией ColorVu

- Разрешение 4 Мп
- H.265/H.265+
- Цветное изображение 24 ч
- LED-подсветка до 30 м
- IP67
- Объективы 2,8, 4 мм
- WDR



DS-I453M(B)
Купольная
IP-видеокамера
с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 4 Мп
- H.265/H.265+/MP2L2
- Встроенный микрофон
- IP67
- Объективы 2,8, 4 мм
- WDR
- Слот для карт MicroSD до 256 Гб



DS-I650M
Цилиндрическая
IP-видеокамера
с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 6 Мп
- H.265/H.265+/MP2L2
- Встроенный микрофон
- Слот для карт MicroSD до 256 Гб
- Объективы 2,8, 4 мм
- IP67



DS-I653M
Купольная
IP-видеокамера
с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 6 Мп
- H.265/H.265+/MP2L2
- Встроенный микрофон
- Слот для карт MicroSD до 256 Гб
- Объективы 2,8, 4 мм
- IP67



DS-I652M
Купольная
IP-видеокамера
с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 6 Мп
- H.265/H.265+/MP2L2
- Встроенный микрофон
- Слот для карт MicroSD до 256 Гб
- Объективы 2.8, 4 мм
- IP67



DS-I205M
Поворотная IP-камера
с EXIR-подсветкой
до 20 м

- Разрешение 2 Мп
- Оптическое увеличение 4x
- H.265/H.265+/MP2L2
- Аудиовход/выход/микрофон
- Слот для карт MicroSD до 256 Гб
- IP66, IK10
- VA, WDR



DS-I215(C)
Поворотная IP-камера
с EXIR-подсветкой
до 100 м

- Разрешение 2 Мп
- Оптическое увеличение 15x
- H.265/H.265+/MP2L2
- IP66
- Слот для карт MicroSD до 256 Гб
- Аудиовход/выход
- VA, вход/выход тревоги 1/1
- Настенный кронштейн



DS-I225(C)
Поворотная IP-камера
с EXIR-подсветкой
до 100 м

- Разрешение 2 Мп
- Оптическое увеличение 25x
- H.265/H.265+/MP2L2
- Слот для карт MicroSD до 256 Гб
- Аудиовход/выход
- IP66
- VA, вход/выход тревоги 1/1
- Настенный кронштейн



DS-I415
Поворотная IP-камера
с EXIR-подсветкой
до 100 м

- Разрешение 4 Мп
- Оптическое увеличение 15x
- H.265/H.265+/MP2L2
- IP66
- Слот для карт MicroSD до 256 Гб
- Аудиовход/выход
- VA, WDR, вход/выход тревоги 1/1
- Настенный кронштейн



DS-I425
Поворотная IP-камера
с EXIR-подсветкой
до 100 м

- Разрешение 4 Мп
- Оптическое увеличение 25x
- H.265/H.265+/MP2L2
- IP66
- Слот для карт MicroSD до 256 Гб
- Аудиовход/выход
- VA, WDR, вход/выход тревоги 1/1
- Настенный кронштейн



DS-N204(C)
4-канальный
IP-регистратор

- Запись с разрешением до 4 Мп
- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- 1 SATA для HDD до 6 Тб
- Запись / передача: 40 Мб/с / 80 Мб/с



DS-N204P(C)
4-канальный
IP-регистратор с PoE

- Запись с разрешением до 4 Мп
- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- 1 SATA для HDD до 6 Тб
- 1 аудиовход / 1 аудиовыход
- Режим Extended PoE до 250 м
- PoE-интерфейсы (4)
- Запись / передача: 40 Мб/с / 60 Мб/с



DS-N208(C)
8-канальный
IP-регистратор

- Запись с разрешением до 4 Мп
- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- 1 SATA для HDD до 6 Тб
- Запись / передача: 60 Мб/с / 60 Мб/с



DS-N208P(C)
8-канальный
IP-регистратор с PoE

- Запись с разрешением до 4 Мп
- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- 1 SATA для HDD до 6 Тб
- 1 аудиовход / 1 аудиовыход
- Режим Extended PoE до 250 м
- PoE-интерфейсы (8)
- Запись / передача: 60 Мб/с / 60 Мб/с



DS-N304P(C)
4-канальный
IP-регистратор с PoE

- Запись с разрешением до 8 Мп
- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- 1 SATA для HDD до 8 Тб
- 1 аудиовход / 1 аудиовыход
- 4 тревожных входа / 1 выход
- PoE-интерфейсы (4)
- Extended PoE до 250 м
- Запись / передача: 40 Мб/с / 80 Мб/с



DS-N304(C)
4-канальный
IP-регистратор

- Запись с разрешением до 8 Мп
- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- 1 SATA для HDD до 8 Тб
- 1 аудиовход / 1 аудиовыход
- 4 тревожных входа / 1 выход
- Запись / передача: 40 Мб/с / 80 Мб/с



DS-N304W(B)
4-канальный
IP-регистратор с Wi-Fi

- Запись с разрешением до 4 Мп
- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- Wi-Fi 2.4 GHz
- 1 SATA для HDD до 6 Тб
- 1 аудиовход / 1 аудиовыход
- Запись / передача: 50 Мб/с / 50 Мб/с



DS-N308(C)
8-канальный
IP-регистратор

- Запись с разрешением до 8 Мп
- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- 1 SATA для HDD до 8 Тб
- 1 аудиовход / 1 аудиовыход
- 4 тревожных входа / 1 выход
- Запись / передача: 80 Мб/с / 80 Мб/с



DS-N308/2(C)
8-канальный
IP-регистратор

- Запись с разрешением до 8 Мп
- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- 2 SATA для HDD до 8 Тб
- 1 аудиовход / 1 аудиовыход
- 4 тревожных входа / 1 выход
- Запись / передача: 80 Мб/с / 80 Мб/с



DS-N308P(C)
16-канальный
IP-регистратор с PoE

- Запись с разрешением до 8 Мп
- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- 1 SATA для HDD до 8 Тб
- 1 аудиовход / 1 аудиовыход
- 4 тревожных входа / 1 выход
- PoE-интерфейсы (8)
- Extended PoE до 250 м
- Запись / передача: 80 Мб/с / 80 Мб/с



DS-N308/2P(C)
8-канальный
IP-регистратор с PoE

- Запись с разрешением до 8 Мп
- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- 2 SATA для HDD до 8 Тб
- 1 аудиовход / 1 аудиовыход
- 4 тревожных входа / 1 выход
- PoE-интерфейсы (8)
- Extended PoE до 250 м
- Запись / передача: 80 Мб/с / 80 Мб/с



DS-N316(C)
16-канальный
IP-регистратор

- Запись с разрешением до 8 Мп
- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- 1 SATA для HDD до 8 Тб
- 1 аудиовход / 1 аудиовыход
- 4 тревожных входа / 1 выход
- Запись / передача: 160 Мб/с / 80 Мб/с



DS-N308W(B)
8-канальный
IP-регистратор с Wi-Fi

- Запись с разрешением до 4 Мп
- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- Wi-Fi 2.4 GHz
- 1 SATA для HDD до 6 Тб
- 1 аудиовход / 1 аудиовыход
- Запись / передача: 50 Мб/с / 50 Мб/с



DS-N316/2(C)
16-канальный
IP-регистратор

- Запись с разрешением до 8 Мп
- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- 2 SATA для HDD до 8 Тб
- 1 аудиовход / 1 аудиовыход
- 4 тревожных входа / 1 выход
- Запись / передача: 160 Мб/с / 80 Мб/с



DS-N316/2P(C)
16-канальный
IP-регистратор с PoE

- Запись с разрешением до 8 Мп
- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- 2 SATA для HDD до 8 Тб
- 1 аудиовход / 1 аудиовыход
- 4 тревожных входа / 1 выход
- PoE-интерфейсы (16)
- Extended PoE до 250 м
- Запись / передача: 160 Мб/с / 80 Мб/с



DS-N332/2(B)
32-канальный
IP-регистратор

- Запись с разрешением до 8 Мп
- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- 2 SATA для HDD до 10 Тб
- 1 аудиовход / 1 аудиовыход
- 4 тревожных входа / 1 выход
- До 2-х независимых мониторов
- Запись / передача: 256 Мб/с / 160 Мб/с

VALUE серия РЕШЕНИЯ HD-TVI



DS-T110
Цилиндрическая
HD-TVI видеокамера
с EXIR-подсветкой до 20 м

- Разрешение 1 Мп
- Объективы 2.8 мм
- IP66
- HD-TVI/CVBS видеовыход



DS-T101
Купольная
HD-TVI видеокамера
с ИК-подсветкой до 20 м

- Разрешение 1 Мп
- Объективы 2.8 мм
- HD-TVI/CVBS видеовыход



DS-T133
Купольная
HD-TVI видеокамера
с EXIR-подсветкой до 20 м

- Разрешение 1 Мп
- HD-TVI / CVBS видеовыход
- Объективы 2.8 мм



DS-T123
Купольная
HD-TVI видеокамера
с EXIR-подсветкой до 20 м

- Разрешение 1 Мп
- Объективы 2.8 мм
- IP66
- HD-TVI/CVBS видеовыход



DS-T204
Компактная
HD-TVI видеокамера
с ИК-подсветкой до 20 м

- Разрешение 2 Мп
- Встроенный микрофон
- PIR-датчик
- Объектив 2.8 мм
- HD-TVI видеовыход
- WDR



DS-T208
Миниатюрная
HD-TVI видеокамера

- Разрешение 2 Мп
- Объектив 2.8 мм
- HD-TVI/CVBS видеовыход
- WDR



DS-T200(B)
Цилиндрическая
HD-TVI видеокамера
с EXIR-подсветкой до 20 м

- Разрешение 2 Мп
- Объективы 2.8, 3.6, 6 мм
- IP66
- HD-TVI/CVI/AHD/CVBS видеовыход



DS-T200L
Цилиндрическая
HD-TVI-видеокамера
с технологией ColorVu

- Разрешение 2 Мп
- Цветное изображение 24 ч
- LED-подсветка до 20 м
- Объективы 2.8, 3.6, 6 мм
- IP66
- TVI/AHD/CVI/CVBS видеовыход



DS-T200A
Цилиндрическая
HD-TVI видеокамера
с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 2 Мп
- Объективы 2.8, 3.6, 6 мм
- Встроенный микрофон
- IP66
- HD-TVI/CVI/AHD/CVBS видеовыход
- Технология передачи звука AoC



DS-T200S
Цилиндрическая
HD-TVI видеокамера
с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 2 Мп
- Объективы 2.8, 3.6, 6 мм
- IP66
- HD-TVI/CVI/AHD/CVBS видеовыход
- WDR



DS-T210(B)
Цилиндрическая
HD-TVI видеокамера с
EXIR-подсветкой до 20 м

- Разрешение 2 Мп
- Объективы 2.8, 3.6 мм
- Световая сигнализация
- IP67
- HD-TVI видеовыход
- PIR-датчик, тревожный выход



DS-T220
Цилиндрическая
HD-TVI видеокамера с
EXIR-подсветкой до 40 м

- Разрешение 2 Мп
- Объективы 2.8, 3.6, 6 мм
- IP67
- HD-TVI видеовыход



DS-T210X
Цилиндрическая HD-TVI
видеокамера с EXIR-
подсветкой до 40 м

- Разрешение 2 Мп
- Объективы 2.8, 3.6 мм
- TVI/AHD/CVI/CVBS видеовыход
- PIR-датчик
- Сирена 93 дБ, строб лампа
- IP67



DS-T220S(B)
Цилиндрическая
HD-TVI видеокамера с
EXIR-подсветкой до 50 м

- Разрешение 2 Мп
- HD-TVI / CVI / AHD / CVBS видеовыход
- WDR
- Объективы 2.8, 3.6, 6 мм
- IP67



DS-T206(B)
Цилиндрическая
HD-TVI видеокамера
с EXIR-подсветкой до 40м

- Разрешение 2 Мп
- Вариофокальный объектив 2.8-12 мм
- IP66
- TVI/AHD/CVI/CVBS видеовыход



DS-T206S
Цилиндрическая
HD-TVI видеокамера
с EXIR-подсветкой до 60 м

- Разрешение 2 Мп
- Моторизованный вариообъектив 2.7-13.5 мм
- IP67
- HD-TVI/CVI/AHD/CVBS видеовыход
- WDR



DS-T226S

Цилиндрическая
HD-TVI видеокамера
с EXIR-подсветкой до 110 м

- Разрешение 2 Мп
- Моторизованный вариобъектив 5-50 мм
- IP67
- HD-TVI/CVBS видеовыход
- WDR



DS-T201(B)

Купольная
HD-TVI видеокамера
с ИК-подсветкой до 20 м

- Разрешение 2 Мп
- Объективы 2,8, 3,6, 6 мм
- HD-TVI/CVI/AHD/CVBS видеовыход



DS-T251

Компактная
HD-TVI видеокамера
с ИК-подсветкой до 20 м

- Разрешение 2 Мп
- ИК-подсветка до 20 м
- Встроенный микрофон
- Объектив 2,8 мм
- HD-TVI видеовыход
- WDR



DS-T207P

Купольная
HD-TVI видеокамера
с ИК-подсветкой до 30 м и PoC

- Разрешение 2 Мп
- HD-TVI видеовыход
- Вариофокальный объектив 2,8-12 мм
- Технология питания по кабелю (PoC)



DS-T208S

Купольная
HD-TVI видеокамера
с EXIR-подсветкой до 40 м

- Разрешение 2 Мп
- Моторизованный вариобъектив 2,7-13,5 мм
- IP67
- HD-TVI/CVI/AHD/CVBS видеовыход
- WDR



DS-T203N

Компактная купольная
HD-TVI видеокамера
с EXIR-подсветкой до 20 м

- Разрешение 2 Мп
- Объективы 2,8, 3,6, 6 мм
- IP67
- HD-TVI/CVI/AHD/CVBS видеовыход



DS-T233

Купольная
HD-TVI видеокамера
с EXIR-подсветкой до 40 м

- Разрешение 2 Мп
- Объективы 2.8, 3.6, 6 мм
- HD-TVI видеовыход



DS-T203(B)

Купольная
HD-TVI видеокамера
с EXIR-подсветкой до 20 м

- Разрешение 2 Мп
- Объективы 2.8, 3.6, 6 мм
- IP66
- HD-TVI/CVI/AHD/CVBS видеовыход



DS-T203L

Купольная
HD-TVI-видеокамера
с технологией ColorVu

- Разрешение 2 Мп
- Цветное изображение 24 ч
- LED-подсветка до 20 м
- IP66
- TVI/AHD/CVI/CVBS видеовыход
- Объективы 2.8, 3.6, 6 мм



DS-T203A

Купольная
HD-TVI видеокамера
с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 2 Мп
- Объективы 2.8, 3.6, 6 мм
- Встроенный микрофон
- IP66
- HD-TVI/CVI/AHD/CVBS видеовыход
- Технология передачи звука AoC



DS-T203S

Купольная
HD-TVI видеокамера
с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 2 Мп
- Объективы 2.8, 3.6, 6 мм
- IP66
- HD-TVI/CVI/AHD/CVBS видеовыход
- WDR



DS-T213(B)

Купольная
HD-TVI видеокамера
с EXIR-подсветкой до 20 м

- Разрешение 2 Мп
- Объективы 2.8, 3.6 мм
- Световая сигнализация
- IP67
- HD-TVI видеовыход
- PIR-датчик, тревожный выход



DS-T213X
Купольная
HD-TVI видеокамера
с EXIR-подсветкой до 40 м

- Разрешение 2 Мп
- Объективы 2.8, 3.6 мм
- TVI/AHD/CVI/CVBS видеовыход
- PIR-датчик
- Сирена 93 дБ, строб лампы
- IP67



DS-T209(B)
Купольная
HD-TVI видеокамера
с EXIR-подсветкой до 40 м

- Разрешение 2 Мп
- Вариофокальный объектив 2.8-12 мм
- IP66
- TVI/AHD/CVI/CVBS видеовыход



DS-T245(B)
Поворотная
HD-TVI видеокамера

- Разрешение 2 Мп
- Оптическое увеличение 23x
- 1 HD-TVI/ CVBS видеовыход



DS-T215(C)
Поворотная
HD-TVI камера
с EXIR-подсветкой до 100 м

- Разрешение 2 Мп
- Оптическое увеличение 15x
- TVI/AHD/CVI/CVBS видеовыход
- IP66
- WDR
- Настенный кронштейн



DS-T265(C)
Поворотная
HD-TVI камера
с EXIR-подсветкой до 100 м

- Разрешение 2 Мп
- Оптическое увеличение 25x
- TVI/AHD/CVI/CVBS видеовыход
- IP66
- WDR
- Настенный кронштейн



DS-T500(C)
Цилиндрическая
HD-TVI видеокамера
с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 5 Мп
- Объективы 2.4, 2.8, 3.6, 6 мм
- IP67
- HD-TVI / CVI / AHD / CVBS видеовыход



DS-T500A

Цилиндрическая
HD-TVI видеокамера
с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 5 Мп
- Объективы 2,8, 3,6, 6 мм
- Встроенный микрофон
- IP66
- HD-TVI/CVI/AHD/CVBS видеовыход
- Технология передачи звука AoC



DS-T520

Цилиндрическая
HD-TVI видеокамера
с EXIR-подсветкой до 40 м

- Разрешение 5 Мп
- Объективы 2,8, 3,6, 6 мм
- IP67
- HD-TVI/CVI/AHD/CVBS видеовыход



DS-T510(B)

Цилиндрическая
HD-TVI видеокамера с
EXIR-подсветкой до 20 м

- Разрешение 5 Мп
- Объективы 2,8, 3,6 мм
- Световая сигнализация
- IP67
- PIR-датчик
- HD-TVI видеовыход/тревожный выход



DS-T506(D)

Цилиндрическая
HD-TVI видеокамера
с EXIR-подсветкой до 40 м

- Разрешение 5 Мп
- Моторизованный объектив 2,7-13,5мм
- IP67
- HD-TVI/CVI/AHD/CVBS видеовыход



DS-T508

Купольная
HD-TVI видеокамера
с EXIR-подсветкой до 40 м

- Разрешение 5 Мп
- Моторизованный объектив 2,7-13,5мм
- IP67
- HD-TVI/CVI/AHD/CVBS видеовыход



DS-T503(C)

Купольная
HD-TVI видеокамера
с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 5 Мп
- Объективы 2,8, 3,6, 6 мм
- IP67
- HD-TVI / CVI / AHD / CVBS видеовыход



DS-T503A
Купольная
HD-TVI видекамера
с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 5 Мп
- Объективы 2.8, 3.6, 6 мм
- Встроенный микрофон
- IP66
- HD-TVI/CVI/AHD/CVBS видеовыход
- Технология передачи звука AoC



DS-T513(B)
Купольная
HD-TVI видекамера
с EXIR-подсветкой до 20 м

- Разрешение 5 Мп
- Объективы 2.8, 3.6 мм
- Световая сигнализация
- IP67
- PIR-датчик
- HD-TVI видеовыход/тревожный выход



DS-T800(B)
Цилиндрическая
HD-TVI видекамера
с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 8 Мп
- Объективы 2.8, 3.6, 6 мм
- IP67
- HD-TVI/CVI/AHD/CVBS видеовыход



DS-T803(B)
Купольная
HD-TVI видекамера
с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 8 Мп
- Объективы 2.8, 3.6, 6 мм
- IP66
- HD-TVI/CVI/AHD/CVBS видеовыход



DS-H104G
4-канальный гибридный
HD-TVI регистратор

- 4 канала HDTVI/CVI/AHD/CVBS
- До 5 IP-каналов
- H.264+/H.264
- Запись с разрешением до 960p для IP-камер и до 2 Mn Lite для TVI и AHD/CVI
- 1 SATA для HDD до 6 Тб
- 1 аудиовход, 1 аудиовыход



DS-H108G
8-канальный гибридный
HD-TVI регистратор

- 8 каналов HDTVI/CVI/AHD/CVBS
- H.264+/H.264
- Запись с разрешением до 960p для IP-камер и до 2 Mn Lite для TVI/AHD/CVI
- До 10 IP-каналов
- 1 SATA для HDD до 6Тб
- 1 аудиовход, 1 аудиовыход



DS-H116G
16-канальный гибридный
HD-TVI регистратор

- 16 каналов HDTV/CVI/AHD/CVBS
- H.264+/H.264
- Запись с разрешением до 960p для IP-камер и до 2 Мп Lite для TVI/AHD/CVI
- До 18 IP-каналов
- 1 SATA для HDD до 6 Тб
- 1 аудиовход, 1 аудиовыход



DS-H204QA
4-канальный гибридный
HD-TVI регистратор
с технологией AoC

- 4 канала HDTV/CVI/AHD/CVBS
- H.265 Pro+/H.265 Pro
- До 6 IP-каналов
- Запись с разрешением до 6 Мп для IP-камер и до 4 Мп Lite для TVI и AHD/CVI
- 1 SATA для HDD до 6 Тб
- 1 аудиовход (4 по технологии AoC), 1 аудиовыход



DS-H216QA
16-канальный гибридный
HD-TVI регистратор
с технологией AoC

- 16 каналов HDTV/CVI/AHD/CVBS
- H.265 Pro+/H.265 Pro
- До 24 IP-каналов
- Запись с разрешением до 6 Мп для IP-камер и до 4 Мп Lite для TVI и AHD/CVI
- 1 SATA для HDD до 6 Тб
- 1 аудиовход (16 по технологии AoC), 1 аудиовыход



DS-H304QA(B)
4-канальный гибридный
HD-TVI регистратор
с технологией MD 2.0, AoC

- 4 канала HDTV/CVI/AHD/CVBS
- H.265 Pro+/H.265 Pro
- До 6 IP-каналов
- Запись с разрешением до 6 Мп для IP-камер и до 4 Мп Lite для TVI и AHD/CVI
- 4 аудиовхода, 1 аудиовыход
- 1 SATA для HDD до 10 Тб
- 4 тревожных входа, 1 выход
- VA, MD2.0



DS-H304QAF
4-канальный гибридный
HD-TVI регистратор
с технологией MD 2.0, AoC
и Face Recognition

- 4 канала HDTV/CVI/AHD/CVBS
- H.265 Pro+/H.265 Pro
- До 6 IP-каналов
- Запись с разрешением до 6 Мп для IP-камер и до 4 Мп Lite для TVI и AHD/CVI
- 4 аудиовхода, 1 аудиовыход
- 1 SATA для HDD до 10 Тб
- 4 тревожных входа, 1 выход
- VA, MD2.0, 1 канал распознавание лиц



DS-H316/2QA(B)
16-канальный гибридный
HD-TVI регистратор
с технологией MD 2.0, AoC

- 16 каналов HDTV/CVI/AHD/CVBS
- H.265 Pro+/H.265 Pro
- Запись с разрешением до 6 Мп для IP-камер и до 4 Мп Lite для TVI и AHD/CVI
- До 24 IP-каналов
- 16 аудиовходов, 1 аудиовыход
- 2 SATA для HDD до 10 Тб
- 16 тревожных входа, 4 выхода
- VA, MD2.0



DS-H332/2Q
32-канальный гибридный
HD-TVI регистратор

- 32 канала HDTVI/CVI/AHD/CVBS
- H.265 Pro+/H.265 Pro
- До 34 IP-каналов
- Запись с разрешением до 6 Мп для IP-камер и до 4 Мп Lite для TVI и AHD/CVI
- 16 аудиовходов, 1 аудиовыход
- 2 SATA для HDD до 10 Тб
- 16 тревожных входов, 4 выхода



DS-H104UA
4-канальный гибридный
HD-TVI регистратор
с технологией AoC

- 4 канала HDTVI/CVI/AHD/CVBS
- H.265 Pro+/H.265 Pro
- До 8 IP-каналов
- Запись с разрешением до 8 Мп для IP/TVI-камер
- 1 SATA для HDD до 6 Тб
- 1 аудиовход (4 по технологии AoC), 1 аудиовыход



DS-H108UA
8-канальный гибридный
HD-TVI регистратор
с технологией AoC

- 8 каналов HDTVI/CVI/AHD/CVBS
- H.265 Pro+/H.265 Pro
- До 16 IP-каналов
- Запись с разрешением до 8 Мп для IP-камер и до 5 Мп для TVI и AHD/CVI
- 1 SATA для HDD до 6 Тб
- 1 аудиовход (8 по технологии AoC), 1 аудиовыход



DS-H204UA(B)
4-канальный гибридный
HD-TVI регистратор
с технологией MD 2.0, AoC

- 4 канала HDTVI/CVI/AHD/CVBS
- H.265 Pro+/H.265 Pro
- До 8 IP-каналов
- Запись с разрешением до 8 Мп для IP/TVI-камер
- 1 SATA для HDD до 10 Тб
- 4 аудиовхода, 1 аудиовыход
- 4 тревожных входов, 1 выход
- VA, MD2.0



DS-H208UA(B)
8-канальный гибридный
HD-TVI регистратор
с технологией MD 2.0, AoC

- 8 каналов HDTVI/CVI/AHD/CVBS
- H.265 Pro+/H.265 Pro
- До 16 IP-каналов
- Запись с разрешением до 8 Мп для IP/TVI-камер
- 1 SATA для HDD до 10 Тб
- 4 аудиовхода (8 по технологии AoC) / 1 аудиовыход
- 8 тревожных входов, 4 выхода
- VA, MD2.0



DS-H216UA
16-канальный гибридный
HD-TVI регистратор
с технологией AoC

- 16 каналов HDTVI/CVI/AHD/CVBS
- H.265 Pro+/H.265 Pro
- До 32 IP-каналов
- Запись с разрешением до 8 Мп для IP/TVI-камер
- 2 SATA для HDD до 10 Тб
- 16 аудиовходов, 1 аудиовыход
- 16 тревожных входов, 4 выхода

DS-H204TA

4-канальный гибридный
HD-TVI регистратор
с технологиями AoC



- 4 канала HDTVI/CVI/AHD/CVBS
- H.265 Pro+ / H.265 Pro
- До 8 IP-каналов
- Запись с разрешением до 8 Мп для IP/TVI-камер
- 1 SATA для HDD до 10 Тб
- 4 аудиовхода, 1 аудиовыход
- 4 тревожных входа, 1 выход

DS-H208TA

8-канальный гибридный
HD-TVI регистратор
с технологиями AoC



- 8 каналов HDTVI/CVI/AHD/CVBS
- H.265 Pro+ / H.265 Pro
- До 16 IP-каналов
- Запись с разрешением до 8 Мп для IP/TVI-камер
- 1 SATA для HDD до 10 Тб
- 4 аудиовхода (8 по технологии AoC), 1 аудиовыход
- 4 тревожных входа, 1 выход

DS-H308QA(B)

8-канальный гибридный
HD-TVI регистратор
с технологиями MD 2.0,
AoC и Face Recognition



- 8 каналов HDTVI/CVI/AHD/CVBS
- H.265 Pro+ / H.265 Pro
- До 12 IP-каналов
- Запись с разрешением до 6 Мп для IP-камер и до 4 Мп Lite для TVI и AHD/CVI
- 8 аудиовходов, 1 аудиовыход
- 2 SATA для HDD до 10 Тб
- 8 тревожных входов, 4 выхода
- VA, MD2.0

VALUE серия NON-CCTV



DS-D100K

**Комплект
видеодомофони**

- Монитор 7" (до 2-х вызывных панелей)
- Дополнительная камера
- Антивандальная вызывная видеопанель 720x576 с ИК-подсветкой
- 4-х проводное соединение



DS-D100MF

**Монитор
видеодомофона**

- Монитор 7" (до 2-х вызывных панелей)
- Память до 200 снимков
- 4-х проводное соединение



DS-D100KF

**Комплект
видеодомофони**

- Монитор 7" (до 2-х вызывных панелей)
- Дополнительная камера
- Память до 200 снимков
- Антивандальная вызывная видеопанель 720x576 с ИК-подсветкой
- 4-х проводное соединение



DS-D100P

**Вызывная
видеопанель**

- Видеокамера 720x576 с ИК-подсветкой
- Антивандальное исполнение
- 4-х проводное соединение



DS-D100M
Монитор
видеодомофона

- Монитор 7" (до 2-х вызывных панелей)
- 4-х проводное соединение



DS-D100IKWF
Комплект
IP-видеодомофонии

- Монитор 7"
- Вызывная панель с камерой 2 Мп (до 8-ми)
- Дополнительная камера (до 16-ти)
- Wi-Fi 2.4 GHz, работа с Hik-Connect
- Слот для SD-карты до 16 Гб
- 8 тревожных входов
- 12В/PoE



DS-D100IKF
Комплект
IP-видеодомофона

- Монитор 7"
- Вызывная панель с камерой 2 Мп (до 8-ми)
- Дополнительная камера (до 16-ти)
- работа с Hik-Connect
- 8 тревожных входов
- 12В/PoE



DS-D100IMWF
Монитор
IP-видеодомофона

- Монитор 7"
- Работа с разрешением 2 Мп
- Wi-Fi 2.4 GHz
- PoE (IEEE802.3af) / 12 В
- Слот для карт SD до 32 Гб
- 8 тревожных входов
- 12В/PoE



DS-D100IPF
Вызывная
IP-видеопанель

- 2 Мп камера
- WDR, угол по горизонтали 130°
- Wi-Fi 2.4 GHz
- PoE (IEEE802.3af) / 12 В
- Слот для карт SD до 128 Гб
- Считыватель Mifare, до 1000 карт
- IP65
- Работа с Hik-Connect



DS-1LN5E-E/E
Кабель UTP 5e
категории

- Неэкранированная витая пара
- Материал проводника: медь диаметром 0,45 мм
- Материал оболочки: ПВХ
- Изоляция проводников: полиэтилен высокой плотности
- Внешняя оболочка диаметром 5 мм



DS-1LN6-UE-W

Кабель UTP CAT 6
категории

- Незэкранированная витая пара
- Материал проводника: медь диаметром 0,53 мм
- Материал оболочки: ПВХ
- Изоляция проводников: полиэтилен высокой плотности
- Внешняя оболочка диаметром 6,2 мм



DS-1H18S/E

Комплект пассивных
приемопередатчиков
по витой паре

- Разъем BNC
- Передача HDTV/VI/CVI/AHD/AoC сигнала на расстояние до 300 м



DS-M220(B)

21.5", TFT-LED Монитор

- Диагональ 21.5"
- Разрешение 1920 x 1080
- Яркость 200 кд/м2
- Входы: HDMI, VGA
- Режим работы 24/7



DS-S504P(B)

Сетевой неуправляемый
коммутатор

- 5 портов, 4 PoE порта IEEE 802.3af/at (30Вт макс.) 10/100 м, 1 порт 10/100 м
- Extended PoE до 250 м
- Приоритетные порты
- Защита от перенапряжения
- Бюджет PoE XXX Вт



DS-S604P

Сетевой неуправляемый
коммутатор

- 6 портов, 4 PoE порта IEEE 802.3af/at (30 Вт макс.) 10/100 м, 2 порта 10/100 м
- Extended PoE до 250 м
- Приоритетные порты
- Защита от перенапряжения
- Бюджет PoE XXX Вт



DS-S908P(B)

Сетевой неуправляемый
коммутатор

- 9 портов, 8 PoE порта IEEE 802.3af/at (30 Вт макс.) 10/100 м, 1 порт 10/100 м
- Extended PoE до 250 м
- Приоритетные порты
- Защита от перенапряжения
- Бюджет PoE XXX Вт

DS-S1008P

Сетевой неуправляемый коммутатор



- 10 портов, 8 PoE порта IEEE 802.3af/at (30 Вт макс.) 10/100 м, 2 порта 1000/100 м
- Extended PoE до 250 м
- Приоритетные порты
- Защита от перенапряжения
- Бюджет PoE XXX Вт

DS-S1816P(B)

Сетевой неуправляемый коммутатор



- 18 портов, 16 PoE порта IEEE 802.3af/at (30 Вт макс.) 10/100 м, 1 порт 1000/100/10 м, 1 SFP порт 1000 м
- Extended PoE до 250 м
- Приоритетные порты
- Защита от перенапряжения
- Бюджет PoE

DS-S2624P(B)

Сетевой неуправляемый коммутатор



- 26 портов, 24 PoE порта IEEE 802.3af/at (30 Вт макс.) 10/100 м, 1 порт 1000/100/10 м, 1 SFP порт 1000 м
- Extended PoE до 250 м
- Приоритетные порты
- Защита от перенапряжения
- Бюджет PoE XXX Вт

АКСЕССУАРЫ

Кронштейны для IP-камер

Купольные камеры IPC-T042-G2/U, IPC-T042-G2/U, IPC-T082-G2/U

			
	DS-1271ZJ-130-TRL Подвесной кронштейн	DS-1273ZJ-130-TRL Кронштейн для установки на стену	

Купольные камеры IPC-D622-G2/ZS, IPC-D642-G2/ZS, IPC-D682-G2/ZS

					
	DS-1280ZJ-DM55 Монтажная коробка	DS-1473ZJ-155B Кронштейн для установки на стену	DS-1475ZJ-SUS Кронштейн для установки на столб (стойку)	DS-1476ZJ-SUS Кронштейн для установки на угол	DS-1473ZJ-155 Кронштейн для установки на стену
					
	DS-1227ZJ-DM44 Подвесной кронштейн	DS-1471ZJ-155 Подвесной кронштейн			

Кронштейны для IP-камер

Купольные камеры IPC-D022-G2/S, IPC-D022-G2/U, IPC-D042-G2/S, IPC-D042-G2/U, DS-I652M, IPC-D082-G2/S, IPC-D082-G2/U

					
	DS-1272ZJ-120B Кронштейн для установки на стену	DS-1275ZJ-SUS Кронштейн для установки на столб (стойку)	DS-1280ZJ-DM46 Монтажная коробка	DS-1253ZJ-M Козырек	DS-1272ZJ-120 Кронштейн для установки на стену
					
	DS-1276ZJ-SUS Кронштейн для установки на угол	DS-1271ZJ-120 Подвесной кронштейн			

Купольные камеры DS-I258, DS-I458

					
	DS-1271ZJ-135 Подвесной кронштейн	DS-1273ZJ-135 Настенный кронштейн	DS-1273ZJ-135B Настенный кронштейн с монтажной коробкой	DS-1275ZJ Кронштейн на столб	DS-1276ZJ Угловой кронштейн
					
	DS-1227ZJ Потолочный кронштейн	DS-1280ZJ-DM21 Монтажная коробка	DS-1281ZJ-DM23 Монтажная коробка		

Купольные камеры DS-I203(C), DS-I253M, DS-I253, DS-I453, DS-I453M, DS-I653M

					
	DS-1272ZJ-110-TRS Настенный кронштейн	DS-1275ZJ Кронштейн на столб	DS-1276ZJ Угловой кронштейн	DS-1280ZJ-S Монтажная коробка	DS-1258ZJ Настенное крепление

Кронштейны для IP-камер

Купольные камеры IPC-D522-G0/SU, IPC-D542-G0/SU

					
	DS-1275ZJ-SUS Кронштейн для установки на столб (стойку)	DS-1272ZJ-120 Кронштейн для установки на стену	DS-1276ZJ-SUS Кронштейн для установки на угол	DS-1280ZJ-DM46 Монтажная коробка	DS-1271ZJ-120 Подвесной кронштейн
					
	DS-1272ZJ-120B Настенный кронштейн с монтажной коробкой				

Цилиндрические камеры DS-I256, DS-I456, IPC-B642-G2/ZS, IPC-B622-G2/ZS, IPC-B522-G2/4I, IPC-B542-G2/4I, IPC-B582-G2/4I, IPT-B012-G2/S

				
	DS-1260ZJ Монтажная коробка	DS-1275ZJ Кронштейн на столб	DS-1276ZJ Угловой кронштейн	DS-1280ZJ-S Монтажная коробка

Цилиндрические камеры DS-I200(C), DS-I250, DS-I250M, DS-I250L, DS-I250W(C), DS-I450L, DS-I450M, DS-I400(B), DS-I450, DS-I650M, IPC-B042-G2/U, IPC-B022-G2/U, IPC-B082-G2/U

				
	DS-1280ZJ-XS Монтажная коробка	DS-1275ZJ Кронштейн на столб	DS-1276ZJ Угловой кронштейн	

Мини-PTZ камера DS-I205M, PTZ-N2204I-DE3, PTZ-N2204I-DE3W

					
	DS-1294ZJ-PT Настенный кронштейн				

Кронштейны для IP-камер

Купольные камеры DS-I252, DS-I252S, DS-I452, DS-I452S, DS-I402(B)
DS-I202(C)

					
	DS-1271ZJ-110 Подвесной кронштейн	DS-1272ZJ-110 Настенный кронштейн	DS-1272ZJ-110B Настенный кронштейн	DS-1276ZJ Угловой кронштейн	DS-1280ZJ-DM18 Монтажная коробка
					
	DS-1258ZJ Настенный кронштейн	DS-1250ZJ Козырек	DS-1275ZJ Кронштейн на столб		

PTZ-камера DS-I215(C), DS-I225(C), DS-I415, DS-I425


					
	DS-1661ZJ Подвесной кронштейн	DS-1662ZJ Подвесной кронштейн	DS-1663ZJ Потолочный кронштейн	DS-1618ZJ Настенный кронштейн	DS-1619ZJ Изогнутый кронштейн
					
	DS-1604ZJ-pole Кронштейн на столб	DS-1604ZJ-corner Угловой кронштейн	DS-1604ZJ-box Настенный кронштейн с монтажным коробом	DS-1604ZJ-BOX-POLE Кронштейн на столб с монтажной коробкой	

Фisheye-камера DS-I351

				
	DS-1294ZJ Настенный кронштейн	DS-1281ZJ-DM27 Монтажная коробка	DS-1297ZJ Монтажная коробка	DS-1299ZJ Настенный кронштейн

Кронштейны для аналоговых камер

Цилиндрические камеры DS-T110, DS-T200A, DS-T200(B), DS-T200S, DS-T210X, DS-T210(B), DS-T220, DS-T220S(B), DS-T500(C), DS-T500A, DS-T510(B), DS-T520, DS-T800(B)

				
	DS-1280ZJ-XS Монтажная коробка	DS-1275ZJ Кронштейн на столб	DS-1276ZJ Угловой кронштейн	

Цилиндрические камеры DS-T206P, DS-T206(B), DS-T226S, DS-T506(C)

				
	DS-1275ZJ Кронштейн на столб	DS-1280ZJ-S Монтажная коробка	DS-1276ZJ-SUS Угловой кронштейн	

Купольные камеры DS-T207P, DS-T507(C)

					
DS-1271ZJ-130 Подвесной кронштейн	DS-1273ZJ-130 Настенный кронштейн	DS-1273ZJ-130B Настенный кронштейн	DS-1249ZJ Внутренний потолочный кронштейн	DS-1275ZJ Кронштейн на столб	

Купольные камеры DS-T203(B), DS-T203A, DS-T203S, DS-T503(C), DS-T503A, DS-T803(B)

				
DS-1275ZJ Кронштейн на столб	DS-1276ZJ Угловой кронштейн	DS-1280ZJ-XS Монтажная коробка		

Кронштейны для аналоговых камер

Купольная камера DS-T208S

				
	DS-1273ZJ-140-DM45 Кронштейн для установки на стену	DS-1280ZJ-DM45 Монтажная коробка	DS-1276ZJ Монтажная коробка	DS-1271ZJ-140-DM45 Подвесной кронштейн
				
	DS-1275ZJ-SUS Кронштейн для установки на столб (стойку)	DS-1276ZJ-SUS Кронштейн для установки на угол		

Купольная камера DS-T209(B)

					
	DS-1273ZJ-130-TRL Настенный кронштейн	DS-1275ZJ Кронштейн на столб	DS-1276ZJ Угловой кронштейн	DS-1280ZJ-M Монтажная коробка	

PTZ-камеры DS-T215(C), DS-T255(B), DS-T265 (C)

 				
	DS-1661ZJ Подвесное крепление	DS-1662ZJ Подвесное крепление	DS-1663ZJ Потолочный кронштейн	DS-1619ZJ Изогнутый кронштейн
				
	DS-1602ZJ-pole Кронштейн на столб	DS-1602ZJ-corner Угловой кронштейн	DS-1602ZJ-box Настенный кронштейн с монтажным коробом	

Аксессуары для домофонов

			
DS-KABV8113-RS/ Surface Козырек для панели серии VDP-D421*W	DS-KABV8113-RS/ Flush Козырек для панели серии VDP-D421*W/ Flush	DS-KABV6113-RS Козырек для панели серии VDP-D2201/2211/ 2211W, DS-D100IPF	DS-KABH6320-T Настольный кронштейн для домофонов серии VDP-H3211/2211/2201, DS-D100IMWF, DS-D100IKF

HIKVISION RUSSIA

HiWatch

ГАРАНТИИ СИЛЬНОГО БРЕНДА

© hi.watch

✉ marketing.ru@hikvision.com

125315, Москва,
Ленинградский проспект, 72,
корп. 4, БЦ Алкон,
+7 (495) 669-67-99

194044, Санкт-Петербург,
ул. Гельсингфорсская, 2А,
+7 (812) 313-19-63

420107, Казань,
ул. Спартакoвская, 6,
+7 (843) 206-04-52

443080, Самара,
проспект Карла Маркса, 201Б,
+7 (846) 206-05-20

620014, Екатеринбург,
ул. Бориса Ельцина, 1А,
+7 (343) 318-27-08

630084, Новосибирск,
ул. Советская, 5,
+7 (383) 280-43-94

344002, Ростов-на-Дону,
пер. Доломановский, 70Д,
+7 (863) 303-38-69

690091, Владивосток,
Океанский проспект, 17,
+7 (423) 249-23-14

Технические характеристики и внешний вид продукции в каталоге носят ознакомительный характер и могут быть изменены без предварительного уведомления.

