

Honeywell H2W4PRV3 - Сверхкомпактная купольная IP-камера с ИК-подсветкой и функцией «день/ночь»



Honeywell H2W4PRV3 - мегапиксельная купольная IP-видеокамера в антивандальном корпусе с функцией WDR до 120 дБ. Сверхкомпактная купольная IP-камера «день/ночь» фирмы **Honeywell H2W4PRV3** серии Performance IP с ИК-подсветкой и в вандаלוустойчивом исполнении.

Сверхкомпактная купольная IP-камера с ИК-подсветкой и функцией «день/ночь» (TDN) для использования внутри и вне помещений, широкий динамический диапазон (120 дБ), матрица 1/3 дюйма, разрешение 4 Мп (2688 x 1520), фиксированный объектив 2,8 мм (F2.0), ИК-светодиоды обеспечивают адаптивную подсветку на расстоянии до 20 м, кодеки H.264/H.264H/H.264B/MJPEG, поддержка трех потоков, встроенный микрофон, питание PoE или 12 В пост. тока, рабочая температура от -30°C до +60°C, водонепроницаемый корпус камеры (IP66) в вандалуустойчивом исполнении IK10, поддержка спецификации ONVIF (профили S и G), поддержка карты памяти microSDXC объемом до 128 Гбайт (класс 10, не входит в комплект поставки)

Характеристики IP-видеокамеры Honeywell H2W4PRV3

- Матрица 1/3" CMOS
- Разрешение 4Мп (20 к/с)
- Скорость кадров, макс. 25 к/с (1080p)
- Чувствительность 0,1 лк/0 лк
- Сигнал/шум 50 дБ
- ИК-подсветка до 20 м
- Объектив 2,8 мм
- Угол обзора 106°
- WDR 120 дБ
- Кодек сжатия H.264/H.264H/H.264B/MJPEG
- Сеть Ethernet RJ-45 (10/100Base-T)
- MicroSDXC до 128 Гбайт
- Питание PoE (802.3af), 12 В DC
- Температурный диапазон -30 °C...60 °C
- Класс защиты IP66, IK10

- Габаритные размеры 106.0 × 50.3 мм
- Вес 0.47 кг

Сфера применения: сверхкомпактная купольная IP-камера H4W2PRV3 используется для организации систем видеонаблюдения внутри и вне помещений.