

Разветвитель видеосигнала **PBC-2** (в дальнейшем - изделие) предназначен для подключения двух абонентских мониторов к линии видеосигнала и групповой линии питания.

Разветвитель обеспечивает:

- подключение мониторов к групповому блоку питания +24 В;
- подачу видеосигнала от подъездных БВД или телекамеры к мониторам;
- питание этажной телекамеры от мониторов при активации любого из них;
- подачу видеосигнала от этажной телекамеры к мониторам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество подключаемых мониторов	2
Допустимая длина кабеля между PBC-2 и монитором, м	15
Напряжение питания PBC-2	12В от монитора
Потребляемый ток, мА , не более:	10
Габаритные размеры, мм , не более	75x135x35
Масса, кг , не более	0,2

Разветвитель предназначен для эксплуатации при температуре воздуха от **5** до **40 °С** и относительной влажности до **93%** при температуре **25 °С**.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Разветвитель видеосигнала PBC-2 , шт.	1
Паспорт, шт.	1

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

В изделии нет напряжений выше **24 В**.

Не производите монтажные и ремонтные работы при включённом изделии.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Конструкция изделия предусматривает его установку на рейку (DIN-рельс) шириной 35 мм и толщиной 1-2 мм с помощью упоров и фиксатора, расположенных на нижней стороне основания изделия.

Допускается крепление изделия шурупами 3 или винтами М3, которые в комплект поставки не входят.

Возможности видеосистемы, схемы подключения и назначение клемм изделия указаны в **Методических рекомендациях домофонов VIZIT в видеодомофоны**, размещённых в разделе ТЕХПОДДЕРЖКА следующих интернет-ресурсов: www.vizit-group.com, domofon.ru.