

Комплект шлагбаума из тумбы и стрелы ST-RB104BR-R pack 1

- Стрела длиной 4 м
- Светоотражающие наклейки на стреле
- Резиновая амортизирующая кромка на стреле
- Бесщеточный двигатель постоянного тока
- Механизм откидывания стрелы
- Регулируемая скорость открывания до 3 с
- Интенсивность использования 100%
- Возможность резервирования питания
- Автореверс при обнаружении препятствия с настраиваемой силой
- Многофункциональный контроллер
- Все необходимые входы/выходы управления шлагбаумом и периферийным оборудованием
- Интерфейс RS485 и CAN шина
- Нарботка на отказ 5.000.000 циклов



Комплект: ST-RB104BR-R тумба шлагбаума для стрел 4 м, ST-RB004SA стрела стандартная 4 м.

Технические характеристики

Модель:	ST-RB104BR-R
Длина стрелы:	4 м
Максимальная скорость:	3 с
Тип:	Правый
Частота вращения двигателя:	1400 об/мин
Напряжение питания:	~220 В (AC)
Потребляемая мощность:	140 Вт
Класс защиты:	IP54
Диапазон рабочих температур:	от -40 до +55 °C
Диапазон рабочей влажности:	10%–90%
Габариты:	930 x 330 x 220 мм

Модель:	ST-RB004SA
Материал:	Алюминий
Длина:	4 м
Амортизирующая кромка:	Да
Подсветка:	Нет
Габариты:	4050 x 80 x 45 мм