

СПЕЦИФИКАЦИЯ на АHD видеокамеру Optimus AHD-H045.0(2.8)_V.3



Технические характеристики

Чувствительный элемент	1/2.5" JX-K05 5Мп
Разрешение	2608x1952 (5МП)
Объектив	Фиксированный, 2.8 мм
Синхронизация	Внутренняя
Чувствительность	Цв. 0.01Лк (F1.2), ч/б 0.001Лк (F1.2), 0 Лк при включенной ИК подсветке
Режимы работы	AHD/TVI – 5MP@20fps, 4MP@25fps, 2MP@25fps; CVI – 4MP@25fps, 2MP@25fps; CVBS(960H) @25fps
Баланс белого	Авто
DNR	2DNR, 3DNR
D-WDR	Да
Электронный затвор, скорость	Авто

Режим день/ночь	Авто
Экранное меню (Управление)	Да (Джойстик на кабеле, СОС)
ИК-подсветка	3 ИК-диода (до 20м)
Рабочая температура	От -45 °С до +50 °С
Питание	DC12V±10%
Потребляемая мощность	400 мА
Система видеосигнала	NTSC/PAL
Разъем ввода/ вывода	BNC, разъем питания
AGC	Авто
Корпус	Антивандальный корпус, IP66
Размеры	90x98мм/ 320 г
Цвет	Белый

Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделий для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров.