

B2520DVZ

Уличная 2-мегапиксельная
антивандальная камера с
моторизованным объективом



- 1/2.8" КМОП-сенсор Sony с технологией Starvis™
- Моторизованный объектив 2.7-12 мм с АРД
- До 25 кадров в секунду при разрешении 1920x1080
- Одновременное кодирование: H.264/MJPEG
- Степень пыле- и влагозащиты IP66
- Режим "День/Ночь" и электромеханический ИК-фильтр
- ИК-подсветка с дальностью до 20 метров
- Расширенный динамический диапазон 2xWDR до 120 дБ
- Многозонный детектор движения
- Поддержка карт памяти MicroSDXC
- Поддержка технологии PoE

B2520DVZ – ЭТО УЛИЧНАЯ АНТИВАНДАЛЬНАЯ IP-КАМЕРА С 2-МЕГАПИКСЕЛЬНЫМ СЕНСОРОМ, ИК-ПОДСВЕТКОЙ, ПОДДЕРЖКОЙ РЕЖИМА ДЕНЬ/НОЧЬ И МОТОРИЗОВАННЫМ ОБЪЕКТИВОМ, КОТОРЫЙ ПОЗВОЛЯЕТ НАСТРАИВАТЬ ФОКУС И УГОЛ ОБЗОРА КАМЕРЫ УДАЛЕННО.



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		СЕТЬ	
Модель	B2520DVZ	Интерфейсы	10BASE-T/100BASE-TX
Сенсор	Sony Starvis™, 1/2.8" КМОП-сенсор, День/Ночь	Сетевые протоколы	TCP/IP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS, DDNS, DHCP, ARP, PPPoE (CHAP, PAP), PPTP, UPnP, RTP, RTSP, SSL, UDP, NTP, IGMP, ICMP, NAS(CIFS,NFS), Bonjour, ONVIF Profile S
Размер сенсора	5.64x3.18 мм	Безопасность	Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем (3 учетные записи)
Чувствительность	0.002 лк (день)/0.001 лк (ночь)	Соединение	DHCP, статический адрес
ИК-фильтр	Электроомеханический	ЗАПИСЬ И СОБЫТИЯ	
Режимы ИК-фильтра	По датчику, по видеосигналу, по расписанию	События	Многозонный детектор движения с регулировкой чувствительности (4 зоны), сетевая ошибка
Электронный затвор	1/5 - 1/8000 с, настройка макс. значения	Отправка по почте	Кадры (установка разрешения): по событию, по расписанию, периодически
Усиление (APU)	Регулировка от 0 до 255	Отправка на FTP/NAS	Кадры (установка разрешения), видео: по событию, по расписанию, периодически
WDR	Аппаратный 2-кратный (до 120 дБ)	Карта памяти	Кадры (установка разрешения), видео: по событию, по расписанию, периодически
Шумоподавление	2DNR/3DNR (регул. уровня)	РАЗЪЕМЫ	
Сигнал/шум	Не менее 50 дБ	Порты/Разъемы*	RJ-45, разъем питания, сброс настроек (Reset), разъем для установки карты памяти,
Дополнительно	Поддержка карт памяти MicroSD/SDHC (до 128 Гб)	УПРАВЛЕНИЕ/НАСТРОЙКА	
ОБЪЕКТИВ		Управление	Профессиональное ПО для записи и мониторинга, ПО для поиска и настройки IP-камер
Тип объектива	D14, F1.4, моторизованный, АРД	ЭКСПЛУАТАЦИЯ	
	Пошаговая и постоянная регулировка зума и фокуса	Питание	12 В (пост. ток), PoE IEEE 802.3 af (Class 0)
Фокусное расстояние	2.7-12 мм	Питание от БП**	5.6 Вт (без ИК-подсветки)***
Угол обзора	33-116° (по горизонт.), 19-62° (по вертикали)		8.6 Вт (с включенной ИК-подсветкой)***
ВИДЕО		Питание от PoE*	7.4 Вт (без ИК-подсветки)***
Видеопоток	H.264 Baseline Profile/Main Profile/High Profile Motion JPEG (двойное кодирование)		11.1 Вт (с включенной ИК-подсветкой)***
Разрешение	Основной поток: 1920x1080, 1280x720; Альтернативный поток: 960x540, 640x360, 480x268, 320x176	Рабочая температура	От -45 до +50°C
Скорость кадров	H.264/Motion JPEG: до 25 к/с для всех разрешений	Класс защиты	IP66
Кодирование	H.264: пользовательские настройки, предустановки (3 фиксированных); Motion JPEG: пользовательские настройки, предустановки (3 фиксированных)	Размеры (дхв)	Ø141x120 мм
Поток	VBR, CBR: настройка отклонения скорости потока (6 установок)	Вес (нетто)	1040 г
Скорость потока	от 32 Кбит/с до 16 Мбит/с	Материал корпуса	Металл
Изображение	Яркость, контраст, насыщенность, оттенок, резкость, гамма-коррекция, HLC, BLC, APU, Поворот, отражение, переверт	Дополнительно	Антивандалный корпус
	Маска приватности (до 4-х зон)	МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	
	Синхронизация с источником света	Сетевая карта	Да
Баланс белого	Авто	Браузер	Internet Explorer 9.0 или выше
	Вручную	ОС	Windows 8, 7, Vista
Экранное меню	Название, время/дата, день недели, скорость потока, частота кадров, количество подключений	Процессор	2.8 ГГц Pentium 4 или AMD
	Дополнительно	ОЗУ	1Гб (рекомендуется 2 Гб и выше)
ИК-ПОДСВЕТКА		Видеокарта	256 Мб
ИК-светодиоды	36 шт., 850 нм	КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	
Рабочая дальность	До 20 метров	Комплект поставки	IP-камера (с установленным объективом)
Угол	65°		Герметичный разъем, влагопоглотитель,
Управление	Автоматическое вкл. / выкл.		Скоба для фиксации кабеля
			Комплект крепежа (с TORX ключом)
			Упаковочная тара

* Для питания камеры по PoE, внутри ее корпуса предусмотрен разъем для сетевого кабеля (см. Руководство по подключению).

** Источник питания в комплект поставки не входит и приобретается отдельно.

*** Указано пиковое значение при работе зум-объектива.



Внимание! При покупке изделия проверяйте комплектацию и отсутствие механических повреждений. Характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.