



ПАСПОРТ

ОПОВЕЩАТЕЛИ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЕ СВЕТОВЫЕ И КОМБИНИРОВАННЫЕ ТОПАЗ 12-Д, ТОПАЗ 24-Д, ТОПАЗ 220-Д, ТОПАЗ 220-РИП-Д, ТОПАЗ 12-ОП, ТОПАЗ 24-ОП, ТОПАЗ 220-ОП, ТОПАЗ 220-РИП-ОП ТУ 4372-001-03018259-2016

1. Назначение.

Оповещатель охранно-пожарный световой предназначен для указания путей эвакуации при возникновении опасности, а также в качестве информационного табло.

2. Технические характеристики (представлены в таблице 1).

3. Подготовка к работе.

При подключении оповещателя требуется соблюдение полярности. Маркировка полярности нанесена на стикере. По окончании монтажа необходимо провести внешний осмотр и убедиться в отсутствии повреждений корпуса и проводов.

4. Упаковка, хранение, эксплуатация.

Изделия транспортируются в упаковке производителя без ограничения расстояния в условиях, исключающих механическое повреждение.

Изделия допускается хранить в упаковке производителя в помещениях при относительной влажности до 95 % и отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей при температуре от -30 °С до +55 °С.

Перед включением в отопляемом помещении после хранения в условиях отрицательных температур изделия необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 2-х часов.

Изделия не требуют обслуживания в процессе работы при соблюдении потребителем правил эксплуатации.

5. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 месяцев со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенных в настоящем руководстве.

В случае выхода изделия из строя во время гарантийного срока, потребитель предъявляет претензии в соответствии с законодательством РФ.

6. Комплектность.

Изделие.....1 шт.

Паспорт.....1 шт.

000 «СибАльянс» (3812) 77-06-09, 77-06-10

Таблица 1.

Модификация	Топаз 12-Д	Топаз 24-Д	Топаз 220-Д	Топаз 220-РИП-Д	Топаз 12-ОП	Топаз 24-ОП	Топаз 220-ОП	Топаз 220-РИП-ОП
Напряжение питания постоянного тока, В	12 ^{+1,8} _{-3,0}	24 ^{+3,6} _{-6,0}	-	-	12 ^{+1,8} _{-3,0}	24 ^{+3,6} _{-6,0}	-	-
Напряжение питания переменного тока, В	-	-	220 ⁺²² ₋₃₃	220 ⁺²² ₋₃₃	-	-	220 ⁺²² ₋₃₃	220 ⁺²² ₋₃₃
Номинальный ток потребления, мА	40±1,7	20±1,7	-	-	20±1,7	20±1,7	-	-
Номинальная мощность от сети переменного тока, В·А	-	-	0,5	0,4	-	-	0,5	0,4
Габаритные размеры, мм	300x100x31	300x100x31	300x100x31	300x100x31	300x100x31	300x100x31	300x100x31	300x100x31
Масса, кг, не более	0,32	0,32	0,33	0,34	0,32	0,32	0,33	0,34
Степень защиты оболочки, IP	52	52	52	52	52	52	52	52
Диапазон рабочих температур, °С	-30...+55	-30...+55	-30...+55	-30...+55	-30...+55	-30...+55	-30...+55	-30...+55
Относительная влажность воздуха при +25 °С, %, не более	95	95	95	95	95	95	95	95