

## Спецификация

- 1/3" 4Мп Progressive Scan CMOS SC401AI
- 30 ИК-диодов
- Кодек сжатия H.265/H.264
- PoE



### Технические характеристики

| Модель                 | Optimus IP-E024.0(2.8-12)P_V.1                                                                                                     |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Чувствительный элемент | 1/3" 4Мп Progressive Scan CMOS SC401AI                                                                                             |
| Объектив               | 2,8-12 мм варифокальный                                                                                                            |
| Чувствительность       | Цв. 0.01Лк (F1.2), ч/б 0.001Лк (F1.2), 0 Лк при включенной ИК подсветке                                                            |
| Количество пикселей    | 2560x1440                                                                                                                          |
| Скорость затвора       | 1/60-1/10,000 сек. / Авто                                                                                                          |
| Автодиафрагма          | нет                                                                                                                                |
| Режим день/ночь        | Есть, встроенный ИК-фильтр                                                                                                         |
| Форматы сжатия         | H.265/H.264                                                                                                                        |
| Скорость отображения   | Основной поток: До 25к/с@2560x1440/2304*1296/1920x1080/1280x720;<br>Дополнительный поток: До 25к/с@800x448/704x576/640x360/352x288 |
| Потоковое видео        | До 2 потоков с управляемой частотой кадров и пропускной способностью                                                               |
| Скорость передачи      | 0.1Мбит ~10.0 Мбит                                                                                                                 |
| Видео выход            | нет                                                                                                                                |
| Настройки изображения  | Яркость, Контрастность, Насыщенность, Оттенок, D-WDR, Режим День/Ночь, 3D и 2D DNR                                                 |
| Поддержка аудио        | нет                                                                                                                                |
| Безопасность           | Защита по паролю                                                                                                                   |
| Сетевой протокол       | TCP,UDP,HTTP,FTP,SMTP,DHCP,DDNS, NTP, PPPoE и RTSP                                                                                 |
| Интерфейс              | Onvif 2.4                                                                                                                          |

|                            |                                                                                 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| приложений                 |                                                                                 |
| Интеллектуальные функции   | Детектор движения                                                               |
| Сигнал на тревожном выходе | нет                                                                             |
| Фиксация событий           | Снимок экрана, Отправка на E-mail, Загрузка снимка на FTP                       |
| Конфигурация               | Web интерфейс, Optimus Connect VMS                                              |
| Браузер                    | MS Internet Explorer, Opera, Mozilla, Firefox, Safari, Chrome                   |
| Облачный сервис P2P        | <a href="http://connect.optimus-cctv.com/">http://connect.optimus-cctv.com/</a> |
| Процессор и Память         | NT98562                                                                         |
| Разъемы ввода / вывода     | RJ45, разъем питания                                                            |
| Питание через Ethernet     | PoE IEEE 802.3af 6Вт                                                            |
| ИК-подсветка               | 30 ИК-диодов, дальность до 25м                                                  |
| Корпус, класс защиты       | Пластик, IP20                                                                   |
| Рабочая температура        | От -20° С до +50° С при влажности до 90%(без конденсата)                        |
| Питание                    | DC12В(500мА), PoE max 6Вт                                                       |
| Размеры                    | 128x100 мм                                                                      |
| Масса                      | 366 гр.                                                                         |

