

B1510DV

Уличная антивандальная
камера с ИК-подсветкой



- 1/3" КМОП-сенсор Sony с технологией Exmor™
- До 25 кадров в секунду при разрешении 1280x960
- Одновременное кодирование: H.264/MJPEG
- Степень пыле- и влагозащиты IP66
- Режим "День/Ночь" и электромеханический ИК-фильтр
- ИК-подсветка с дальностью до 20 метров
- Варифокальный объектив с АРД
- Поддержка WDR (цифровой)
- Многозонный детектор движения
- Поддержка карт памяти MicroSDHC
- Поддержка технологии PoE


В1510DV – ЭТО УЛИЧНАЯ АНТИВАНДАЛЬНАЯ IP-КАМЕРА С ИК-ПОДСВЕТКОЙ И ПОДДЕРЖКОЙ РЕЖИМА "ДЕНЬ/НОЧЬ" ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ КРУГЛОСУТОЧНОГО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ. КАМЕРА ОСНАЩЕНА 1.3-МЕГАПИКСЕЛЬНЫМ СЕНСОРОМ SONY EXMOR™ И ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ ДАЖЕ В УСЛОВИЯХ СЛАБОГО ОСВЕЩЕНИЯ.



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Модель	B1510DV		DNS, UPnP, PPPoE (PAP, CHAP), IGMP, ICMP, ONVIF 2.01
Сенсор	Sony Exmor™, 1/3" КМОП-сенсор, День/Ночь	Безопасность	Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем (3 учетные записи)
Размер сенсора	4.89х3.66 мм	Соединение	DHCP, статический адрес
Чувствительность	0.008 лк (день)/0.002 (ночь)/0.001 (DSS@2 к/с), 0 лк (при включенной ИК-подсветке)	ЗАПИСЬ И СОБЫТИЯ	
ИК-фильтр	Электромагнитический	События	Многозонный детектор движения с регулировкой чувствительности (4 зоны), сетевая ошибка
Режимы ИК-фильтра	Получение, по видеосигналу, по расписанию	Отправка по почте	Кадры (выбор разрешения): по событию, по расписанию периодически
Электронный затвор	1/2 - 1/8000 с, нестройка мкс. задержка	Отправка по FTP	Кадры (выбор разрешения): по событию, по расписанию периодически
Усиление (APU)	До 72 дБ (регулировка от 0 до 255)		Видео (выбор типа потока): по событию, по расписанию
WDR	Цифровой, 3 режима работы		Кадры (выбор разрешения): по событию, по расписанию периодически
Шумоподавление	SmartNR, 2DNR (3 предустановки), 3DNR (регулировка уровня)		Видео (выбор типа потока): по событию, по расписанию
Сигнал/шум	Не менее 50 дБ	Карты памяти	Кадры (выбор разрешения): по событию, по расписанию периодически
Дополнительно	Поддержка карт памяти MicroSD/SDHC (до 32-х Гб)		Видео (выбор типа потока): по событию, по расписанию
ОБЪЕКТИВ		РАЗЪЕМЫ	
Тип объектива	D14, F1.4, варифокальный, АРД	Порты/Разъемы	Разъем питания, разъем для установки карты памяти, сброс настроек (Reset), разъем RJ-45
Фокусное расстояние	2.8-12 мм	УПРАВЛЕНИЕ/НАСТРОЙКА	
Угол обзора	От 29° до 90° по горизонтали, от 18° до 63° по вертикали	Управление	Профессиональное ПО для записи и мониторинга, ПО для поиска и настройки IP-камер (в комплекте)
ВИДЕО			Веб-браузер IE 11 или выше
Видеопоток	H.264 Baseline Profile/Main Profile, Motion JPEG (двойное кодирование)	ЭКСПЛУАТАЦИЯ	
Разрешение	Основной поток: 1280х960, 1280х720 Альтернативный поток: 960х720, 640х480, 480х360, 320х240; 960х540, 640х360, 480х268, 320х176	Питание	12 В +/-10% (постоянный ток)
Скорость кадров	H.264/Motion JPEG: до 25 к/с для всех разрешений	Питание от БП*	PoE IEEE 802.3 af (Class 0): End-Span, Mid-Span
Кодирование	H.264/Motion JPEG: пользовательские нестройки	Питание от БП*	1.8 Вт (без ИК-подсветки)
Поток	VBR; CBR: нестройка отклонения скорости потока (6 установок)	Питание от PoE**	4.4 Вт (с включенной ИК-подсветкой)
Скорость потока	От 32 кбит/с до 16 Мбит/с		2.8 Вт (без ИК-подсветки)
Изображение	Яркость, контраст, насыщенность, оттенок, резкость, геометрическая коррекция	Рабочая температура	6.5 Вт (с включенной ИК-подсветкой)
	Поворот, отклонение, переворот	Класс защиты	От -45 до +50°C
	Масштабирование (до 4-х зон)	Размеры (шхв)	IP66
	Синхронизация с источником света	Вес (нетто)	1015 г
Белосъем	Авто / Вручную	Материал корпуса	Металл
Экранное меню	Настройка, время/дата, день недели, скорость потока, количество кадров, количество подключений	Дополнительно	Антиударный корпус
Дополнительно	Антиглюк, цифровое увеличение	МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	
ИК-ПОДСВЕТКА		Сетевая карта	Д
ИК-светодиоды	36 шт., 850 нм	Браузер	Internet Explorer 11 или выше
Рабочая дальность	До 20 метров	ОС	Windows 10, 8, 7, Vista
Угол	65°	Процессор	От 2.8 ГГц Intel или AMD
Управление	Автоматическое вкл. / выкл.	ОЗУ	1 Гб (рекомендуется 2 Гб и выше)
СЕТЬ		Видеокарта	256 Мб
Интерфейсы	10BASE-T/100BASE-TX	КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	
Сетевые протоколы	TCP/IP, UDP, DHCP, IPv4/IPv6, ARP, FTP, SMTP, DDNS, NTP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, SSL, PPTP,	Комплект поставки	IP-камера (с установленным объективом), герметичный разъем RJ-45 (IP66), крепеж, скоба для фиксации к стене, компакт-диск (с документацией и ПО), упаковочный материал

* Источник питания в комплект поставки не входит и приобретается отдельно.

** Для питания камеры по PoE, внутри ее корпуса предусмотрен разъем для сетевого кабеля (см. Руководство по подключению).



Внимание! При покупке изделия проверяйте комплектацию и отсутствие механических повреждений. Характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.