

B1710DR

Купольная камера для
видеонаблюдения
дома и в офисе




- 1/3" КМОП-сенсор Sony с технологией Exmor™
- До 25 кадров в секунду при разрешении 1280x1024
- Одновременное кодирование: H.264/MJPEG
- Варифокальный объектив 2.8-12 мм
- Режим "День/Ночь"
- ИК-подсветка с дальностью до 10 метров
- Аудиовход и аудиовыход (дуплекс)
- Многозонный детектор движения
- Поддержка 2D/3D NR
- Поддержка карт памяти MicroSDHC
- Поддержка технологии PoE
- Поддержка ONVIF

IP-КАМЕРА B1710DR ПОЗВОЛЯЕТ ОРГАНИЗОВАТЬ НАДЕЖНУЮ СИСТЕМУ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ КАК ДОМА, ТАК И В ОФИСЕ. КАМЕРА СНАБЖЕНА ИНФРАКРАСНОЙ ПОДСВЕТКОЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КРУГЛОСУТОЧНОГО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ.



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		СЕТЬ	
Модель	B1710DR	Интерфейсы	10BASE-T/100BASE-TX
Сенсор	Sony Exmor™ 1/3" КМОП-сенсор, День/Ночь	Сетевые протоколы	TCP/IP, UDP, DHCP, IPv4/IPv6, ARP, FTP, SMTP, DDNS, NTP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, SSL, PPTP, PPPoE (PAP, CHAP), ONVIF 2.01
Размер сенсора	4.89x3.93 мм	Безопасность	Многоуровневый доступ пользователей (с защитой паролем (3 учетные записи))
Чувствительность	0.01 лк (день) / 0.003 лк (ночь)	Соединение	DHCP, статический адрес
Электронный затвор	1/25 - 1/8000 сек., непрерывная работа	ЗАПИСЬ И СОБЫТИЯ	
Усиление (APU)	До 42 дБ (регулировка от 0 до 255)	События	Многозонный детектор движения с регулировкой чувствительности (4 зоны), сетевая ошибка, тревожный вход
WDR	Цифровой, 3 режима работы	Отправка по почте	Кадры (выбор разрешения): по событию, по расписанию периодически
Шумоподавление	Smart NR, 2D NR (3 предустановки), 3D NR (регулировка уровня)	Загрузка на FTP	Кадры (выбор разрешения): по событию, по расписанию периодически; видео (выбор потока): по событию, по расписанию
Сигнал/шум	Не менее 50 дБ	Карты памяти	Кадры (выбор разрешения): по событию, по расписанию периодически; видео (выбор потока): по событию, по расписанию
Дополнительно	Поддержка карт памяти MicroSD/SDHC (до 32 ГБ)	РАЗЪЕМЫ	
ОБЪЕКТИВ		Порты/Разъемы	Разъем RJ-45, разъем питания, сброс настроек (Reset), разъем RS232, разъем для установки карты памяти
Тип объектива	D14, F1.4, варифокальный, АРД	Аудиовход/выход	1 аудиовход, 1 аудиовыход
Фокусное расстояние	2.8-12 мм	Тревожный вход/выход	1 тревожный вход, 1 тревожный выход; режимы тревожного входа: NO, NC
Угол обзора	От 23° до 82° (по горизонтали), от 19° до 70° (по вертикали)	Индикация	Питание, сетевая активность
ВИДЕО		УПРАВЛЕНИЕ/НАСТРОЙКА	
Видеопоток	H.264 Baseline Profile/Main Profile, Motion JPEG (двойное кодирование)	Управление	Профессиональное ПО для записи и мониторинга, ПО для поиска и настройки IP-камер (в комплекте)
Разрешение	Основной поток: 1280x1024, 1280x720 Альтернативный поток: 720x576, 640x360, 320x184		Веб-браузер IE 9.0 или выше
Скорость кадров	H.264/Motion JPEG: до 25 к/с для всех разрешений	ЭКСПЛУАТАЦИЯ	
Кодирование	H.264: пользовательские настройки, предустановки (3 фиксированных); Motion JPEG: пользовательские настройки, предустановки (3 фиксированных)	Питание	12 В (постоянный ток), PoE IEEE 802.3 af (Class 0)
Поток	VBR; CBR: непрерывное отклонение скорости потока (6 установок)	Питание от БП*	2.4 Вт (Без ИК-подсветки)
Скорость потока	от 32 кбит/с до 16 Мбит/с		4.6 Вт (с включенной ИК-подсветкой)
Изображение	Яркость, контраст, насыщенность, оттенок, резкость, гамма-коррекция	Питание от PoE	3.3 Вт (Без ИК-подсветки)
	Поворот, отключение, перевернуть		5.7 Вт (с включенной ИК-подсветкой)
	Масштабирование (до 4-х зон)	Рабочая температура	-10°...+50°C (без образования конденсата)
	Синхронизация с источником света	Размеры (дхв)	Ø148x100 мм
Белос平衡	Автоматическое / Ручное	Вес (нетто)	400 г
Экранное меню	Настройка, время/дата, день недели, скорость потока, количество подключений	Материал корпуса	Пластик
Дополнительно	Цифровое увеличение	МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	
АУДИО		Сетевая карта	Д
Аудио	Вход/выход	Браузер	Internet Explorer 9.0 или выше
Компрессия	G.711 a-law/u-law, G726	ОС	Windows 8, 7, Vista
Частота дискретизации	8, 32 кГц	Процессор	2.8 ГГц Pentium 4 или AMD
Режим работы	Дуплекс, симплекс	ОЗУ	1ГБ (рекомендуется 2 ГБ и выше)
Дополнительно	Регулировка усиления	Видеокарта	256 МБ
ИК-ПОДСВЕТКА		КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	
ИК-светодиоды	2 шт., 850 нм	Комплект поставки	IP-камера (с установленным объективом)
Рабочая дальность	До 10 м		Кабель питания, видеокабель (BNC), крепеж, монтажная подложка, трафарет для монтажа
Угол	65°		Компакт-диск (с документацией и ПО)
Управление	Автоматическое вкл./выкл.		Упаковка

* Источник питания в комплект поставки не входит и приобретается отдельно.



Внимание! При покупке изделия проверяйте комплектацию и отсутствие механических повреждений. Характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.