

22. Относительная влажность воздуха при температуре 25°C, %, не более	98
23. Габаритные размеры (глубина, ширина, высота), мм	420x282x435
24. Масса, кг, не более	17
25. Масса с упаковкой, кг, не более	37

Подключение изделия:

1. Установка и подключение изделия на объекте производится в соответствии с руководством по эксплуатации.
2. Комплекс телевизионный поворотный КТП-1 ВБ является необслуживаемым и неремонтопригодным в условиях эксплуатации. Вскрытие корпусов, кожухов изделия и нарушение заводских пломб КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
3. Для проведения гарантийного и восстановительного ремонтов изделие должно отправляться в сервисный центр предприятия-изготовителя.

ИНФОРМАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

В ТГБ-4Г Ex установлена IP видеочамера	IDIS DC-Z1263	
	APIX 33ZBox / M3	
	BHZ-1030 IP	

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям указанных в данном паспорте ТУ и ГОСТ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – **12 месяцев** со дня продажи изделия производителем или авторизованной торговой организацией. При отсутствии отметки о дате продажи в паспорте, гарантийный срок исчисляется с даты производства изделия. Гарантийный срок хранения – **24 месяца** со дня выпуска изделия.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняет предприятие – изготовитель

КТП-1 ВБ № _____

PTR-405 Ex № _____ ТГБ-4Г Ex № _____

Дата выпуска _____ Представитель ОТК предприятия - изготовителя _____

Дата продажи _____ Отметка торгующей организации _____

Адрес предприятия-изготовителя: 192029, Россия, Санкт-Петербург, Пр. Обуховской Обороны 86, литера К, ООО «Тахион»
Тел: (812) 327-1247, 327-1298, 327-1201, факс 327-1153 с 10.00 до 17.00 по рабочим дням.

Адрес в Интернете: www.tahion.spb.ru

E-mail: info@tahion.spb.ru



Комплекс телевизионный поворотный КТП-1 ВБ (взрывобезопасный 1ExdIIBT6X)



ПАСПОРТ

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.АЖ58.В.00862/20
Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.ВН02.В.00157/19

Адрес предприятия-изготовителя: 192029, Россия, Санкт-Петербург, Пр. Обуховской Обороны 86, литера К, ООО «Тахион»
Тел: (812) 327-1247, 327-1298, 327-1201, факс 327-1153 с 10.00 до 17.00 по рабочим дням.

Адрес в Интернете: www.tahion.spb.ru

E-mail: info@tahion.spb.ru

Назначение:

Комплекс телевизионный поворотный КТП-1 ВБ (далее изделие) предназначен для визуального /на экране монитора/ наблюдения охраняемых /контролируемых/ объектов при непосредственном контакте с атмосферной средой без какой-либо дополнительной защиты. Изделие обеспечивает позиционирование в двух плоскостях (вертикальной и горизонтальной) посредством опорно-поворотного устройства PTR-405Ex и изменение настроек («масштаб», «фокус») IP видеокамеры расположенной в гермобоксе ТГБ-4Г Ex. Управление изделием может осуществляться следующими способами, по отдельности или несколькими одновременно:

- через сеть Ethernet, с помощью прилагаемой утилиты или с помощью цифровой системы видеонаблюдения;
- через интерфейс RS-485 / RS-422, с пульта управления или цифровой системы видеонаблюдения, поддерживающих протоколы PelcoD или PelcoDE;
- через встроенную IP видеокамеру, при наличии у нее интерфейса RS-485 / RS-422.

Данный способ позволяет управлять системой видеонаблюдения через WEB-интерфейс IP видеокамеры или с помощью цифровой системы видеонаблюдения, поддерживающих данный тип камер.

Изделие устанавливается на охраняемых объектах во взрывоопасных зонах 1 и 2 (при классификации по зональному признаку) или взрывоопасных зонах классов В-1, В-1а, В-1г, где возможно образование взрывоопасных смесей категории IIA и IIB групп Т1÷Т6 в соответствии с главой 7.3 «Правил устройства электроустановок» без какой-либо дополнительной защиты. Изделие выполнено во взрывонепроницаемых оболочках по ГОСТ Р 51330.1-99 с маркировкой взрывозащиты **1ExdIIBT6X** со степенью защиты, обеспечиваемой оболочками– **IP66** и по уровню защиты относится к взрывобезопасному электрооборудованию. Климатическое исполнение изделия соответствует **УХЛ1.1** по ГОСТ15150-69.

Общие указания:

Приобретая изделие, требуйте проверки его работоспособности путем подключения к монитору, проверьте комплектность поставки и наличие штампа торгующей организации в настоящем паспорте. При отсутствии штампа торгующей организации в паспорте изделия, срок гарантии исчисляется со дня выпуска изделия.

Комплект поставки:

- 1. Опорно-поворотное устройство PTR-405Ex взрывобезопасное с соединительными кабелями.....1шт.
- 2. Коробка соединительная КВа-22 взрывобезопасная1шт.
- 3. Термокожух ТГБ-4Г Ex в сборе с IP видеокамерой, с солнцезащитным козырьком1шт.
- 4. Комплект крепежных болтов1шт.
- 5. Паспорт на КТП-1 ВБ1шт.
- 6. Руководство по эксплуатации1шт.
- 7. Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.АЖ58.В.00862/201шт.
- 8. Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.ВН02.В.00157/19.....1шт.
- 9. Упаковочная тара на изделие в сборе1шт.

Основные технические характеристики:

- 1. Угол поворота, град.:
 - по горизонтали.....без ограничения
 - по вертикали от плюс 45 до минус 90
- 2. Скорость поворота, град/с, не более:
 - по вертикали25
 - по горизонтали.....40
- 3. Количество предустановок положения64
- 4. Протоколы управления Pelco D, Pelco DE
- 5. Ошибка позиционирования, град, не более ± 0,3
- 6. Максимальная осевая нагрузка, кг20
- 7. Максимальный момент силы поворотного устройства в горизонтальной плоскости, кг*м0,7
- 8. Максимальный момент силы поворотного устройства в вертикальной плоскости, кг*м1,2
- 9. Тип интерфейса.... Ethernet/RS-485 / RS-422
- 10. Максимальная скорость обмена по интерфейсу RS-485 / RS-422 кб/с115,2
- 11. Количество адресуемых приемников на одной линии передачи, не более, шт63
- 12. Максимальная дистанция управления по линии передачи интерфейса RS-485 / RS-422, м1500
- 13. Напряжение питания пост. или перемен. тока частотой 50Гц, В24 ± 10 %
- 14. Поддерживаемая скорость связи по сети стандартаEthernet, с функцией Auto-negotiation, Мб/с10/100
- 15. Поддерживаемые протоколы сети стандарта Ethernet..... IEEE 802.3
..... IEEE 802.3u
.....IEEE 802.3x
- 16. Поддерживаемые стандарты интерфейсов при работе по сети стандарта Ethernet Автополярность
.....Auto-MDI/MDI-x
- 17. Максимальный ток коммутации «сухих» контактов реле, А.....3,0
- 18. Максимальное напряжение коммутации «сухих» контактов реле, В30
- 19. Мощность потребления, Вт, не более120
- 20. Характеристики IP видеокамеры:

	IDIS DC-Z1263	APIX 33ZBox / M3	BHZ-1030 IP
20.1 Датчик изображения (матрица)	1/2,8" CMOS	1/2.8" Sony Starvis IMX123 CMOS 3M	1/2.8" Sony Progressive scan CMOS
20.2 Объектив	18х оптическое увеличение, f=4,7 – 84,6 мм; F1,6 – 2,8; автофокус	33х оптическое увеличение, f=4,5 – 152 мм; F1.6; автофокус	30х оптическое увеличение, f=4,3 – 129 мм; F1.6 – 5; автофокус
20.3 Угол обзора по горизонтали	61,2° (1х) – 3,6° (18х)	52° (1х) – 3° (33х)	58° (1х) – 2,4° (30х)
20.4 Максимальное разрешение видео (пиксели)	1920 x 1080	2065x1553	1920 x 1080
20.5 Минимальная освещенность, лк	0,1 (цвет) / 0,004 (ч/б)	0,04 (цвет) / 0,002 (ч/б)	0,1

- 21. Рабочая температура, °С -60 ÷ +50