



ПАСПОРТ

Шкаф телекоммуникационный настенный 10 дюймов

Описание

Шкаф телекоммуникационный настенный (далее – шкаф), 10 дюймов является конструкцией, предназначенной для установки телекоммуникационного, электротехнического, кроссового и иного оборудования размерностью 10 дюймов (10”).

Оборудование располагается на вертикальных направляющих. Перфорация направляющих соответствует стандарту DIN 41494-7. На направляющие устанавливаются любые устройства размерностью 10”, установочный размер составляет 236 мм.

Каркас шкафа состоит из цельносварной конструкции, соединяющей крышу, основание и боковые стенки. Шкаф комплектуется передней одностворчатой дверью с замком. Вариант исполнения передней двери: сплошная металлическая или стеклянная. Доступ в шкаф для монтажа и обслуживания возможен с передней стороны. Для ввода кабелей предусмотрены кабельные вводы в крыше и в основании шкафа. Для установки технологического оборудования используются 2 вертикальных монтажных профиля нерегулируемые по глубине. Максимальная полезная глубина шкафа составляет 200 мм. Шкаф выполнен в климатическом исполнении УХЛ4.2 по ГОСТ 15150-69 и предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях. Степень защиты шкафа соответствует IP 20. Поставляется в собранном виде, упакованный в 1 коробку.

Основные технические данные

Шкаф изготовлен в климатическом исполнении УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 15150-69 и предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от +1°C до +40°C и относительной влажности окружающего воздуха до 80% при 25°C.

В месте установки шкафа для эксплуатации должна быть невзрывоопасная среда, не содержащая токопроводящей пыли и химически активных веществ.

Высота шкафа

Высота: 4U, 8U

Допустимая нагрузка

Не более 20 кг

Степень защиты

IP 20

Толщина металла

1,5 мм

Стекло

Закаленное, 5 мм

Покраска

Порошковая краска серая (RAL 7035)

Шкафы высотой 4U:

Параметры	WSC-4U	WSC-4Um
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм	225х326х300	
Полезная глубина, мм	200, нерегулируемая	
Габариты упаковки, мм	350х310х250	
Масса нетто, кг	5,5	5,5
Масса брутто, кг	6,5	6,5
Цвет	серый	
Передняя дверь	стекло	металл

Шкафы высотой 8U:

Параметры	WSC-8U	WSC-8Um
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм	405х326х300	
Полезная глубина, мм	200, нерегулируемая	
Габариты упаковки, мм	360х350х430	
Масса нетто, кг	8	8
Масса брутто, кг	9	9
Цвет	серый	
Передняя дверь	стекло	металл

Комплектность поставки

1. Каркас шкафа – 1 шт
2. Монтажный профиль 10” – 2 шт
3. Дверь передняя с замком – 1 шт
4. Ключи для замка – 2 шт
5. Полка консольная 10” – 1 шт
6. Комплект крепежа (винт-шайба-гайка) – 10 комплектов (20 комплектов для шкафа высотой 8U)

Транспортирование и хранение

Шкаф допускается транспортировать любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги.

Хранение шкафа в части воздействия климатических факторов внешней среды – 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150.

Гарантия и гарантийные условия

Внимание! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без ухудшения его функциональных характеристик без уведомления.

Гарантийный срок эксплуатации шкафа – 5 лет со дня покупки. Качество поставляемых изделий компанией Cabeus соответствует техническим требованиям, предъявляемым к данному классу товаров, и подтверждается сертификатами соответствия. Гарантия предоставляется при условии соблюдения правил хранения и применения поставленного товара в соответствии с технической документацией. Гарантийный срок исчисляется с момента передачи продукции покупателю. Срок эксплуатации – не менее 25 лет.