

Спецификация

- 7" TFT LCD, цветной
- Сенсорный экран
- Поддержка стандартов AHD/TVI/CVI/CVBS
- Запись видео в разрешении 1920x1080
- Разрешение экрана 1024x600
- Напряжение питания
AC 100-240В (встроенный БП)



Технические характеристики

Модель	VMH-7.2
Дисплей	7" TFT LCD, цветной
Разрешение	1024x600
Управление	Сенсорный экран
Внешняя кнопка управления питанием	Есть
Подключение	4-проводное с вызывной видеопанелью, 4-проводное с дополнительным монитором видеодомофона, 4-проводное с камерой видеонаблюдения, 3-проводное с внешним замком
Поддерживаемые стандарты видео	AHD/TVI/CVI/CVBS
Стандарт видео	PAL/NTSC
Интерком	Полудуплекс (в параллель между домофонами)
Продолжительность беседы	120 секунд
Потребляемая мощность в рабочем режиме	7 Вт
Экранное меню	Меню настроек с поддержкой русского языка
Внутренняя память	До 86 снимков CVBS и до 26 снимков AHD
Режим «Не беспокоить»	Да, режимы «Дома/Не дома/Режим сна»
Запись фото/видео	Да
Слот под SD карту	Да (до 128 Гб) 10 класс или выше
Количество мелодий звонка	12 + пользовательские рингтоны «.mp3»
Индивидуальный вызов для панели	Да
Автоответчик	Да
Удаление вызывной панели от домофона	До 100 м
Управление замком (с панели)	Да
Управление замком (с монитора)	Да, замок с характеристиками не выше чем 12В/1А
Регулировка времени открытия	от 1 до 10 сек.

Функция фоторамки	Да
Фоновая музыка	Да
Переадресация вызовов на телефон	Нет
Открывание замка с телефона	Нет
Детектор движения	Да, для 4 каналов (запись по одному каналу одновременно)
Цифровой зум	Нет
Тревожный вход	2 тревожных входа (Н.З. и Н.Р.)
Видео выход	Да
Возможности подключения	До 2х вызывных панелей, до 2х камер АНД-Н/АНД-М/ CVBS, до 6-ти дополнительных мониторов VMH-7.1, VMH-7.2, VMH-7.5, VMH-10.1, VMH-10.2., 1 внешний замок с характеристиками не выше чем 12В/1А
Количество мониторов в системе при различном входном сигнале	АНД-Н(1080Р) – до 2х мониторов в системе АНД-М(720Р) – до 4х мониторов в системе CVBS(960Н) – до 6и мониторов в системе
Напряжение питания	АС 100-240В (встроенный БП)
Класс защиты	IP 54
Рабочая температура	От 0° до + 50°С
Совместимые вызывные панели	4-проводные вызывные видеопанели
Способ монтажа	Накладной (монтажная пластина)
Размеры	188x119x20мм
Цвет корпуса	Белый / Черный
Масса	431 гр.