

Спецификация

- 5 в 1 AHD/TVI/CVI/CVBS/IP
- Формат сжатия H.264
- 8 видеовходов, 1 аудиовход
- 8 камер AHD/TVI/CVI 1080N/720P@ 12к/с на канал
- 4 камер.AHD/TVI/CVI 1080P @ 15к/с на канал
- 4 камер AHD/TVI/CVI 5МП-N @ 15к/с на канал
- Двойной поток данных
- Поддержка облака(P2P)



Технические характеристики

Модель	EL RA-581_V.1
Количество видеовходов	8 BNC
Количество аудиовходов/выходов	1/1 RCA
Операционная система	Embedded Linux
Формат сжатия	H.264
Режим работы	DVR/HVR/NVR
Скорость записи	1080P AHD/TVI/CVI/XVI @ 15к/с на канал 1080N/720P AHD/TVI/CVI/XVI @ 12к/с на канал
Скорость воспроизведения	1080N/720P AHD/TVI/CVI @ 12к/с на канал
Видеовыходы	HDMI (1920x1080), VGA (1920x1080), BNC
Пентаплекс	Да (Мониторинг, Запись, Просмотр, Архивирование, Удаленное Управление)
USB 2.0	2
PTZ управление	Нет
Тревожные входы/выходы	Нет
Аналоговый режим	8 камер 1080N/720P AHD/TVI/CVI/XVI 4 камеры 1080P AHD/TVI/CVI/XVI
Гибридный режим работы (HVR)	2 камеры 1080P AHD/TVI/CVI + 2 IP камеры 1080P 4 камеры AHD/TVI/CVI 1080N/720P + 4 IP камеры 960P

Сетевой режим (NVR)	4*5МП(100к/с) @Воспр 1 кам. 16*1080P (400 к/с)@ Воспр 2 кам. 9*1080P (200 к/с)@ Воспр 4 кам. 16*960P(400 к/с)@ Воспр 4 кам.
Запись	Постоянная/ По тревоге/ Принудительная/ По движению
Поиск	По времени/ По тревоге/ По движению
Двухсторонняя аудиосвязь	Есть
Детектор движения	192 (16*12) зоны, настройка чувствительности
Сеть	RJ-45 (10M/100M)
ПО CMS	В комплекте, русифицировано, подключение до 64 камер
WEB интерфейс	Просмотр и управление: Internet Explorer IE 6-11 Просмотр: Opera, Mozilla, Firefox, Safari, Chrome
Мобильный мониторинг	iOS, Android
Облачная технология Cloud	www.xmeye.net
Архивация	USB/WEB/CMS
Количество жестких дисков	1 HDD SATA до 8 Тб (серия HDD для видеонаблюдения) Максимальный архив 8Тб (не в комплекте)
Управление	Мышь USB, по сети
Поддержка 3G модема/ Wi-Fi	Нет \ Нет
Уведомления по e-mail	Есть
Питание	12 V DC/2A (адаптер в комплекте)
Рабочие условия	0°C ~ +55°C, влажность 10% ~ 90%
Размер/Масса	210x210x47mm/ 650 гр.