

Вызывная панель DS-PEA102S/R/Y

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



Вызывная панель DS-PEA102S/R/Y является вызывной панелью для экстренной связи / экстренного вызова без камеры. Устройство поддерживает двустороннюю аудиосвязь, что позволяет оказать быструю помощь при тревожном событии и усилить социальную стабильность. Станцию можно устанавливать в учебных классах, коридорах, лабораториях, общежитиях, офисах, больницах и т. д.

Основная информация

- Встроенная ОС Linux и высокопроизводительный встроенный SoC-процессор
- Экстренный вызов одним касанием
- Поддержка функции трансляции
- Различные протоколы связи: TCP/IP, HIK-SIP, RTSP, ONVIF и стандарт SIP
- Поддержка ISUP для передачи данных по сети общего пользования
- Встроенный всенаправленный микрофон, чувствительность: 5 м
- Поддержка AEC/AGC/ANC
- Поддержка самопроверки звука системы
- Уровень взрывозащиты: IK08



▪ Спецификации

Модель		DS-PEA102Y/R/S
Функции программного обеспечения	Администратор	1
	Приложение для работы пользователя	Поддерживается
	Инструменты конфигурации	iVMS-4200
	Журнал памяти	Поддерживается
	Обновление прошивки	Поддерживается
	Голосовые предупреждения	Поддерживается
	Протокол	TCP/IP, RTSP, HIK-SIP, ONVIF, Standard SIP, ISUP
Функции аппаратных средств	Тревожный выход	1
	Тревожный вход	1
	Датчик контроля вскрытия	Поддерживается
Аудио	Уровень звукового давления	80 дБ, звук возможно настраивать отдельно
	Аудиовход	1 канал, встроенный всенаправленный микрофон, чувствительность: 1 м расстояние прослушивания: 5 м
	Аудиовыход	1 канал, 3 Вт, встроенный динамик
	Стандарт кодирования / декодирования аудио:	AAC, G.726, G.711U
	Скорость потока аудио	16 Кбит/с, 64 Кбит/с
	Улучшение качества звука	Интеллектуальные алгоритмы подавления шумов
Электрические характеристики	Питание	DC 12 В
	Потребляемая мощность	≤ 6 Вт
Передача по сети	Проводная сеть	Auto 10/100 М Ethernet
Основное	Степень защиты IP	IP54
	Степень защиты IK	IK08
	Метод установки	Установка на стену
	Размеры	179 x 114 x 43.5 мм
	Рабочая температура	От -20 до +55 °C
	Рабочая влажность	От 10 до 90 %

▪ Доступные модели

DS-PEA102S (Silver)

DS-PEA102R (Red)

DS-PEA102Y (Yellow)

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.).
Рабочий диапазон температур: от минус 20 до плюс 55 °С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 55 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.