

ПАСПОРТ
Комплект передачи IP-видео по Wi-Fi BR-025-8



1. Технические характеристики.

Общие:

Мощность обогрева	50 Вт (2x25 Вт)
Температура вкл/выкл нагревателя	10/20°C
Материал корпуса	Металл (толщина 1.2 мм)

Wi-Fi:

Стандарты	IEEE 802.11 b/g/n
Службы	NAT, DNS, DHCP Server, DynDNS, Port Forwarding
Сетевой интерфейс	IEEE 802.3 10Base-T Ethernet, IEEE 802.3u 100 Base-TX Fast Ethernet
Частотный диапазон	От 2412 до 2462 МГц
Пропускная способность	До 150 Мбит/с
Ширина канала	5 / 10 / 20 / 40 МГц
Чувствительность приемника	-97 dBm +/- 2 дБ
Мощность передатчика	26 dBm +/- 2 дБ
Коэффициент усиления антенны	10.4~11.2 dBi
Антенна	Встроенная секторная MIMO 2x2
Радиус покрытия	До 4 км
Диаграмма направленности антенны	55° (горизонтальная), 53° (вертикальная)
Поляризация антенны	Двойная
Максимальный КСВ	1.6:1
Режим работы	Точка доступа, беспроводной мост, беспроводной клиент
Шифрование	WEP 64/128/152-бит, WPA (TKIP) и WPA-2 (AES)

Эксплуатация:

Питание	220 В (AC) 54 Вт (шкаф)
Рабочий диапазон температур	От -30 до +50°C

Эксплуатация:

Класс защиты	IP54
Размеры (шхвхг)	395x310x120 мм (шкаф)

2. Комплект поставки.

2.1 Электромонтажный шкаф (с установленным оборудованием)	1 шт.
2.2 Wi-Fi точка доступа со встроенной антенной	2 шт.
2.3 Кабель FTP 25 м	2 шт.
2.4 Коммутатор Ethernet на 7 камер	1 шт.
2.5 Клеммник для включения заземления IP-камеры	1 шт.
2.6 Свободная электророзетка 220 В (АС) с заземлением	1 шт.
2.7 Сальник Ø32 мм для кабеля Ø18-25 мм	3 шт.
2.8 Замок-защелка для крепления на DIN-рейку	2 шт.
2.9 Автоматический выключатель модульный, двухполюсный (6 А)	1 шт.
2.10 Система микроклимата	1 шт.
2.11 Ключ	1 шт.
2.12 Упаковочная тара	1 шт.

3. Назначение.

Комплект оборудования BR-025-8 – это мощное решение для организации видеонаблюдения между двумя подразделениями одного предприятия, расположенными на значительном удалении друг от друга. Отлично подходит для эксплуатации в аэропортах, торговых и развлекательных центрах, офисных зданиях и т.п. Комплект BR-025-8 позволяет подключать до 7 IP-видеокамер или IP-видеосерверов и передавать видео и аудио информацию по Wi-Fi на расстояние до 4 км. Комплект оборудования BR-025-8 настроен для работы в режиме «прозрачный мост», при этом IP-камеры доступны так же, как если бы они были подключены к локальной сети по кабелю Ethernet. Цифровой метод передачи данных позволяет максимально защитить информацию от несанкционированного доступа путем шифрования данных, а также увеличить помехозащищенность видеосигнала по сравнению с аналоговыми передатчиками.

4. Утилизация.

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам, установленным органами самоуправления региона, в котором происходит утилизация

5. Гарантийные обязательства.

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке:
<http://www.beward.ru/contact/service/>

6. Свидетельство о приемке.

Комплект передачи IP-видео по Wi-Fi BR-025-8 исправен, работоспособен и признан годным к эксплуатации.

Серийный номер изделия: _____

Дата продажи: _____

штамп
продавца

Внимание! Исправление даты не допускается.

Я, покупатель, проверил изделие на отсутствие механических, термических и прочих повреждений, а также комплектацию (изделие укомплектовано в полном объёме согласно данному паспорту). Оборудование получено мной в рабочем состоянии, претензий не имею.

От продавца _____
подпись

От покупателя _____
подпись

При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО "НПП Бевард"
Сделано в России