

Спецификация

- Формат сжатия H.265/H.264
- 64 канала до 8МП @ 30к/с на канал
- Двойной поток данных
- Облачный сервис (P2P)
- 4 HDD до 10Тб каждый



Технические характеристики

Модель	Optimus NVR-8644
Операционная система	Embedded Linux
Формат сжатия видео	H.265, H264
Формат сжатия аудио	G711A,U
Количество каналов	64 канала до 8Мп каждый
Максимальная пропускная способность	640 Мбит/с.
Настройка записи	до 64 IP камер 8Мп 3840x2160, до 16 камер на каждый жёсткий диск
Возможность записи камер на разные HDD	Да
Жесткий диск	До 4 HDD SATA до 10 Тб каждый (не в комплекте)
Двойной поток	Основной и дополнительный потоки
Максимальная скорость записи	64*3840x2160 (8Мп)@ 30к/с на канал
Макс. количество каналов воспроизведения архива	8МП: 4 канала 4МП: 8 каналов 3МП: 10 каналов 2МП: 16 каналов *одновременно может просматривать только один пользователь
Видео выходы	HDMI (до 3840x2160 (UHD)), VGA (max 1920x1080)
Аудиовыход	1 RCA
Детекция движения	Есть, если в камере версия ONVIF 2.2 или выше
Отправка снимка по движению	Email, DROPBOX, GOOGLE
Режим записи	Постоянная/По тревоге/Ручная/По движению
Запись двух потоков от камер	Да

Функция тревожной записи только для IP-P Starvis	Раздельные настройки записи (битрейт, скорость кадров в сек.) на постоянную запись и по движению
Интеллектуальные функции	Определение лиц (с камерами серии IP-P***DF)
Максимальное количество лиц в базе регистратора	10000(для белого, черного и т.д. списков)
Максимальное количество лиц	200000
Резервное копирование	USB/WEB/CMS
Поддержка E-SATA	1 порт
Поддержка S.M.A.R.T.	Есть
Сеть/протоколы	RJ-45 (10M/100M/1000M) / DHCP, PPPoE, NTP, DDNS, Email, IPV4, TCP, UDP, FTP, HTTP, HTTPS, UPnP
Сетевые разъёмы	WAN, LAN
USB порт	1 * USB 3.0, 2* USB 2.0
Удаленный мониторинг	Браузер, Облачный сервис (P2P), CMS (до 128 камер)
Поддержка IPЕУЕ	Да
Поддержка протокола камер HIKVISION	Да
Поддержка ONVIF камер	Да
Подключение камер по RTSP	Да
Поддержка функции распознавания лиц	Да
Беспроводные сети	Wi-Fi, при подключении внешнего USB адаптера
Поддержка мобильных устройств	iPhone, iPad, Android
Тревожные входы/выходы	16/1
Устройства управления	Мышь USB, по сети, ПДУ
Питание	DC 12В (5А) (адаптер в комплекте)
Рабочая температура	От 0°C...+40°C
Размер/Масса	378x326x66мм / 3990 гр.