

Узлы Доступа NSBox предназначены для развертывания защищенных систем уличного видеонаблюдения. Узлы обеспечивают бесперебойную и корректную работу подключенных видеокамер, начиная от надежного питания, надежного канала передачи данных и защиты чувствительного оборудования от перенапряжений. Это идеальное технологическое решение, позволяющее экономить время и деньги в любых проектах наружного видеонаблюдения на большой территории, от автомагистралей, мостов, парковок, аэропортов, морских портов, железных дорог, спортивных сооружений, отелей, парков, торговых центров и строительных площадок.

Базовая комплектация NSBox-122 | 121 включает в себя настенное крепление, монтажную панель с установленными DIN-рейками, проходные клеммы, двухполюсный автомат, шину заземления, вентилятор с термостатом и комплект кабельных вводов. Дополнительные модули также могут быть включены в сборку:

- Промышленный неуправляемый PoE коммутатор (VDC Booster): uplink 1-2 TP/1G, 1-2 порта TP/1G PoE 30W;
- Источник питания 24VDC-100W или СБП DR-24VDC-240VA с креплением для батарей 15Ah x2;
- Система климат контроля внутри шкафа: термостаты, нагреватель;
- Молниезащита и защита от перенапряжения для Ethernet портов с PoE и цепей питания 220VAC.

Модули расширения можно выбрать из номенклатуры дополнительной комплектации NSBon-xx.

Узлы Доступа в базовой комплектации поставляются без предустановленных батарей, включен только крепежный комплект для АКБ 2.2 | 7 | 15 | 45Ah.

Базовые комплекты узла Доступа: NSBox-122 | NSBox-122R | NSBox-122L

|                        |                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NSBox-122<br>PX40W33F  | Узел Доступа: шкаф NSB-3030 с вентилятором, без нагревателя, без ODF; ИП 24VDC-100W; NIS-3200-132PSGB коммутатор: uplink 1 TP/1G, 2 порта TP/1G PoE 30W для IP-видеокамер               |
| NSBox-122R<br>RX40W38F | Узел Доступа: шкаф NSB-3838 с вентилятором, без нагревателя, без ODF; СБП DR-24VDC-240VA с крепежом для АКБ 15Ah x2; NIS-3200-132PSGB коммутатор: uplink 1 TP/1G, 2 порта TP/1G PoE 30W |
| NSBox-122L<br>PX40L33F | Узел Доступа: шкаф NSB-3030 с вентилятором, без нагревателя, без ODF; ИП 24VDC-100W; NIS-3200-132PSGB коммутатор: uplink 1 TP/1G, 2 порта TP/1G PoE 30W; 4G LTE маршрутизатор NSBon-61  |

Базовые комплекты узла Доступа: NSBox-121 | NSBox-122LN

|                         |                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NSBox-121<br>PX41W33F   | Узел Доступа: шкаф NSB-3030 с вентилятором, без нагревателя, без ODF; ИП 24VDC-100W; NIS-3200-231PSGB коммутатор: uplink 2 TP/1G, 1 порт TP/1G PoE 30W для IP-видеокамер                            |
| NSBox-121LN<br>PX41L33F | Узел Доступа: шкаф NSB-3030 с вентилятором, без нагревателя, без ODF; ИП 24VDC-100W; NIS-3200-231PSGB коммутатор: uplink 2 TP/1G, 1 порт TP/1G PoE 30W; 4G LTE маршрутизатор NSBon-61, NVR NSBon-45 |

|              |                                            |                                                       |
|--------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Техн. данные | Напряжение питания   Потребляемая мощность | : 100 - 240VAC   300 W (не более)                     |
|              | Материалы шкафа (корпус, дверь)            | : Листовая сталь с порошковым покрытием, грунтованная |
|              | Категория защиты IP/NEMA   IK Code         | : IP66 / NEMA4   IK08                                 |
|              | Монтаж шкафа                               | : На стену   на столб с комплектом NSBon-01           |
|              | Рабочая температура   с теплоизоляцией     | : -40°C to +60°C   -50°C to +60°C                     |
|              | Габаритные размеры (без гермовводов)       | : 300x300x210   380x380x210mm для R моделей           |
|              | Вес с упаковкой (прибл.)                   | : 8 kg   15 kg для R моделей (с батареями)            |
|              | Нагреватель с термостатом (для H моделей)  | : опционально NSBon-18, нагреватель с вентилятором    |
|              | СБП (для R моделей)                        | : DR-24VDC-240VA с крепежом для АКБ 15Ah x2           |
|              | Аппаратные характеристики                  | Промышленный коммутатор NIS-3200-132PSGB              |
|              | 2x 10/100/1000Base-T RJ45 PoE 30W          | Бюджет PoE 65W, PSE 30W/порт, max 30W                 |
|              | 1x 10/100/1000Base-T RJ45                  | ИП 24-56 VDC; Built-in VDC Booster                    |
|              | Аппаратные характеристики                  | Промышленный коммутатор NIS-3200-231PSGB              |
|              | 1x 10/100/1000Base-T RJ45 PoE 30W          | Бюджет PoE 65W, PSE 30W/порт, max 30W                 |
|              | 2x 10/100/1000Base-T RJ45                  | ИП 24-56 VDC; Built-in VDC Booster                    |
|              |                                            |                                                       |

