

ЭТИКЕТКА**Кронштейн телекоммуникационный
настенный вертикальный**

КНВ-2U	ИМПФ.301561.031 ЭТ
КНВ-3U	ИМПФ.301561.031-01 ЭТ
КНВ-4U	ИМПФ.301561.031-02 ЭТ
КНВ-5U	ИМПФ.301561.031-03 ЭТ
КНВ-6U	ИМПФ.301561.031-04 ЭТ

Назначение:

Кронштейн телекоммуникационный настенный вертикальный (далее изделие) предназначен для вертикального размещения телекоммуникационного оборудования выполненного в конструктивах для установки в 19-дюймовую стойку. Вертикальное исполнение изделия позволяет размещать оборудование любой глубины.

Изделие выпускается по техническим условиям ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.

Конструктивно изделие выполнено из стали с покрытием краской порошковой RAL7035.

Комплект поставки:

1. Кронштейн	1 шт.
2. Саморез 5,5x13	6 шт.
3. Этикетка	1 шт.
4. Упаковка	1 шт.

Основные технические характеристики:

№ п/п	Наименование	КНВ-2U	КНВ-3U	КНВ-4U	КНВ-5U	КНВ-6U
1	Диапазон рабочих температур	- 60°C ÷ +50°C				
2	Температура хранения	- 60°C ÷ +70°C				
3	Материалы и поверхность кронштейна	Корпус: листовая сталь, порошковое покрытие				
4	Вес с упаковкой (не более)	1,2 кг	1,3 кг	1,4 кг	1,5 кг	1,6 кг
5	Габариты (ШхВ)	500x150мм				
6	Глубина	96мм	141мм	186мм	231мм	276мм

Установка:

На кронштейне предусмотрены 2 вида крепления:

1. Пазы для навешивания $\varnothing 7$ мм 2 шт.
2. Отверстия $\varnothing 6$ мм (для крепления тяжелого оборудования) 6 шт.

