ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		Параметр	Значение
Основные		Максимально подключается камер	16
		Всего подключается микрофонов	зависит от IP камеры
		Всего видеовыходов	2 (HDMI, VGA)
		Поддерживаемые видео кодеки	H.265/H.264
Видеовход	IP	Макс. разрешение подключаемых IP	5Mп
		Максимальный битрейт IP камеры	5059Kb
		Протоколы подключения IP камер	Onvif / NETIP
	Запись	IP камеры (разрешение / скорость)	До 5Mп 25к/с * зависит от характеристик камеры
	Воспр.	Кол-во одновременно воспроизводимых каналов	до 2
Аудио		Количество / тип аудиовходов	нет (зависит от IP камеры)
		Количество / тип аудиовыходов	нет
		Поддерживаемые аудиокодеки	G.711A
Тревога		Видеодетекторы	Детектор движения
		Обработка тревожных сообщений	отправка уведомления на EMAIL / FTP
Интер-фейсы		USB интерфейс	2 x USB 2.0
		Количество подключаемых HDD	1
		Интерфейс HDD	SATA3 (3.5")
Хране-ние		Максимальный обьем подключаемых HDD	8Тб
Видео-выход		Видеовыход (разрешение)	HDMI (1080P), VGA выход (1080P)
		Режимы мультиэкрана	1/4/8/9/16
Сеть		Сетевой интерфейс	1 RJ45 10/100M адаптивный Ethernet
		Сетевые протоколы	TCP/IP,DHCP,DDNS,DNS,UPNP,NTP, SMTP,FTP
		Удаленный доступ	IE/CMS/XMEYE
		P2P	XMEYE
		Поддержка платформ	Iphone, Android
		Макс.кол-во удаленных подключений	6
Общие параметры		Напряжение питания/ потребляемая мошность (без HDD)	12 VDC / <10W
		Рабочая температура	0°C ~ +55°C
		Габариты, мм. (без тары)	255*210*45мм

HDD не входит в комплект поставки. Функция запись доступна только при установке соответствующего HDD в корпус регистратора. Не относится к радиоэлектронным средствам и высокочастотным устройствам, и не имеет в своем составе встроенных таковых. Не предназначен для негласного получения информации (для негласной регистрации видеоинформации).

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
Перед началом всех работ внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, которая даст Вам необходимые рекомендации.

** Технические характеристики носят сугубо информативный характер и могут быть изменены для улучшения потребительских свойств без дополнительного уведомления.*

Параметры по умолчанию:
Имя пользователя: admin
Пароль: не установлен (пустое поле)

** Подробное описание функций можно найти на сайте www.st-tm.ru*

EAC

ПАСПОРТ

(на одну единицу продукции)

•

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР ЦИФРОВОЙ

модель:

ST-NVR-S1605 Light

1. НАЗНАЧЕНИЕ

ST-NVR-S1605 – видеорегистратор цифровой, предназначен для обработки видео сигналов, поступающих от видеокамер, и аудиосигналов от микрофонов, с последующей записью на HDD, а также вывода изображения на экран монитора. Имеется возможность работы по сети. Встроенные детекторы движения экономят дисковое пространство.

Управление и настройка производится: по локальной сети или с помощью USB-мыши, входящей в комплект поставки.

2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Видеорегистратор состоит из корпуса с размещенными в нем печатными платами, устанавливаемого в него жесткого диска (в комплект поставки не входит), кнопок управления на передней панели, разъемов на задней панели.

- *H.264/H.265 стандарт сжатия видеосигнала;*
- *Два USB (USB 2.0). Один USB для подключения мыши, второй - для архивации;*
- *Винчестер 3.5" SATA 3.0, до 8 Тб;*
- *Мультиплексный режим работы - наблюдение / запись / архивирование / работа по LAN;*
- *Запись по детектору движения;*
- *Поддержка работы по сети, включая живое видео, удаленные настройки, скачивание записанного видео;*
- *Автоматическое восстановление работы системы при несанкционированном выключении питания;*
- *Разрешение записи IP (до 5Мр)*

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- *видеорегистратор цифровой ..... - 1 шт.*
- *источник питания ~220/12 Вольт с кабелем и вилкой ... - 1 шт.*
- *мышь со скролом и кабелем подключения к USB разъему для управления регистратором ..... - 1 шт.*
- *винты крепления HDD к регистратору ..... - 4 шт.*
- *CD диск с подробным описанием и расширенной инструкцией по эксплуатации регистратора ..... - 1 шт.*
- *стикер бумажный самоклеющийся – предупреждение «Ведется видеонаблюдение» ..... - 1 шт.*
- *паспорт регистратора ..... - 1 шт.*
- *тарная упаковка ..... - 1 шт.*

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Принцип работы основан на обработке и компрессии видео и аудио сигналов, подключаемых к регистратору. Для уменьшения объема записываемой информации и экономии дискового пространства видеосигнал сжимается по алгоритму H.264 / H.265 с последующим отображением на экране монитора и записью на HDD.

Подробности принципа работы отображены в инструкции по эксплуатации на CD носителе из комплекта поставки.

5. УСТАНОВКА

Видеорегистратор является сложным электронным устройством. Монтаж, настройка регистратора может производиться только специалистами с должной квалификацией. Подробная инструкция по монтажу и настройке находится на CD диске из комплекта поставки.

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Видеорегистратор следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°С до +60°С и относительной влажности воздуха до 95%. Условия транспортировки и хранения в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать ГОСТ 15150-69.

7. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Видеорегистратор должен эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил эксплуатации электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 Вольт. Все подключения к видеорегистратору должны производиться только при отключенном напряжении питания видерегистратора и переферийных устройств.

8. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Оборудование не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 12 месяцев с даты продажи, но не более 24 месяцев с даты изготовления. В случае отсутствия документов о продаже, гарантия действует в течение 24 месяцев с даты изготовления.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- *механические, термические, химические повреждения корпуса и других элементов изделия;*
- *электрический пробой входных и выходных каскадов;*
- *авария в сети питания.*

Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантийной пломбой.

В случае, если Ваше изделие марки «ST» будет нуждаться в гарантийном и послегарантийном обслуживании, просим обращаться к региональному дилеру/продавцу, у которого Вы приобрели это изделие или в территориальный авторизированный сервисный центр, адрес которого можно найти на сайте www.st-tm.ru в разделе «контакты» или «тех.поддержка».

Срок службы изделия 24 месяца с даты изготовления.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Видеорегистратор ST -NVR-S1605 сер.№_____ изготавливается в соответствии с директивами 2014/30/EU об электромагнитной совместимости, 2014/35/EU о низковольтном оборудовании и признан годным к эксплуатации.

Изготовитель: Сделано в Китае.

Импортер: юридическое лицо, уполномоченное принимать претензии и производить гарантийный ремонт и замену товара на территории РФ: ООО «ТД КИТЫ»

Адрес: 664007, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 85

Тел. +7 (3952) 20-20-90

Дата изготовления: июнь 2019 г.

Продавец (наименование и адрес):

м.п.

Дата продажи: _____ / / Подпись продавца