

BOL2219-A

Автоматический боллард



BOL2219-A - это высококачественный автоматический боллард, который широко используется для защиты охраняемых территорий от вторжения транспортных средств. Время подъема BOL2219-A составляет 4 секунды. Даже если вторжение осуществляется на высокотоннажном транспортном средстве на высокой скорости, боллард легко его остановит.

В конструкции BOL2219-A также предусмотрены некоторые дополнительные меры безопасности. Светодиодная индикация на болларде может предотвращает аварии, вызванные плохим видением водителей в ночное время. В случае сбоя питания боллард можно опустить вручную (резервный аккумулятор 12 В). Можно легко реализовать различные методы управления, такие как биометрические считыватели, дистанционное управление и пр.

Болларды обычно используются на таможне, в портах, тюрьмах и военных базах, где управление доступом необходимо для защиты людей или имущества.

Функции

- Плавный и бесшумный подъем / опускание с помощью гидравлического привода
- Оборудован светодиодной индикацией
- Прочная конструкция обеспечивает высокую нагрузку.
- В случае сбоя питания боллард можно опустить вручную (резервный аккумулятор 12 В).

Характеристики

Привод	Гидравлический
Диаметр	219 мм
Вес нетто	150 кг
Высота подъема	60 см
Время подъема/опускания	4 с
Корпус	нержавеющая сталь SUS304
Толщина корпуса	6 мм
Размеры основания	d400 x 1105 мм
Материал основания	сталь А3
Класс защиты	IP68
Питание	AC110/220В
Потребляемая мощность	350 Вт
Рабочая температура	-20°C - 55°C
Индикация	Светодиодная

Контроллер

Контроллер может контролировать до 8 боллардов.

Питание	AC110/220В
Потребляемая мощность	350 Вт
Размеры	510 x 180 x 650 мм
Тип	Одночиповый микрокомпьютер
Корпус	сталь с порошковой окраской
Дистанционное управление	на расстоянии до 100 м
Индикация	Светодиодная



Официальное представительство "ZKTeco CO.,LTD" в России и СНГ: Тел. +7 (495) 132-31-33.

107078, г. Москва, ул. Новорязанская, д.18, стр. 5.

www.zkteco.ru

www.zkteco.com

