

## Спецификация

- Формат сжатия H.265/H.264
- 16 каналов 8МП 3840x2160 @ 25к/с на канал
- 16 PoE портов
- Двойной поток данных
- Поддержка 3G, WiFi
- P2P Optimus Connect



### Технические характеристики

| Модель                              | Optimus NVR-5161-16P                                                                             |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Операционная система                | Embedded Linux                                                                                   |
| Формат сжатия видео                 | H.265/H.264                                                                                      |
| Формат сжатия аудио                 | G711A                                                                                            |
| Количество каналов                  | 16*8МП                                                                                           |
| Максимальная пропускная способность | 72 Мбит                                                                                          |
| Настройка записи                    | до 16 IP камер 8МП 3840x2160                                                                     |
| Двойной поток                       | Основной и дополнительный потоки                                                                 |
| Максимальная скорость записи        | 16*3840x2160 (8Мп)@ 25к/с на канал                                                               |
| Видео выходы                        | HDMI (3840x2160), VGA (max 1920x1080)                                                            |
| Аудиовыход                          | 1 (Jack 3,5мм)                                                                                   |
| Интеллектуальные функции            | Детекция движения, Потеря сигнала, Закрытие камеры, Обнаружение лиц*, Обнаружение людей*.        |
| Отправка снимков                    | Да, FTP/E-mail/Локально                                                                          |
| Режим записи                        | Постоянная/По тревоге/Ручная/По движению                                                         |
| Резервное копирование               | USB/WEB/CMS/Cloud                                                                                |
| Жесткий диск                        | 1 HDD SATA до 14 ТБ (серия HDD для видеонаблюдения)<br>Максимальный архив 14 ТБ (не в комплекте) |
| Сетевые порты                       | 16 портов 10/100 Mbps RJ-45 с поддержкой PoE,<br>2 порт 10/100/1000 Mbps RJ-45 Uplink            |
| PoE Стандарты                       | IEEE802.3af /at Power over Ethernet                                                              |
| Выходная мощность PoE               | до 27 Вт / порт                                                                                  |
| PoE Бюджет                          | 260Вт                                                                                            |
| USB порт                            | 2* USB 2.0                                                                                       |
| Удаленный мониторинг                | Браузер, Облачный сервис (P2P), VMS (до 64 камер)                                                |
| Тревожные входы/выходы              | Нет                                                                                              |
| Поддержка ONVIF                     | Да                                                                                               |
| Беспроводные сети                   | 3G, Wi-Fi при подключении внешнего сетевого usb-адаптера или 3G-модема (в комплект не входит).   |
| Мобильное приложение                | Optimus Connect(iOS, Android)                                                                    |
| Облачная технология (P2P)           | <a href="http://connect.optimus-cctv.com">http://connect.optimus-cctv.com</a>                    |
| Устройства управления               | Мышь USB, по сети                                                                                |
| Питание                             | Внешний источник питания AC/DC Вход:100-264В, 50Гц,<br>Выход: DC 52В, 5А                         |
| Рабочая температура                 | 0°C ~ +55°C, влажность 10% ~ 90%                                                                 |
| Размер, вес                         | 255x225x42мм, 0.65кг                                                                             |

\*Если данную функцию поддерживает камера