

ELS320

Описание

Защищает телекамеру с фиксированным или вариообъективом от неблагоприятных воздействий окружающей среды.

Тип термокожуха:	GERMO
Приведенный полезный объем, мм:	270x73x66
Серия:	320
Температурный режим эксплуатации термокожуха, гр. С:	-10..+40
Напряжение, подводимое к термокожуху, В:	~220
Напряжение питания телекамеры, В:	=12, ~24

Назначение

Защищает телекамеру с фиксированным или вариообъективом от неблагоприятных воздействий окружающей среды.

Особенности


1. Входное напряжение: ~220В
2. Гальваническая развязка по питанию, встроенный источник питания телекамеры
3. Класс защиты - IP66
4. Установка внутри/вне помещений
5. Возможна покраска в любой цвет по шкале RAL

Климатические параметры

Рабочий диапазон температур окружающей среды	-10°C..+40°C
Класс защиты от воздействия окружающей среды	IP66 (полная защита от пыли; защита от водяных струй с любых направлений)

Геометрические параметры

Габаритные размеры и полезный объем:



Конструктивные параметры

Диаметр кабелей для подключения гермокожуха	4-8 мм
Вес гермокожуха в сборе	3,5 кг
Максимальная нагрузка на кронштейн	50 кг с коэффициентом запаса 2,6
Покрытие	краска порошковая, полиэфирная, цвет: светло-серый (RAL7035)
Материал корпуса	экструзионный алюминий; литые алюминия под давлением
Стекло	специальное полированное, без оптических искажений
Крепежные детали	оцинкованная сталь
Материал герметизирующих прокладок	пенополипропилен
Материал кабельных вводов	полиамид

Электрические параметры

Максимальная мощность, потребляемая гермокожухом (включая телекамеру)	7 Вт
---	------

Максимальный ток, потребляемый гермокожухом (включая телекамеру)		0,03 А (~220 В)
Источник питания телекамеры	входное напряжение	~220 В ± 10 %
	выходное напряжение (используется одно из указанных, выбирается пользователем)	~24В±10% (150мА max); =12В±10% (300мА max)
Гальваническая развязка по питанию		трансформаторная

Дополнительная информация

Комплект поставки:

Корпус с установленным источником питания	
Солнцезащитный козырек	
Кабельные вводы для подключения питания и вывода видеосигнала	
Изоляционная втулка	
Регулировочная прокладка	
Винт крепления телекамеры	
Кронштейн с винтами крепления кожуха	
Силикагель	
Запасная герметизирующая прокладка	
Краткая инструкция по применению	
Гарантийный талон	
Сертификат	
Все использованные технические решения защищены патентами	№ 13437, № 20599