

Компактная Wi-Fi камера NBQ-1110F/b



Основные возможности

- КМОП матрица 1,3 Мп 1/3"
- Формат сжатия H.264 / MJPEG
- 25к/с@1.3Мп(1280×960)
- ИК подсветка до 10м
- Угол обзора по горизонтали 125°
- Поддержка карт Micro SD объемом до 128ГБ
- Встроенный микрофон и динамик
- Поддержка Wi-Fi
- Питание DC5V 1A

Технические характеристики

Модель		NBQ-1110F/b
Чувствительный элемент		КМОП матрица 1.3 МП 1/3" CMOS
Число эф. пикселей		1280(Г)х960(В)
Развертка		Прогрессивная
Мин. освещенность		0,5лк/F2.2(ЦВ),0лк/F2,2(ИК Вкл)
Соотношение сигнал/шум		Более 50дБ
Максимальная дальность ИК-подсветки		10м
День/Ночь		Авто (ИК-фильтр) / Цвет / Ч/Б
Компенсация засветки		BLC / HLC / DWDR
Баланс белого		Авто/Ручн.
Регулировка усиления		Авто/Ручн.
Шумоподавление		3D DNR
Объектив		
Фокусное расстояние		2.3мм
Максимальная апертура		F2.2
Угол обзора		Г:125°, В:89°
Видео		
Формат сжатия		H.264 / MJPEG
Разрешение		1.3Мп(1280×960) / 720P(1280×720) / VGA(640 ×480) / QVGA(320×240)
Частота кадров	Основной	1,3Мп/720P(1~25кадров/с)
	Суб	VGA/QVGA(1~25кадров/с)
Аудио		
Формат сжатия		G.711a; G.711Mu; AAC
Интерфейсы		встроенные микрофон и динамик
Сеть		
Ethernet		Нет
Wi-Fi		Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n), до 50м (прямая видимость)
Протоколы		HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; Multicast; ICMP; IGMP
Совместимость		ONVIF, PSIA, CGI
Макс. кол-во подключений		10 пользователей (без Ivideon)
Приложения		iOS, Android
Дополнительные интерфейсы		
Слот для карт памяти		поддержка карт Micro SD объемом до 128GB
RS485		Нет
Тревожный вх/вых		Нет
PIR датчик		Нет

Общие	
Питание	DC 5В (разъем micro USB)
Потребляемая мощность	<4.7Вт
Диапазон рабочих температур	-10°C~+45°C, менее 95%RH
Габариты	76мм*65мм*107мм
Вес	0,14кг(0,36кг с упаковкой)

Габариты

