



Основные возможности:

- 1/2.7" КМОП сенсор, 2Мп
- Двухпоточное кодирование H.264/MJPEG
- 25к/с при 1080P(1920×1080)
- **Встроенный микрофон**
- ИК-подсветка до 20м
- Объектив 2,8мм (3,6мм опционально)
- Угол обзора по горизонтали - 104°
- Режимы День/Ночь, механический ИК-фильтр
- Расширенный динамический диапазон DWDR, шумоподавление 3DNR, AWB, AGC, BLC
- **Доступ к видео из любой точки земного шара с помощью Ivideon**
- Поддержка карт памяти до 128 Гб
- Пылевлагозащита IP67
- Питание – DC 12В/ PoEaf

Комплект поставки:

- Камера Nobelis
- Руководство по эксплуатации
- 2 самореза и 2 дюбеля

Технические характеристики

Модель		NBLC-2220F-MSD
Камера		
Сенсор		1/2.7" КМОП, 2Мп
Количество эффективных пикселей		1920(Г) × 1080(В)
Развертка		Прогрессивная
Скорость затвора		Авто/Ручн., 1/3(4)~1/100000с
Нижний порог чувствительности		0.01ЛК/F2.0(Цвет),0ЛК/F2.0 (ИК вкл.)
Соотношение сигнал/шум		Более 50Дб
Особенности камеры		
Дальность ИК-подсветки		20м
Режимы День/Ночь		Авто(механический ИК-фильтр)/Цвет/ЧБ
Компенсация засветки		BLC / HLC / DWDR
Баланс белого		Auto/Sunny/Night/Outdoor/Customized
Регулировка усиления		Авто/Ручная
Шумоподавление		3D
Зоны маскирования		До 4 зон
Объектив		
Фокусное расстояние		2.8мм (3.6мм опционально)
Максимальная апертура		F1.8(F2.1)
Фокусировка		Ручная
Угол обзора		Н: 104°
Тип объектива		Фиксированный
Видео		
Видеокодеки		H.264/H.264H/H.264B/MJPEG
Разрешения изображения		1080P(1920x1080)/1.3M(1280x960)/720P(1280x720)/D1(704x576/704x480) /CIF(352x288/352x240)
Частота кадров	Осн. поток	1080P/720P(1 ~ 25/30к/с)
	Втор. поток	D1/CIF(1 ~ 25/30к/с)
Битрейт видео		H.264: 32K ~ 10Mbps
Коридорный формат		Поддерживается
Аудио		
Формат сжатия		G.711a/ G.711u
Интерфейсы		Встроенный микрофон
Сеть		
Ethernet		RJ-45 (10/100Base-T)
Сетевые протоколы		IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
Совместимость		ONVIF,PSIA,CGI
Максимальное		20 пользователей (без Ivideon)

количество подключений	
Мобильные приложения	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Дополнительные интерфейсы	
Слот карт памяти	Micro SD, до 128GB
RS485	Нет
Тревожный вх/вых.	Нет
Общие	
Питание	12В пост. тока, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность	<5Вт
Диапазон рабочих температур	-40°C~+60°C, Менее 95% RH
Пылевлагозащищенность	IP67
Габариты	Ф106мм×50.3мм
Вес	0.35кг

Габариты (мм)

