

Защитный козырек DS-PDB-EX-Shelter

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



- Защитный козырек DS-PDB-EX-Shelter является козырьком для датчика, использующегося снаружи помещения.
- Простая установка.



▪ Спецификации

Основное	
Материал корпуса	Поликарбонат
Размеры	80 × 28 × 85 мм
Масса	27.7 г

▪ Доступные модели

DS-PDB-EX-Shelter

▪ Аксессуары



DS-PDCM15PF-WL



DS-PDCM15PF-IR

Модуль камеры

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т. п.).
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.