

B2710RV-B1

Уличная 2-мегапиксельная камера с
варифокальным объективом



- 1/2.9" КМОП-сенсор Sony с технологией Exmor™
- До 25 кадров в секунду при разрешении 1920x1080
- Варифокальный объектив 2.7 - 12 мм с АРД
- Одновременное кодирование: H.264/MJPEG
- Степень пыле- и влагозащиты IP66
- Режим "День/Ночь" и электромеханический ИК-фильтр
- ИК-подсветка с дальностью до 20 метров
- Система шумоподавления (Smart NR/2D/3DNR)
- Многозонный детектор движения
- Поддержка карт памяти MicroSDHC
- Поддержка технологии PoE
- Монтажная коробка с гермовводом

B2710RV - ЭТО УЛИЧНАЯ IP-КАМЕРА, ОСНАЩЕННАЯ 2-МЕГАПИКСЕЛЬНЫМ СЕНСОРОМ, ВАРИФОКАЛЬНЫМ ОБЪЕКТИВОМ С АРД, А ТАКЖЕ ВСТРОЕННОЙ ИК-ПОДСВЕТКОЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ 24 ЧАСА.

- 1 - Солнцезащитный козырек
- 2 - ИК-подсветка
- 3 - Объектив
- 4 - Датчик света
- 5 - Сброс настроек
- 6 - Разъем питания
- 7 - Сетевой разъем
- 8 - Винт регулировки фокуса
- 9 - Винт регулировки угла обзора



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		СЕТЬ	
Модель	B2710RV-B1	Интерфейсы	10BASE-T/100BASE-TX
Сенсор	Sony Exmor™, 1/2.9" КМОП-сенсор, День/Ночь	Сетевые протоколы	TCP/IP, UDP, DHCP, IPv4/IPv6, ARP, FTP, SMTP, DDNS, NTP, HTTPS, RTSP, RTP, SSL, PPTP, DNS, UPnP, Bonjour, PPPoE, CamDrive, IGMP, ICMP, ONVIF 2.01
	Прогрессивное сканирование		
Размер сенсора	5.55x3.43 мм		
Чувствительность	0.01 лк (день)/0.005 лк (ночь)/0.001 лк (DSS @ 2 fps)		
	0 лк (при включенной ИК-подсветке)	Безопасность	Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем (3 учетные записи)
ИК-фильтр	Электромеханический		
Режимы ИК-фильтра	По датчику, по видеосигналу, по расписанию	Соединение	DHCP, статический адрес
Электронный затвор	1/2 - 1/8000 сек., настройка макс. значения		ЗАПИСЬ И СОБЫТИЯ
Усиление (APU)	Регулировка от 0 до 255	События	Многозонный детектор движения с регулировкой чувствительности (4 зоны), Сетевая ошибка
WDR	Цифровой, 3 режима работы		
Шумоподавление	2D NR (3 предустановки), 3D NR (регулировка уровня)	Отправка по почте	Кадры (установка разрешения): по событию, По расписанию, периодически
Сигнал/шум	Не менее 50 дБ	Отправка на FTP	Кадры (установка разрешения), видео: По событию, по расписанию, периодически
Дополнительно	Поддержка карт памяти MicroSD/SDHC (до 32 ГБ)	Карта памяти	Кадры (установка разрешения), видео: По событию, по расписанию, периодически
ОБЪЕКТИВ			
Тип объектива	D14, F1.4, варифокальный, АРД		
Фокусное расстояние	2.7-12 мм		
Угол обзора	32-103° (по горизонт.), 18-58° (по вертикали)	Порты/Разъемы	РАЗЪЕМЫ RJ-45, разъем питания, сброс настроек (Reset), Разъем для установки карты памяти (внутри камеры)
ВИДЕО			
Видеопоток	H.264 Baseline Profile/Main Profile/High Profile Motion JPEG (двойное кодирование)		УПРАВЛЕНИЕ/НАСТРОЙКА
	H.264/MJPEG, H.264/H.264, MJPEG/ MJPEG	Управление	Профессиональное ПО для записи и мониторинга, ПО для поиска и настройки IP-камер
Разрешение	Основной поток: 1920x1080, 1280x720; Альтернативный поток: 960x540, 640x360, 480x268, 320x176		Веб-браузер IE 9.0 или выше
Скорость кадров	H.264/Motion JPEG: до 25 к/с для всех разрешений	Питание	ЭКСПЛУАТАЦИЯ 12 В (пост. ток), PoE IEEE 802.3 af (Class 0)
Кодирование	H.264: пользовательские настройки, Предустановки (3 фиксированных); Motion JPEG: пользовательские настройки, Предустановки (3 фиксированных)	Питание от БП*	2.5 Вт (без ИК-подсветки)
			5.5 Вт (с включенной ИК-подсветкой)
		Питание от PoE	3 Вт (без ИК-подсветки)
			6.5 Вт (с включенной ИК-подсветкой)
Поток	VBR, CBR: настройка отклонения скорости потока (6 установок)	Рабочая температура	От -45 до +50°C
Скорость потока	от 32 кбит/с до 16 Мбит/с	Класс защиты	IP66
Изображение	Яркость, контраст, насыщенность, оттенок, Резкость, гамма-коррекция	Габаритные размеры	100x125x375 мм
	Отражение, переворот, Маска приватности (до 4-х зон), Синхронизация с источником света	Вес (нетто)	1055 г
Баланс белого	Авто / Вручную	Материал корпуса	Металл
Экранное меню	Название, время/дата, день недели, скорость потока, частота кадров, количество текущих подключений	МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	
		Сетевая карта	Да
		Браузер	Internet Explorer 9.0 или выше
		ОС	Windows 10, 8, 7, Vista
		Процессор	2.8 ГГц Intel или AMD
		ОЗУ	1ГБ (рекомендуется 2 ГБ и больше)
		Видеокарта	256 МБ
ИК-ПОДСВЕТКА		КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	
ИК-светодиоды	3 шт., 850 нм	Комплект поставки	IP-камера (с кронштейном и установленным объективом), ключ-шестигранник, крепеж, Монтажная коробка, переходник RJ-45, Герметичный разъем, солнцезащитный козырек, Влагопоглотитель, сальник, упаковочная тара
Рабочая дальность	До 20 м		
Угол	60°		
Управление	Автоматическое вкл. / выкл.		

* Источник питания в комплект поставки не входит и приобретается отдельно.



Внимание! При покупке изделия проверяйте комплектацию и отсутствие механических повреждений. Характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.