

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Серийный номер: \_\_\_\_\_

Дата продажи « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

ШТАМП  
ПРОДАВЦА



Отметки о ремонте:

| № Заказ-наряда | Название СЦ |
|----------------|-------------|
|                |             |
|                |             |
|                |             |

### Внимание!

При обращении в сервисный центр заполните акт рекламации, доступный на сайте в разделе «Сервис»

Дополнительная информация на сайте: [www.rvigroup.ru](http://www.rvigroup.ru)

Телефон технической поддержки: 8-800-700-16-61  
Звонок бесплатный по всей территории РФ

**АО «ЭрВиАй Групп»**

## СЕТЕВАЯ КАМЕРА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

**RVi-1NCD4069 (8-32)**



## ПАСПОРТ

Пожалуйста, ознакомьтесь перед эксплуатацией  
и сохраните для дальнейшего использования

Редакция 1  
2020 г.

1. Основные сведения об изделии

Сетевая камера видеонаблюдения RVi-1NCD4069 (далее – видеокamera) в купольном исполнении служит для передачи оцифрованного видеосигнала к устройству сбора, обработки и хранения. Видеокamera оснащена высокочувствительной КМОП-матрицей, моторизованным объективом, электромеханическим ИК-фильтром и встроенной ИК-подсветкой, что позволяет вести круглосуточное наблюдение при любых условиях съемки в широком диапазоне рабочих температур.

2. Основные технические данные

| RVi-1NCD4069      |                                         |                                            |
|-------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Матрица           | Тип матрицы                             | 1/1.8" КМОП                                |
|                   | Фокусное расстояние                     | 8–32 мм                                    |
| Объектив          | Тип объектива                           | Моторизованный                             |
|                   | Фокусное расстояние                     | 8–32 мм                                    |
| Режим "День/ночь" | ИК-подсветка                            | 80 м                                       |
| Видео             | Максимальное разрешение, частота кадров | 4 Мп, 25 к/с; 2 Мп, 50 к/с                 |
| Аудио             | Аудио вход/выход                        | 1/1                                        |
|                   | Встроенный микрофон                     | Да                                         |
| Функции           | Тревожные входы/выходы                  | 1/1                                        |
|                   | Поддержка карт памяти                   | MicroSD, до 256 Гб                         |
|                   | Композитный видеовыход (BNC)            | Да                                         |
| Сеть              | Сетевой интерфейс                       | 10Base-T/100Base-TX Ethernet               |
| Эксплуатация      | Электропитание                          | PoE+ 802.3at / DC 12 В/ AC 24 В до 18.7 Вт |
|                   | Класс защиты                            | IP67, IK10                                 |
|                   | Диапазон рабочих температур             | -50°С... +60°С (Встроенный нагреватель)    |
|                   | Материал корпуса                        | Металл                                     |
|                   | Габаритные размеры                      | 159.1(Ø)×118.1(В) мм                       |
|                   | Вес                                     | 950 г                                      |

Полный перечень технических характеристик устройства можно посмотреть на странице продукта

3. Комплект поставки

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Камера видеонаблюдения     | 1 шт. |
| Паспорт изделия            | 1 шт. |
| Инструкция «Быстрый старт» | 1 шт. |
| Индивидуальная упаковка    | 1 шт. |
| Шестигранный ключ          | 1 шт. |
| Комплект крепежа           | 1 шт. |

4. Указания мер безопасности

По способу защиты от поражения электрическим током видеокamera соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75. Конструкция видеокamеры удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.

5. Сведения об утилизации

Видеокamera не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы. Утилизация изделия может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов.

6. Транспортировка и хранение

Видеокamеры в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с видеокamерами должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

7. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие видеокamеры требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня продажи видеокamеры. Хранение видеокamеры в упаковке должно соответствовать условиям 2 по ГОСТ 15150-69. В случае выявления неисправности, в течение гарантийного срока эксплуатации, предприятие-изготовитель производит безвозмездный ремонт или замену видеокamеры. Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба, возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации.

8. Габаритные размеры

