

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

АТ-Н01-Р

Кнопка «Выход»

Назначение изделия

Кнопка «Выход» АТ-Н01-Р предназначены для использования в системах контроля доступа и других слаботочных системах.

Технические характеристики

Модель	АТ-Н01-Р
Материал корпуса	Пластик
Коммутируемая нагрузка	36 В постоянного тока, 3 А
Способ установки	Накладной
Тип контактов	Нормально разомкнутые (НР) и Нормально замкнутые(НЗ)
Размеры, мм	76x23x14
Класс защиты	IP 40
Рабочая температура	От – 20 до +55 град.С

Установка и подключение

1. Разметить места крепления кнопки, просверлить отверстия нужного диаметра.
2. Произвести подключение кнопки, согласно инструкции на управляемое кнопкой устройство.
3. Закрепить кнопку в месте установки шурупами из комплекта.

Комплектация

1. Кнопка
2. Комплект крепежа

Правила хранения

Кнопки следует хранить в отопляемых и вентилируемых помещениях при температуре от – 20 до +55 град.С и относительной влажности не более 80% в упаковке производителя.

Гарантийные обязательства

Предприятие изготовитель гарантирует нормальную работу кнопки «Выход» в течение одного года с момента продажи.

Гарантийные обязательства становятся недействительными в следующих случаях:

Потеря работоспособности кнопки «Выход» вследствие несоблюдения инструкции по эксплуатации

Потеря работоспособности кнопки «Выход» вследствие механических повреждений

Адрес сервисного центра ООО "АККОРДТЕК"

127410, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 41А, стр. 1, пом.22.

Телефон: 8 (800) 770-04-15, +7 (495) 223-01-00