

Кабель Optimus FTP-5e 4x2x0.51 Cu (outdoor) с тросом 305м



Описание

Кабель Optimus FTP

(экранированная витая пара,
материал экрана алюминиевая
фольга) 4 пары, категории 5е, для
внешней прокладки, с тросом.

Кабель состоит из 4х пар одножильных проводников из высокоочищенной
бескислородной меди, диаметром 0,51мм (24AWG), заключенных в ПЭ оболочку.

Для удобства снятия оболочки в кабеле предусмотрена разрывная нить. Для
удобства замера кабеля и определения длины сегмента на внешней оболочке
кабеля нанесены метровые метки (европейский стандарт).

Применяется в системах СКС (структурированных системах телекоммуникационных
кабелей, в том числе в системах видеонаблюдения).

При монтаже кабеля необходимо соблюдать минимальный радиус изгиба, который
равен 8 его внешним диаметрам. Слишком большой изгиб приводит к разрушению
изоляции кабеля. Монтаж и прокладка кабеля осуществляется при температуре не
ниже -10°C.

Кабель Optimus соответствует требованиям стандарта на витую пару TIA/EIA-568-
B.2 и международному стандарту ISO/IEC 11801.

Технические характеристики

Характеристики	FTP-5e 4x2x0.51 Cu (outdoor) с тросом
Цвет оболочки	Черная
Частотный диапазон	1-100 МГц
Внешняя изоляция	ПЭ (полиэтилен), толщина 0,65мм
Толщина изоляции проводника	0,25мм
Тип проводника	Высокоочищенная бескислородная медь
Диаметр проводника	24AWG
Диаметр кабеля	5.7±0.2мм
Наличие троса	Да(1,2мм)
Бухта	305м (на фанерных барабанах)
Стандарты	TIA/EIA-568-B.2 ISO/IEC 11801
Рабочая температура	От -40°C до +90°C
Температура монтажа	Не ниже -10°C
Масса	16350 гр.