

ПАСПОРТ
SFP модуль SFP-1G-20KP**1. Технические характеристики.****Общие:**

Чувствительность приемника	-22 дБ/мВт
Перегрузка приёмника	При -3 дБ/мВт
Мощность передатчика	От -8 до -3 дБ/мВт
Входное напряжение	3.15V~3.45V (DC)

Оптический интерфейс:

Разъем	Duplex LC
Тип кабеля	Одномодовый 9/125um
Скорость передачи данных	1.25 Гбит/с
Расстояние передачи	до 20 км
Длина волны (Tx/Rx)	1310 нм

Эксплуатация:

Потребляемая мощность	До 1 Вт
Рабочий диапазон температур	От -40 до +70°C
Размеры (шхвхг)	8.5x13.7x55.4 мм (форм фактор SFP)
Вес	17 г

2. Комплект поставки.

- 2.1 SFP-модуль SFP-1G-20KP 1 шт.
2.2 Упаковочная тара 1 шт.

3. Назначение.

SFP-1G-20KP – низковольтный оптический одномодовый двухволоконный приёмопередатчик форм-фактора SFP (Small formfactor Pluggable). Поддерживает скорость передачи данных до 1.25 Гбит/сек. Предназначен для использования на дальности до 20 км на оптическом одномодовом волокне 9/125 мкм. Конструкция корпуса обеспечивает высокую степень защиты электронных компонентов от электромагнитных помех и наводок.

4. Утилизация.

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам, установленным

5. Гарантийные обязательства.

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке:
<http://www.beward.ru/contact/service/>

6. Свидетельство о приемке.

SFP-модуль SFP-1G-20KP исправен, работоспособен и признан годным к эксплуатации.

Серийный номер изделия: _____

Дата продажи: _____

штамп
продавца

Внимание! Исправление даты не допускается.

Я, покупатель, проверил изделие на отсутствие механических, термических и прочих повреждений, а также комплектацию (изделие укомплектовано в полном объёме согласно данному паспорту). Оборудование получено мной в рабочем состоянии, претензий не имею.

От продавца _____
подпись

От покупателя _____
подпись

При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
JENTEC TECHNOLOGY CO. Ltd,
Beward subd.
Сделано в Тайване