Паспорт

Приложением к настоящему паспорту является **Инструкция по эксплуатации считывателя RD-5F,** полный текст которой приведен в разделе ПРОДУКЦИЯ интернет-ресурсов: **www.vizit-group.com/ru/**, **www.domofon.ru**, **www.domofon-vizit.ru**, **www.domofon-vizit.kiev.ua**.

Считыватель **RD-5F** (в дальнейшем - считыватель) предназначен для применения в составе контроллеров ключей RF торговой марки **VIZIT**, а также в составе контроллеров **GATE-8000** (бренд **GATE**).



1 Индикатор

2 Антенна считывателя

Рисунок 1 - Внешний вид считывателя

Изготовитель имеет право производить изменения конструкции считывателя, не ухудшающие его эксплуатационные параметры.

Спорные вопросы по работоспособности считывателя рассматриваются на оборудовании изготовителя.

Изготовитель:
ООО "НПО "ВИЗИТ" им. В.Ф.Сотникова",
Россия

Штамп ОТК:
Год выпуска:

По заказу:

ООО НПФ "МОДУС-Н", Россия,
127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50
Многоканальный телефон: (499) 251-13-00
E-mail: domofon@domofon.ru
www.domofon.ru

ООО "Торговая домофонная компания", Украина,
03150, г. Киев, ул. В.Тютюнника, д. 5, офис 54
Телефон: (044) 246-65-38
E-mail: sale@doorphone.kiev.ua
www.domofon-vizit.kiev.ua

Поле для заполнения торговой организацией
Серийный номер:
Дата продажи: Штамп:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания, **В**	**12...27**
Потребляемая мощность, **Вт**, не более	**0,5**
Габаритные размеры, **мм**, не более	**47x75x18**
Масса, **кг**, не более	**0,1**

Считыватель предназначен для эксплуатации при температуре воздуха от **минус 30** до **плюс 50°С** и относительной влажности до **98%** при **25°С**.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Считыватель, шт.	**1**
Комплект принадлежностей:	
Заглушка, шт.	**4**
Паспорт, шт.	**1**

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

В считывателе нет напряжений более **28 В.**

Не производите монтажные, ремонтные работы и установку считывателя при включенном питании блока управления.

Схемы соединений и порядок работы приведены в инструкции по эксплуатации считывателя RD-5F.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Упакованные считыватели могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку считывателя.

Считыватели должны храниться в упакованном виде при температуре окружающего воздуха от **5** до **40 °С**, относительной влажности не более **80%** при температуре **25 °С** и отсутствии в окружающем воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие считывателя RD-5F требованиям ТУ 6652-016-18336261-2015 при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления.

Срок службы - не менее 5 лет.

Гарантийный ремонт производится изготовителем или его уполномоченным представителем.

Гарантийный ремонт считывателя не производится в случаях:

- нарушения правил транспортирования, хранения и монтажа;
- механических повреждений;
- аварийных электрических воздействий;
- действий неуполномоченных лиц.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания, **В**	**12...27**
Потребляемая мощность, **Вт**, не более	**0,5**
Габаритные размеры, **мм**, не более	**47x75x18**
Масса, **кг**, не более	**0,1**

Считыватель предназначен для эксплуатации при температуре воздуха от **минус 30** до **плюс 50°С** и относительной влажности до **98%** при **25°С**.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Считыватель, шт.	**1**
Комплект принадлежностей:	
Заглушка, шт.	**4**
Паспорт, шт.	**1**

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

В считывателе нет напряжений более **28 В.**

Не производите монтажные, ремонтные работы и установку считывателя при включенном питании блока управления.

Схемы соединений и порядок работы приведены в инструкции по эксплуатации считывателя RD-5F.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Упакованные считыватели могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку считывателя.

Считыватели должны храниться в упакованном виде при температуре окружающего воздуха от **5** до **40 °С**, относительной влажности не более **80%** при температуре **25 °С** и отсутствии в окружающем воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие считывателя RD-5F требованиям ТУ 6652-016-18336261-2015 при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления.

Срок службы - не менее 5 лет.

Гарантийный ремонт производится изготовителем или его уполномоченным представителем.

Гарантийный ремонт считывателя не производится в случаях:

- нарушения правил транспортирования, хранения и монтажа;
- механических повреждений;
- аварийных электрических воздействий;
- действий неуполномоченных лиц.

Изготовитель имеет право производить изменения конструкции считывателя, не ухудшающие его эксплуатационные параметры.

Спорные вопросы по работоспособности считывателя рассматриваются на оборудовании изготовителя.

Изготовитель:
ООО "НПО "ВИЗИТ" им. В.Ф.Сотникова",
Россия

Штамп ОТК:
Год выпуска:

По заказу:

ООО НПФ "МОДУС-Н", Россия,
127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50
Многоканальный телефон: (499) 251-13-00
E-mail: domofon@domofon.ru
www.domofon.ru

ООО "Торговая домофонная компания", Украина,
03150, г. Киев, ул. В.Тютюнника, д. 5, офис 54
Телефон: (044) 246-65-38
E-mail: sale@doorphone.kiev.ua
www.domofon-vizit.kiev.ua

Поле для заполнения торговой организацией
Серийный номер:
Дата продажи: Штамп:

Паспорт

Приложением к настоящему паспорту является **Инструкция по эксплуатации считывателя RD-5F,** полный текст которой приведен в разделе ПРОДУКЦИЯ интернет-ресурсов: **www.vizit-group.com/ru/**, **www.domofon.ru**, **www.domofon-vizit.ru**, **www.domofon-vizit.kiev.ua**.

Считыватель **RD-5F** (в дальнейшем - считыватель) предназначен для применения в составе контроллеров ключей RF торговой марки **VIZIT**, а также в составе контроллеров **GATE-8000** (бренд **GATE**).

1 Индикатор

2 Антенна считывателя

Рисунок 1 - Внешний вид считывателя