

EC-UP8P8C-SD-003-TR-1000

Коннектор RJ45/8P8C, Кат.5е, 3мкд,
универсальный, под 0,47-0,51мм,
экранированный, 1000шт.

- ✓ Диаметр проводников
от 0,47 до 0,51 мм
- ✓ Покрытие контактов золотом 3 мкд

Разъемы (коннекторы) RJ45/8P8C предназначены для оконцевания одножильного и многожильного (патч-кордового) кабеля при производстве коммутационных шнуров (патч-кордов), а также в ряде случаев при прокладке стационарных кабелей связи.

Коннекторы EC-UP8P8C-SD-003-TR-1000 предназначены для оконцевания одножильных и многожильных 4-х парных кабелей связи, также может использоваться для оконцевания 2-х парных кабелей обоих типов проводников. Коннектор выполнен в экранированном исполнении и соответствует категории 5е. Корпус коннектора изготавливается из поликарбоната, соответствующего стандарту UL 94-V2.

Поставляется в индивидуальных упаковках по 100 штук, объединенных в транспортную упаковку содержащую 1000 штук.



EC-UP8P8C-SD-003-TR-1000

Базовая комплектация

Коннекторы

упаковка 1000 шт.

Сопутствующие товары

Универсальное устройство для зачистки и обрезки витой пары: NMC-S501B

Устройство обжимное RJ-45/8P8C, RJ-12/6P6C, RJ-11/6P4C: NMC-568R

Устройство обжимное профессиональное RJ-45/8P8C, RJ-12/6P6C, RJ-11/6P4C: NMC-500R

Устройство обжимное профессиональное RJ45/8P8C, RJ12/6P6C, RJ11/6P4C, 4P4C, 4P2C :NMC-2008AR



Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств

Технические характеристики

Артикул	EC-UP8P8C-SD-003-TR-1000
Диаметр проводников кабеля,(AWG/мм)	25-26/0,40-0,45
Полоса пропускания, (МГц)	100 МГц
Покрытие контактов, (мкд)	0,3
Тип коннектора	RJ45/8P8C
Категория коннектора	5E
Экранирование	FTP
Цвет	прозрачный
Материал каркаса	поликарбонат, соответствует UL94V-2
Диапазон температур, (°C)	Хранение от -25 до +55, эксплуатация от -25 до +55
Индивидуальная упаковка	Упаковка 100 штук
Объем с индивидуальной упаковкой, (м³)	0.00079
Масса с индивидуальной упаковкой (брутто), (кг)	0.24
Размеры транспортной упаковки (ДхШхВ),мм	360x260x55
Размеры индивидуальной упаковки (ДхВхШ), мм	160x110x45
Гарантия	1 год

Таблица заказа

Артикул	Количество	Категория	Тип	Цвет	Объем, м³	Масса,кг
EC-UP8P8C-SD-003-TR-1000	1000	5E	FTP	прозрачный	0.00079/0.05	0,24/2,40

* Размеры и масса могут несколько отличаться от заявленного значения.

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств