

ООО "НПП "Бевард"

# ПАСПОРТ PoE-сплиттер STS-01PC3



# 1. Технические характеристики. Общие:

<del></del>				
	1 порт RJ-45 10/100Base-TX с High PoE (вход)			
Интерфейсы	1 порт RJ-45 10/100Base-TX (выход)			
	1 гнездо питания DC 2.1x5.5			
Соответствие	IEEE 802.3 Ethernet			
спецификациям	IEEE 802.3u Fast Ethernet			
спецификациям	IEEE 802.3af Power over Ethernet			

#### Эксппуатация:

оксинувинация.		
Входное напряжение	От 36 до 57 В	
Выходное напряжение	12 B (DC)	
	До 7 Вт при подключении к PoE 802.3af PSE	
Выходная мощность	До 13 Вт при подключении к источнику питания	
	Passive PoE 48V	
Рабочий диапазон температур	От -35 до +55°C	
Допустимый уровень влажности	От 10 до 90% (без конденсата)	
MTBF (время наработки на отказ)	Более 30 000 часов при температуре 20°C	
Размеры (дхш)	265х25 мм	
Bec	65 г	

## 2. Комплект поставки.

2.1	PoE-сплиттер STS-01PC3	1 шт.
2.2	Герметичный колпачок на разъём РоЕ	1 шт.
2.3	Упаковочная тара	1 шт.

#### 3. Назначение.

РоЕ-сплиттер STS-01PC3 разработан специально для подключения через Ethernet-кабель IP-камер, не поддерживающих технологию PoE. STS-01PC3 совместим с любыми PoE 802.3 аf источниками питания и способен запитать любую камеру с потребляемой мощностью до 7 Вт и напряжением питания 12 В. Дополнительно, STS-01PC3 совместим с Passive PoE 48V инжекторами, в которых питание передаётся по свободным от Ethernet парам. В таком случае STS-01PC3 способен питать камеры мощностью до 13 Вт. Компактные размеры устройства и гибкий кабель позволяют установить его в коммутационную коробку размером 100х100 мм.

#### 4. Утилизация.

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам, установленным органами самоуправления региона, в котором происходит утилизация

#### 5. Гарантийные обязательства.

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке: http://www.beward.ru/contact/service/

### 6. Свидетельство о приемке.

РоЕ-сплиттер STS-01РСЗ и	исправен, работоспособен и признан годным к эксплуатации.
Серийный номер изделия:	
Дата продажи:	
	штамп продавца
Внимание! Исправление даты не	е допускается.
термических и прочих повр укомплектовано в полно	изделие на отсутствие механических, еждений, а также комплектацию (изделие м объёме согласно данному паспорту). i в рабочем состоянии, претензий не имею
От продавца	От покупателя
подпись	подпись

При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: JENTEC TECHNOLOGY CO. Ltd, Beward subd. Сделано в Тайване