

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Серийный номер: _____

Дата продажи « ____ » _____ 20 ____ г.

ШТАМП
ПРОДАВЦА

Отметки о ремонте:

№ Заказ-наряда	Название СЦ

Внимание!

При обращении в сервисный центр заполните акт рекламации, доступный на сайте сервисного центра.

Дополнительная информация на сайте: www.rvi-cctv.ru

Телефон технической поддержки: 8-800-700-16-61
Звонок бесплатный по всей территории РФ

АО «ЭрВиАй Групп»

СЕТЕВОЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

RVi-2NR32840



ПАСПОРТ

Пожалуйста, ознакомьтесь перед эксплуатацией
и сохраните для дальнейшего использования

Редакция 1
2018г.

1. Основные сведения об изделии

Сетевой видеореги­с­т­ра­тор RVi-2NR32840 (далее – видеореги­с­т­ра­тор) пред­на­з­на­чен для за­пи­си и отоб­ра­же­ния ви­део­по­то­ка с IP-ка­ме­р ви­део­на­б­лю­де­ния, а так­же вос­про­из­ве­де­ния ви­део­по­то­ка из ар­хи­ва. Ви­део­ре­ги­с­т­ра­тор по­зво­ля­ет осу­ществ­лять ре­зер­ви­ро­ва­ние ви­део­ар­хи­ва на внеш­ние но­си­те­ли. Уп­рав­ле­ние уст­рой­ством осу­ществ­ля­ет­ся по­сред­ством соб­ствен­но­го ме­ню при под­клю­че­нии мо­ни­то­ра к ви­део­выхо­ду ре­ги­с­т­ра­то­ра, а так же до­ступ­но че­рез Web-ин­тер­фейс при се­те­вом под­клю­че­нии.

2. Основные технические данные

RVi-2NR32840		
Видео	Количество каналов	32
	Максимальное разрешение записи на канал	8 Мп (3840×2160)
	Максимальный входящий битрейт	256 Мбит/с
Аудио	Аудио вход RCA	1
	Аудио выход RCA	2
Интерфейсы	Видеовыходы	2 VGA QuadHD (2560×1440) / 2 HDMI UltraHD 4K (3840×2160)
	Тревожные входы/выходы	16/4
	Порты PoE	Нет
	PoE бюджет	Нет
	Интерфейсы управления	RS-485, RS-232
Сеть	USB интерфейсы	2×USB 2.0, 1×USB 3.0
	Сетевой интерфейс	2 (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet)
Хранение информации	Количество HDD	8 SATA
	Поддержка горячей замены (Hot Swap)	Нет
Эксплуатация	Электропитание	AC 100-240В до 30 Вт (без учета HDD)
	Диапазон рабочих температур	-10°C ... +55°C
	Габаритные размеры	453(Д) × 440(Ш) × 89(В) мм
	Вес	5000 г (без учета HDD)

Полный перечень технических характеристик устройства можно посмотреть на сайте rvi-cctv.ru, на странице продукта.

3. Комплект поставки

Видеореги­с­т­ра­тор	1 шт.
SATA кабель	8 шт.
eSATA кабель	1 шт.
Кабель питания HDD	1 шт.
USB мышь	1 шт.
Паспорт изделия	1 шт.
Инструкция «Быстрый старт»	1 шт.
Кронштейн для крепления в 19” стойку	2 шт.
Комплект винтов для крепления HDD	1 шт.

4. Указания мер безопасности

По способу защиты от поражения электрическим током видеореги­с­т­ра­тор со­от­вет­ствует клас­су I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Конструкция видеореги­с­т­ра­то­ра удо­вле­тво­ря­ет тре­бо­ва­ни­ям элек­тро- и по­жар­ной бе­зопас­но­сти по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.

5. Сведения об утилизации

Ви­део­ре­ги­с­т­ра­тор не со­дер­жит в сво­ём со­ста­ве опас­ных или ядо­ви­тых ве­ществ, спо­соб­ных на­не­сти вред здо­ро­вью че­ло­ве­ка или ок­ру­жа­ю­щей сре­де, и не пред­став­ля­ет опас­но­сти для жиз­ни и здо­ро­вья лю­дей и ок­ру­жа­ю­щей сре­ды по ок­он­ча­нии сро­ка служ­бы. Ути­ли­за­ция из­де­лия мо­жет про­из­во­диться по пра­ви­лам ути­ли­за­ции об­щепро­мыш­лен­ных от­хо­дов.

6. Транспортировка и хранение

Ви­део­ре­ги­с­т­ра­то­ры в транс­порт­ной та­ре пе­ре­во­зят­ся лю­бым ви­дом кры­тых транс­порт­ных средств (в же­лез­но­до­ро­ж­ных ва­го­нах, за­кры­тых ав­то­ма­ши­нах, трю­мах и от­се­ках су­дов, гер­ме­ти­зи­ро­ван­ных ота­пли­ва­е­мых от­се­ках са­мо­ле­тов и т.д.) в со­от­вет­ствии с тре­бо­ва­ни­ями дей­ст­вую­щих нор­ма­тив­ных до­ку­мен­тов.

Рас­та­нов­ка и кре­пле­ние в транс­порт­ных сред­ствах ящи­ков с ви­део­ре­ги­с­т­ра­то­ра­ми долж­ны обес­пе­чи­вать их ус­той­чи­вое по­ло­же­ние, ис­клю­чать воз­мож­ность сме­ще­ния ящи­ков и уда­ры их друг о дру­га, а так­же о стен­ки транс­порт­ных средств.

7. Гарантии изготовителя

Пред­при­я­тие-из­го­тов­и­тель га­ран­ти­рует со­от­вет­ствие ви­део­ре­ги­с­т­ра­то­ров тре­бо­ва­ни­ям тех­ни­че­ских ус­ло­вий при со­блю­де­нии по­треб­и­те­лем ус­ло­вий транс­пор­ти­ро­ва­ния, хра­не­ния, мон­та­жа и экс­плу­а­та­ции.

Га­ран­тий­ный срок экс­плу­а­та­ции – 36 ме­ся­цев со дня про­да­жи ви­део­ре­ги­с­т­ра­то­ра.

Хра­не­ние ви­део­ре­ги­с­т­ра­то­ра в упа­ков­ке долж­но со­от­вет­ство­вать ус­ло­ви­ям 2 по ГОСТ 15150-69.

В слу­чае вы­яв­ле­ния не­ис­прав­но­сти, в те­че­ние га­ран­тий­но­го срока экс­плу­а­та­ции, ред­при­я­тие-из­го­тов­и­тель про­из­во­дит без­воз­мезд­ный ре­монт или за­ме­ну ви­део­ре­ги­с­т­ра­то­ра. Пред­при­я­тие-из­го­тов­и­тель не не­сет от­вет­ст­вен­но­сти и не воз­мещает уще­рба воз­ник­ше­го по ви­не по­треб­и­те­ля при не­со­блю­де­нии пра­вил экс­плу­а­та­ции.