

## Кабель Optimus KBK-П 2x0.5 (outdoor) CCA Light 200м

### Описание

Кабель предназначен для передачи телевизионных сигналов в системах видеонаблюдения с одновременным подключением питания и/или передачи сигналов управления. При построения систем видеонаблюдения.

Температура эксплуатации от - 40° С до +70° С.

Монтаж при температуре не ниже -10° С

Влажность воздуха - до 98%

Срок службы кабеля более 15 лет.



### Технические характеристики

| Характеристики                     | KBK-П 2x0.5 (outdoor) CCA Light       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Тип прокладки                      | Внешний                               |
| Радиочастотный коаксиальный кабель | РК 75-2-122                           |
| Цвет оболочки                      | Черный                                |
| Внешняя изоляция                   | ПВХ (поливинилхлорид), 3,85 мм        |
| Бухта                              | 200м                                  |
| Внутренний проводник               | Одножильный, медь / 0,35мм            |
| Диэлектрик                         | ПЭ (полиэтилен), 2,2мм, черного цвета |
| Внешний проводник                  | Оплетка 70%                           |
| Волновое сопротивление             | 75±3 Ом                               |

|                     |                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Жила питания        | Многожильная, омедненный алюминиевый проводник 0,5 мм <sup>2</sup> |
| Рабочая температура | От -40°C до +70°C                                                  |
| Масса               | 6720 гр.                                                           |