

B89L2-5230Z40

2-мегапиксельная PTZ-камера
с лазерной ИК-подсветкой



- 1/2.8" КМОП-сенсор Sony с технологией Exmor R
- Варифокальная ИК-лазерная подсветка с дальностью до 500 м
- Варифокальный объектив с оптическим увеличением 40х
- Поддержка омывателя (опционально)
- Одновременное кодирование: H.265/H.264/MJPEG
- До 25 кадров в секунду при разрешении 1920x1080
- Поддержка шумоподавления 2DNR/3DNR
- Поддержка WDR (цифровой)
- Уличное всепогодное исполнение IP66
- Поддержка карт памяти MicroSDHC

B89L2-5230Z40 - ЭТО УЛИЧНАЯ ВСЕПОГОДНАЯ СКОРОСТНАЯ IP-КАМЕРА С ПОДДЕРЖКОЙ ОМЫВАТЕЛЯ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ УСТАНОВЛИВАТЬ ЕЕ В МЕСТАХ С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ. К ОСОБЕННОСТЯМ КАМЕРЫ ОТНОСИТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИК-ЛАЗЕРНОЙ ПОДСВЕТКИ С АВТОМАТИЧЕСКИ ПОДСТРАИВАЕМЫМ УГЛОМ ОСВЕЩЕННОСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УВЕЛИЧЕНИЯ ОБЪЕКТИВА.



- ❶ - Камерный модель с дворником и солнцезащитным козырьком
- ❷ - Верхний блок
- ❸ - лазерный модуль с солнцезащитным козырьком
- ❹ - Нижний блок
- ❺ - Основание камеры

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		Угол	Изменяется синхронно увеличению объектива
Модель	B89L2-5230Z40	Управление	Автоматическое вкл./выкл.(по датчику света, по расписанию); ручное.
Сенсор	Sony Exmor R, 1/2.8" КМОП-сенсор, День/Ночь	Мощность излучения	3 Вт
Чувствительность	Прогрессивное сканирование	СЕТЬ	
Электронный затвор	0.02 лк (день)/ 0.002 лк (ночь)/ 0 лк (с подсветкой)	Интерфейсы	10BASE-T/100BASE-TX
Усиление (APU)	1/25 - 1/8000 сек; авто, установка макс.значения	Сетевые протоколы	TCP/IP, UDP, DHCP, IPv4/v6, ARP, FTP, SMTP, DDNS, DNS, NTP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, SSL, UPnP, PPPoE (PAP, CHAP), IGMP, ICMP, ONVIF 2.01
ИК-фильтр	До 28 дБ	Безопасность	Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем (3 учетные записи)
WDR	Электромеханический	Соединение	DHCP, Статический адрес
Шумоподавление	Цифровой, 3 режима работы	ЗАПИСЬ И СОБЫТИЯ	
Предустановки	2DNR/3DNR	События	Многозонный детектор движения с регулировкой чувствительности (4 зоны), Сетевая ошибка, тревожный вход
Панорамирование	80 шт.; поворот(160°/сек), наклон (120°/сек)	Отправка по почте	Кадры (выбор разрешения): по событию, По расписанию периодически
Наклон	360° (непрерывно); скорость - от 5 до 360°/с	Отправка на FTP	Кадры (выбор разрешения): по событию, По расписанию периодически; видео (выбор типа потока): по событию, по расписанию
Наблюдение	От -10 до 90°; скорость - от 1 до 80°/с	Карта памяти	Кадры (выбор разрешения): по событию, По расписанию периодически; видео (выбор типа потока): по событию, по расписанию
Карта памяти	Тур: 4 маршрута.; Патрулирование по шаблону: 4 маршрута	РАЗЪЕМЫ	
Дополнительно	Автосканирование: 4 маршрута	Порты/Разъемы **	RJ-45, разъем питания, система обогрева, Сброс настроек (Reset)
ОБЪЕКТИВ		Аудиовход/выход	1 аудиовход
Тип объектива	Запуск по расписанию: 4 расписания	Тревожный вход/выход	1 вход (режимы: NO, NC), 2 выхода (макс: 120В 1А (AC), 24В 1А (DC))
Увеличение	Поддержка MicroSDXC (до 256 Гб)	УПРАВЛЕНИЕ/НАСТРОЙКА	
Фокусное расстояние	Энергонезависимые часы реального времени	Управление	Профессиональное ПО для поиска, записи, мониторинга и настройки IP-камер
Угол обзора	ЭКСПЛУАТАЦИЯ		
МДФ*	Н.265 Main Profile	Питание	Веб-браузер IE 11 или выше
ВИДЕО		Мощность ***	24В (переменный ток), 4.5 А
Видеопоток	Н.264 Baseline Profile/Main Profile/High Profile	Обогрев	16 Вт / 26 Вт / 105 Вт
Разрешение	Motion JPEG (двойное кодирование)	Вентилятор	до 80 Вт., автовкл./выкл. при t < -5°C
Скорость кадров	Основной поток: 1920x1080, 1280x720	Рабочая температура	2 шт.; автоматически вкл./выкл.
Кодирование	Альтернативный поток: 960x540, 640x360, 480x268, 320x184	Класс защиты	От -50 до +50°C
Поток	Н.265/Н.264/Motion JPEG:	Размеры (шхгхв)	IP66
Скорость потока	до 25 к/с для всех разрешений	Вес (нетто)	417x277x216 мм
Изображение	Н.265/Н.264/Motion JPEG: пользовательские настройки	Корпус	7690 г.
Баланс белого	VBR; CBR: настройка отклонения скорости потока (6 установок)	МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	
Экранное меню	от 30 Кбит/с до 16 Мбит/с	ОС	Windows 8, 7
Дополнительно	Яркость, контраст, насыщенность, оттенок, гамма-коррекция, резкость, отражение, поворот, переворот, синхронизация с источником света	Браузер	Internet Explorer 9.0 или выше
АУДИО		Процессор	2.8 ГГц Pentium 4 или AMD
Аудио	1 аудиовход, линейный	ОЗУ	1 Гб (рекомендуется 2 Гб и выше)
Компрессия	G.711 a-law/μ-law, G.726	Видеокарта	256 Мб
Частота дискретизации	8, 32 кГц (G.726 только 8 кГц)	КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	
Режим работы	Симплекс; регулировка усиления	Комплект поставки	IP-камера, дворник, солнцезащитный козырек (установлен на камеру), ключ шестигранный 3 мм., Терминальные разъемы 2 шт., Упаковочная тара
ИК-ПОДСВЕТКА			
Тип	ИК-лазер, 808+-5 нм		
Рабочая дальность	до 500 м.		

* МДФ - минимальная дистанция фокусировки.

** Все соединительные разъемы должны размещаться в герметичной монтажной коробке.

*** Значения соответствуют случаям: без ИК-подсветки и обогрева, только ИК-подсветка, ИК-подсветка + обогрев (макс.).

**** Внимание! При работе IP-камеры без системы омовывания (опция xxxx-B220HC1) на дворнике возможно налипание снега.

Рекомендуем в этом случае заказывать IP-камеру в комплектации без дворника.



Внимание! При покупке изделия проверяйте комплектацию и отсутствие механических повреждений. Характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.