

Пассивный инфракрасный извещатель ST-AD101P

- Сдвоенный пироэлемент
- Зона обнаружения до 12 м
- Широкий угол детектирования
- Два уровня чувствительности
- Цифровой алгоритм обработки и термокомпенсация
- СИД индикатор
- Широкий диапазон напряжения питания
- Датчик вскрытия корпуса
- Кронштейн в комплекте



Пассивный инфракрасный извещатель ST-AD101P предназначен для обнаружения движения и защиты объекта от несанкционированного проникновения. Совместное использование сдвоенного пироэлемента, цифровой обработки сигналов и термокомпенсации позволяет минимизировать количество ложных срабатываний. Кроме того, извещатель имеет миниатюрный дизайн, а в комплекте с ним поставляется специальный кронштейн.

Технические характеристики

Модель:	ST-AD101P
Дистанция обнаружения:	До 12 м
Угол обнаружения:	110°
Защита от животных:	Нет
Длительность тревоги:	1 с
Тревожный выход:	НЗ или НР, ОБЩ; до 3 А / 30 В (DC)
Датчик вскрытия:	НЗ, ОБЩ; до 1 А / 30 В (DC)
Питание:	12–24 В (DC)
Потребляемый ток:	15 мА
Класс защиты:	IP41
Диапазон рабочих температур:	от -10 до +55°C
Диапазон рабочей влажности:	10%–95%
Габариты:	120 x 65 x 49 мм