

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Серийный номер: \_\_\_\_\_

Дата продажи « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

ПШТАМП  
ПРОДАВЦА

Отметки о ремонте:

| № Заказ-наряда | Название СЦ |
|----------------|-------------|
|                |             |
|                |             |
|                |             |

### Внимание!

При обращении в сервисный центр заполните акт рекламации, доступный на сайте сервисного центра.

Дополнительная информация на сайте: [www.rvi-cctv.ru](http://www.rvi-cctv.ru)

Телефон технической поддержки: 8-800-700-16-61  
Звонок бесплатный по всей территории РФ

**АО «ЭрВиАй Групп»**

**ЦИФРОВОЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР**

**RVi-1HDR16LA**



## ПАСПОРТ

Пожалуйста, ознакомьтесь перед эксплуатацией  
и сохраните для дальнейшего использования

Редакция 1  
2018г.

## 1. Основные сведения об изделии

Цифровой видеорегистратор – RVi-1HDR16LA (далее – видеорегистратор) предназначен для записи и отображения видеопотока с аналоговых, CVI, TVI, AHD и IP-камер видеонаблюдения, а также для воспроизведения видеопотока из архива. Видеорегистратор позволяет осуществлять резервирование видеоархива на внешние носители. Управление устройством осуществляется посредством собственного меню при подключении монитора к видеовыходу регистратора, а также доступно через Web-интерфейс при сетевом подключении.

## 2. Основные технические данные

| RVi-1HDR16LA                     |                                               |                                                      |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Видео                            | Количество аналоговых видеовыходов            | 16                                                   |
|                                  | Входной видеосигнал                           | CVI, TVI, AHD, CVBS, IP                              |
|                                  | Максимальное разрешение записи на канал       | IP – 6 Мп (3072×2048)                                |
|                                  |                                               | CVI, TVI, AHD – 4М-N (1280×1440)                     |
|                                  |                                               | CVBS – 960H (960×576)                                |
|                                  | Максимальное разрешение отображения на канал  | IP – 6 Мп (3072×2048)                                |
| CVI, TVI, AHD – 4 Мп (2560×1440) |                                               |                                                      |
| CVBS – 960H (960×576)            |                                               |                                                      |
| Аудио                            | Аудио входы                                   | 4 RCA                                                |
|                                  | Аудио выходы                                  | 1 RCA                                                |
|                                  | Передача аудиосигнала по коаксиальному кабелю | Да                                                   |
| Интерфейсы                       | Видеовыходы                                   | 1 VGA FullHD (1920×1080) / 1 HDMI FullHD (1920×1080) |
|                                  | Тревожные входы/выходы                        | 16/3                                                 |
|                                  | Интерфейсы управления                         | RS485                                                |
|                                  | USB интерфейсы                                | 1×USB 2.0, 1×USB 3.0                                 |
| Сеть                             | Сетевой интерфейс                             | 1 (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet)          |
| Хранение информации              | Количество HDD                                | 2 SATA до 10 ТБ                                      |
|                                  | Поддержка горячей замены (Hot Swap)           | Нет                                                  |
| Эксплуатация                     | Питание                                       | DC 12В, до 10 Вт (без учета HDD)                     |
|                                  | Диапазон рабочих температур                   | -10°С ... +55°С                                      |
|                                  | Габаритные размеры                            | 375(Д) × 285(Ш) × 55(В) мм                           |
|                                  | Вес                                           | 1700 г, без учета HDD                                |

Полный перечень технических характеристик устройства можно посмотреть на сайте [rvi-cctv.ru](http://rvi-cctv.ru), на странице продукта.

## 3. Комплект поставки

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Видеорегистратор                  | 1 шт. |
| Блок питания                      | 1 шт. |
| SATA кабель                       | 2 шт. |
| Кабель питания HDD                | 2 шт. |
| USB мышь                          | 1 шт. |
| Паспорт изделия                   | 1 шт. |
| Инструкция «Быстрый старт»        | 1 шт. |
| CD с программным обеспечением     | 1 шт. |
| Комплект винтов для крепления HDD | 1 шт. |

## 4. Указания мер безопасности

По способу защиты от поражения электрическим током видеорегистратор соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Конструкция видеорегистратора удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.

## 5. Сведения об утилизации

Видеорегистратор не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы. Утилизация изделия может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов.

## 6. Транспортировка и хранение

Видеорегистраторы в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с видеорегистраторами должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

## 7. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие видеорегистраторов требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня продажи видеорегистратора.

Хранение видеорегистратора в упаковке должно соответствовать условиям 2 по ГОСТ 15150-69.

В случае выявления неисправности, в течение гарантийного срока эксплуатации, предприятие-изготовитель производит безвозмездный ремонт или замену видеорегистратора. Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации.