

### Компактная купольная сетевая камера NBLC-2210F-WMASD



#### Основные возможности

- 1/2.8" КМОП сенсор, 2Мп
- Кодирование H.264 / MJPEG / H.264+
- 25к/с при 1080P (1920×1080)
- **Встроенный микрофон**
- ИК-подсветка до 10м
- Объектив 2,8 мм
- Угол обзора по горизонтали – 100 °
- **Wi-Fi**
- Аппаратный WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI
- **Доступ к видео из любой точки земного шара с помощью Ivideon**
- Поддержка карт памяти емкостью до 128ГБ
- IP67, IK08, широкий температурный диапазон: -40°C ... +60°C
- Питание – DC 12В / PoE

## Комплект поставки

- Камера Nobellic
- Руководство по эксплуатации

## Технические характеристики

|                               |                                                                         |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                 | <b>NBLC-2210F-WMASD</b>                                                 |
| <b>Камера</b>                 |                                                                         |
| Сенсор                        | 1/2.8" КМОП, 2Мп                                                        |
| Чувствительность              | 0.01лк@(F1.2,AGC вкл.), Олк с ИК                                        |
| Скорость электронного затвора | 1/3с ~ 1/10000с                                                         |
| Объектив                      | 2.8мм                                                                   |
| Угол обзора объектива         | 100 °                                                                   |
| Режим «День/ночь»             | Механический ИК-фильтр с автопереключением                              |
| Регулировка угла установки    | Поворот: ±30 °; наклон: 0 ° – 75°; вращение: 0 ° – 360 °                |
| <b>Сжатие</b>                 |                                                                         |
| Видеосжатие                   | H.264 / MJPEG / H.264+                                                  |
| Профиль H.264                 | Main Profile                                                            |
| Битрейт видео                 | 32 кб/с – 16 Мб/с                                                       |
| Аудиосжатие                   | G.711 / G.722.1 / G.726 / MP2L2                                         |
| Битрейт аудио                 | 64кб/с (G.711) / 16кб/с (G.722.1) / 16кб/с (G.726) / 32-128кб/с (MP2L2) |
| <b>Изображение</b>            |                                                                         |
| Максимальное разрешение       | 1920×1080                                                               |
| Основной поток                | 1920×1080@25к/с                                                         |

|                          |                                                                                                                                  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дополнительный поток     | 640×360@25к/с                                                                                                                    |
| Настройки изображения    | Насыщенность, яркость, контраст, резкость, режим коридора, зеркалирование и маска приватности                                    |
| Улучшение изображения    | 120дБ WDR, 3D DNR, BLC, ROI                                                                                                      |
| Переключение «День/ночь» | Авто/ по расписанию/ по тревоге                                                                                                  |
| <b>Сеть</b>              |                                                                                                                                  |
| Сетевое хранение         | NAS (Поддержка NFS,SMB/CIFS), ANR                                                                                                |
| Протоколы                | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour |
| Безопасность             | Аутентификация пользователя, водяные знаки, фильтрация IP-адресов, анонимный доступ                                              |
| Совместимость            | ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI                                                                                   |
| Срабатывание тревоги     | Smart-функции, разрыв сети, конфликт IP-адресов, ошибки хранилища                                                                |
| Действия по тревоге      | Запись на microSD/SDHC карту, активация реле,                                                                                    |
|                          | уведомление клиента, отправка email, загрузка на FTP, активация канала записи                                                    |
| <b>Интерфейсы</b>        |                                                                                                                                  |
| Сетевой интерфейс        | 1 RJ45 10M/100M Ethernet                                                                                                         |
| Аудиовход                | 1 встроенный микрофон                                                                                                            |
| Аудиовыход               | 1 выход                                                                                                                          |
| Фильтрация шумов         | Поддерживается                                                                                                                   |

|                            |                                                                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| окружающей среды           |                                                                                            |
| Частота дискретизации      | 16кГц                                                                                      |
| Тревожные интерфейсы       | 1 вход/ 1 выход                                                                            |
| Локальное хранилище        | Слот для microSD / SDHC / SDXC до 128ГБ                                                    |
| Кнопка сброса настроек     | Есть                                                                                       |
| <b>Wi-Fi</b>               |                                                                                            |
| Стандарт Wi-Fi             | IEEE802.11b/g/n                                                                            |
| Диапазон частот            | 2,4 ГГц ~ 2.4835 ГГц                                                                       |
| Ширина канала              | 20/40МГц ~ 2.4835 ГГц                                                                      |
| Протоколы                  | 802.11b: CCK, QPSK, BPSK 802.11g/n: OFDM                                                   |
| Безопасность               | 64/128-бит WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS                                            |
| Мощность передатчика       | 11b: 17±1.5dBm @ 11Мбит/с 11g: 14±1.5dBm @ 54Мбит/с 11n: 12.5±1.5dBm                       |
| Чувствительность приемника | 11b: -90dBm @ 11Мбит/с (Типичная) 11g: -75dBm @ 54Мбит/с (Типичная) 11n: -74dBm (Типичная) |
| Скорость передачи данных   | 11b: 11 Мбит/с, 11g: 54 Мбит/с, 11n: 150 Мбит/с                                            |
| Радиус приема              | 50 м. (зависит от условий окружающей среды)                                                |
| <b>Основное</b>            |                                                                                            |
| Питание                    | DC12В ± 25% / PoE(802.3af)                                                                 |
| Потребляемая мощность      | 5Вт макс.                                                                                  |
| Рабочие условия            | -40 °С...+60 °С, влажность 95% или меньше (без конденсата)                                 |
| Защита                     | IP67, IK08                                                                                 |

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Дальность действия ИК-подсветки | До 10м           |
| Материал корпуса                | Пластик/ Металл  |
| Размеры                         | 99,3×96,7×52,8мм |
| Вес (нетто)                     | 0,6кг            |

### Габариты (мм)

